ITTELECOM.CO

| | |
|---|---|
| ● **Fixed Port** | ➢ 8*10/100/1000Base-TX PoE port（Data/Power）<br>➢ 4* COMBO |
| ● **PoE Ports** | ➢ 1-8 port supports PoE(optional first port outputs HiPoE_60W) |
| ● **Network Protocol** | ➢ IEEE 802.3<br>➢ IEEE 802.3i 10BASE-T<br>➢ IEEE 802.3u 100BASE-TX<br>➢ IEEE 802.3ab1000BASE-T<br>➢ IEEE 802.3x<br>➢ IEEE 802.3z 1000BASE-X<br>➢ IEEE 802.3af/at |
| ● **PoE Standard** | ➢ IEEE802.3af/at |
| ● **Port Specification** | ➢ 10/100/1000BaseT（X） Auto |
| ● **Transmission Mode** | ➢ Store and Forward(full wirespeed) |
| ● **Bandwidth** | ➢ 56Gbps |
| ● **Packet Forwarding** | ➢ 40.32Mpps |
| ● **MAC Address** | ➢ 8K |
| ● **Buffer** | ➢ 4.1M |
| ● **Transmission Distance** | ➢ 10BASE-T： Cat3,4,5 UTP(≤250 meter)<br>➢ 100BASE-TX： Cat5 or later UTP(150 meter)<br>➢ 1000BASE-TX： Cat6 or later UTP(150 meter)<br>➢ 1000BASE-SX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m)<br>➢ 1000BASE-LX:62.5μm/50μm MM(2m~550m) or 10μm SMF(2m~5000m) |
| ● **Power Pin** | ➢ Default 1/2(+)，3/6(-)；Optional order 4/5(+)，7/8(-) |
| ● **Single port power** | ➢ Average 15.4W；MAX 30W |
| ● **Total power/Input voltage** | ➢ MAX 150W （AC100-240V 50/60HZ） |
| ● **Watt** | ➢ Standby Power Consumption：≤10W； |
| ● **LED Indicator** | ➢ POWER:Power LED(optional over-power LED)<br>➢ Uplink:(Link LED=10/100M Link、1000M=Gigabit Link）<br>➢ Port:(Orange=PoE LED+Green=Link LED） |
| ● **Power Input** | ➢ Built-in power AC：100～240V 50-60Hz 1A |
| ● **Operating Temperature/Humidity** | ➢ -10～+55°C；5%～90% RH Non coagulation |
| ● **Storage Temperature/Humidity** | ➢ -40～+75°C；5%～95% RH Non coagulation |
| ● **Product size/Packing size（L*W*H）** | ➢ 295mm*195mm*45mm<br>➢ 410mm*275mm*95mm |
| ● **N.W/G.W（kg）** | ➢ 1.5kg/2.2kg |
| ● **Installation** | ➢ Rack-mount(optional machine hanger spare parts) |
| ● **Lightning protection level** | ➢ 3KV 8/20us；<br>➢ IP30 |
| ● **Certificate** | ➢ CE mark, commercial；CE/LVD EN60950；<br>FCC Part 15 Class B；RoHS； |