

Guide Complet de Support Technique - Niveau 1

Documentation interne - Hébergement Web et Serveurs

Chapitre 1 : Introduction au support technique

Le support technique de niveau 1 constitue le premier point de contact entre le client et l'entreprise. Son rôle principal est de diagnostiquer rapidement les problèmes courants et d'apporter une résolution immédiate lorsque cela est possible.

Les agents de niveau 1 doivent maîtriser les outils de base : panneau de contrôle cPanel, gestionnaire de fichiers, client de messagerie, et les bases de la ligne de commande Linux.

Un ticket de support bien documenté doit contenir : la description du problème rencontré par le client, les étapes déjà effectuées, les messages d'erreur exacts, et le navigateur ou système d'exploitation utilisé.

La qualité de la réponse initiale conditionne la satisfaction du client. Il est essentiel de reformuler le problème pour s'assurer d'une compréhension mutuelle avant de proposer une solution.

Chapitre 2 : Gestion des emails

La creation d'un compte email dans cPanel s'effectue via la section Email Accounts. Il convient de definir un mot de passe robuste comportant au moins douze caracteres, incluant majuscules, minuscules, chiffres et symboles.

Lorsque le client signale un probleme de reception d'emails, la premiere verification consiste a controler les enregistrements MX dans le Zone Editor. Une erreur frequente est la presence d'enregistrements MX dupliques ou pointant vers un mauvais serveur.

Les problemes d'envoi sont souvent lies a une mauvaise configuration SMTP. Le port 587 avec chiffrement TLS est recommande pour la plupart des clients de messagerie modernes, tandis que le port 465 utilise SSL.

La delivrabilite des emails depend fortement de la configuration SPF, DKIM et DMARC. Un enregistrement SPF mal configure peut entrainer le classement systematique des emails sortants en tant que spam chez les destinataires.

Le quota de la boite email doit etre surveille regulierement. Lorsque la limite est atteinte, les nouveaux emails entrants sont automatiquement rejetes avec un message d'erreur renvoye a l'expediteur.

Chapitre 3 : Gestion des fichiers et du stockage

Le gestionnaire de fichiers de cPanel permet de televerser, editer et organiser les fichiers du site web sans recourir a un client FTP externe. Il prend en charge le glisser-deposer pour les navigateurs modernes.

Les permissions Unix constituent un point de confusion frequent pour les nouveaux clients. La convention generale est 755 pour les dossiers et 644 pour les fichiers, mais certains scripts CGI necessitent des permissions specifiques comme 755 pour etre executables.

Lorsque l'espace disque est sature, il convient d'analyser l'utilisation via l'outil Disk Usage avant de proceder a des suppressions. Les repertoires de cache, les logs anciens et les sauvegardes obsoletes sont generalement les premiers candidats a la suppression.

La restauration de fichiers supprimes accidentellement depend de la politique de sauvegarde active sur le compte. Les solutions comme JetBackup permettent generalement une restauration ponctuelle sur les trente derniers jours.

Le transfert de gros volumes de fichiers est optimise par la compression prealable en archive ZIP, suivie d'une extraction directe sur le serveur, ce qui reduit considerablement le temps de transfert par rapport a un envoi fichier par fichier.

Chapitre 4 : Bases de donnees MySQL

La creation d'une base de donnees MySQL necessite trois etapes distinctes : la creation de la base elle-meme, la creation d'un utilisateur dedie, puis l'association de cet utilisateur a la base avec les privileges appropries.

Il est fortement deconseille d'attribuer tous les privileges a un utilisateur si l'application n'en a pas besoin. Le principe du moindre privilege reduit la surface d'attaque en cas de compromission des identifiants.

L'erreur de connexion a la base de donnees est generalement causee par une incoherence entre les identifiants stockes dans le fichier de configuration de l'application et ceux reellement definis dans MySQL.

La sauvegarde reguliere des bases de donnees via phpMyAdmin ou des scripts automatises est une pratique essentielle. L'export au format SQL permet une restauration rapide en cas de corruption de donnees.

L'optimisation des tables MySQL, via la commande OPTIMIZE TABLE, permet de recuperer l'espace disque fragmente et d'ameliorer les performances des requetes sur les tables ayant subi de nombreuses suppressions.

Chapitre 5 : Securite et certificats SSL

Le protocole HTTPS est desormais un standard incontournable, non seulement pour la securite des echanges mais egalement pour le referencement naturel des sites web sur les moteurs de recherche.

L'installation d'un certificat SSL gratuit via Let's Encrypt s'effectue automatiquement par le systeme AutoSSL de cPanel, qui verifie periodiquement la validite des certificats et procede a leur renouvellement.

Un message d'avertissement de securite dans le navigateur peut indiquer un certificat expire, un certificat auto-signé, ou un contenu mixte ou des ressources HTTP sont chargees sur une page HTTPS.

La detection d'une compromission de compte necessite une action immediate : changement de tous les mots de passe, verification des fichiers recemment modifies, et analyse des comptes emails crees sans autorisation.

Les outils de protection comme Imunify360 surveillent en temps reel les tentatives d'intrusion et peuvent bloquer automatiquement les adresses IP suspectes apres plusieurs tentatives de connexion echouées.

Chapitre 6 : Gestion des domaines et du DNS

La propagation DNS suite a un changement de serveurs de noms peut prendre entre quelques minutes et quarante-huit heures, en fonction des caches DNS géographiquement repartis a travers le monde.

L'ajout d'un sous-domaine s'effectue depuis la section Subdomains de cPanel, en spécifiant le nom souhaite et le repertoire racine correspondant sur le serveur.

La configuration d'enregistrements MX personnalisés est nécessaire lorsque le client souhaite utiliser un service de messagerie externe comme Google Workspace, tout en conservant son hébergement web sur le serveur actuel.

Les enregistrements de type A pointent un nom de domaine vers une adresse IP, tandis que les enregistrements CNAME créent un alias vers un autre nom de domaine, utile pour les sous-domaines de services tiers.

Un site inaccessible après une migration de domaine doit d'abord être diagnostiqué du côté DNS avant d'explorer d'autres pistes, car la majorité des cas sont liés à une propagation incomplète ou des serveurs de noms incorrects.

Chapitre 7 : WordPress et gestion de contenu

WordPress represente une part majoritaire des sites geres en support technique, ce qui justifie une connaissance approfondie de son ecosysteme de plugins et de themes.

La lenteur d'un site WordPress provient generalement de trois sources principales : l'absence de systeme de cache, des images non optimisees, et une accumulation de plugins inutilises qui alourdissent le chargement.

La reinitialisation du mot de passe administrateur via phpMyAdmin necessite de localiser la table wp_users et d'appliquer la fonction de hachage MD5 au nouveau mot de passe avant l'enregistrement.

Une page blanche apparaissant apres la mise a jour d'un plugin peut generalement etre resolue en renommant temporairement le dossier du plugin concerne via le gestionnaire de fichiers, ce qui le desactive sans perte de donnees.

Les sauvegardes completes de sites WordPress, combinant fichiers et base de donnees, sont facilitees par des plugins dedies ou par les solutions integrees au panneau d'hebergement.

Chapitre 8 : Bonnes pratiques pour les agents de support

La communication avec le client doit toujours rester claire, courtoise et adaptée à son niveau technique. Éviter le jargon excessif permet une meilleure compréhension et réduit le nombre d'échanges nécessaires.

La documentation systématique des solutions appliquées enrichit la base de connaissances interne et accélère la résolution de problèmes similaires par d'autres agents à l'avenir.

L'escalade vers le support de niveau 2 doit s'effectuer lorsque le problème dépasse le périmètre habituel du niveau 1, avec un dossier complet incluant toutes les vérifications déjà effectuées.

La mesure de la satisfaction client, via des indicateurs comme le temps de première réponse et le taux de résolution au premier contact, permet d'identifier les axes d'amélioration du service de support.

La veille technologique régulière sur les nouvelles vulnérabilités et les mises à jour de sécurité est indispensable pour anticiper les problèmes plutôt que de les subir.