BT HİZMET YÖNETİMİ

API Kılavuzu

REST v1, anahtarlar, kapsamlar ve örnek istekler

Entegrasyon ekipleri, sistem ve süper yöneticiler · Sürüm 1.1 · 25 Eylül 2026

Bu belge kurumsal BT envanter, servis talebi ve ITIL süreç uygulamasının resmi kullanım kılavuzudur. Ekran adları ve menü yolları uygulamanın Türkçe arayüzüyle birebir eşleşir.

İçindekiler

1. Nerede bulunur?
2. Kimlik doğrulama
3. Kapsamlar
4. Uçlar
5. Talep açma örneği
6. ITIL ve yetki
7. Güvenlik
8. Hata kodları

Nerede bulunur?

- Uygulama menüsü: sol altta API arayüzü (/api-arayuzu). Uç listesi, kapsamlar, canlı deneme ve (süper yönetici) anahtar üretme / iptal.
- Kılavuzlar: bu PDF (api-kilavuzu.pdf).
- Makine okunur: GET /api/v1 katalog, GET /api/v1/openapi.json OpenAPI 3 tanımı, GET /api/v1/health sağlık.

Kimlik doğrulama

Üç yöntemden biri yeterlidir. Anahtar değeri yalnızca oluşturulurken bir kez gösterilir; önek (bth_xxxxxxxx) listede kalır, tam sır tekrar üretilmez.

- Authorization: Bearer bth_ön ek_gizli
- X-Api-Key: aynı değer
- Oturum çerezi: API arayüzü sayfasındaki deneme; kapsamlar sizin rol / ACL'nizden türetilir.

Yazma güvenliği

POST / PATCH yalnızca bağlı anahtar veya aynı kaynak oturumu ile çalışır. Servis (bağlı olmayan) anahtar salt okunurdur. Bağlı anahtarın kapsamı kişinin ACL'i ile kesişir; süper yönetici olmayan bir kullanıcıya verilen fazladan yazma kapsamı yok sayılır.

Kapsamlar

Kapsam	Anlamı
envanter:read / write	Envanter listele; yazma ileride onaylı ekleme için ayrılmıştır
talepler:read / write	Talep oku; yaz = aç ve durum güncelle
personel:read	Personel listesi (TC / parola yok)
zafiyet:read	Zafiyet listesi
olay:read / write	Olay oku / yeni olay
problem:read	Problem listesi
degisiklik:read	Değişiklik listesi
yama:read	Yama listesi

Uçlar

Yöntem	Yol	Kapsam
GET	/api/v1	Yok
GET	/api/v1/health	Yok
GET	/api/v1/openapi.json	Anahtar veya oturum
GET	/api/v1/me	Anahtar veya oturum
GET	/api/v1/katalog	talepler:read
GET	/api/v1/talepler	talepler:read
POST	/api/v1/talepler	talepler:write
GET	/api/v1/talepler/:id	talepler:read
PATCH	/api/v1/talepler/:id	talepler:write
GET	/api/v1/envanter	envanter:read
GET	/api/v1/envanter/:id	envanter:read
GET	/api/v1/personel	personel:read
GET	/api/v1/zafiyet	zafiyet:read
GET	/api/v1/olay	olay:read
POST	/api/v1/olay	olay:write
GET	/api/v1/problem	problem:read
GET	/api/v1/degisiklik	degisiklik:read
GET	/api/v1/yama	yama:read

Liste uçlarında q (arama), status, type / office, limit (en fazla 100, varsayılan 50) kullanılabilir. Yanıt biçimi { ok, data, count? } veya { ok: false, error } şeklindedir.

Talep açma örneği

Arıza (SD_SUPPORT) önce Servis Masası’na düşer. requestType kataloğundaki anahtardır. Zorunlu türe özel alanlar details nesnesinde gider.

- curl -H "Authorization: Bearer bth_..." -H "Content-Type: application/json" \
- -d '{"requestType":"SD_SUPPORT","reason":"Yazıcı basmıyor","severity":"MEDIUM","details": {"category":"INCIDENT","affectedService":"Kat yazıcısı","sdProduct":"SDP"}}' \
- https://sunucu/api/v1/talepler

Durum güncelleme (yalnızca kuyruk yetkilisi veya servis anahtarı): PATCH /api/v1/talepler/{id} {"status":"IN_PROGRESS"}. Geçerli durumlar: OPEN, IN_PROGRESS, WAITING, DONE, REJECTED, CANCELLED.

ITIL ve yetki

- L1 (SD_*) ofisi SERVIS’tir. L2 türler (FW_INTRANET, IP_RESERVE, …) kendi şubesine gider.
- Bağlı anahtar servis masası personeline aitse yalnızca SERVIS kuyruğu + kendi talepleri görünür.
- Envanter listesi VIEW kapsamındaki gibi zimmet + birimdir; SUPER / bağlı olmayan ADMIN anahtar tümünü görür.
- Yeni talep onay ayarı açıksa WAITING ile başlayabilir; Kritik önem üst birim yükseltmesi üretebilir.

Güvenlik

- Anahtarı günlük, SIEM veya depo dosyasına yazmayın. Sızdıysa API arayüzü → Anahtarlar'dan iptal edin.
- Özet HMAC-SHA256 (SESSION_SECRET). Gövde en fazla 32 KB; Content-Type application/json.
- Okuma 60/dk, yazma 20/dk, hatalı kimlik 20/dk; 429 + Retry-After.
- CORS yalnızca uygulamanın kökeni ve API_CORS_ORIGINS. Joker (*) yoktur.
- İsteğe bağlı IP / CIDR allowlist. OpenAPI ve tam katalog kimlik ister.
- Personel yanıtında TC, parola ve AD grupları yoktur.

Hata kodları

HTTP	Anlam
200 / 201	Başarılı; 201 oluşturma
400	Eksik alan veya geçersiz JSON / tür
401	Anahtar veya oturum yok / geçersiz
403	Kapsam veya kayıt görünürlüğü yetersiz
404	Uç veya kayıt yok
405	Yöntem yok
429	Hız sınırı
500	Sunucu hatası (ayrıntı sızdırılmaz)