BT HİZMET YÖNETİMİ

ITIL 4 Kılavuzu

Hizmet değeri, pratikler ve bu uygulamadaki 17 süreç

Hizmet masası, süreç sahipleri, birim amirleri ve BT yöneticileri · Sürüm 1.0 · 1 Ekim 2026

Bu belge ITIL 4’ün kurumda nasıl düşünüleceğini ve BT Hizmet Yönetimi uygulamasında hangi ekranın hangi pratiğe karşılık geldiğini anlatır. Ekran adları Türkçe arayüzledir. ITIL, Axelos / PeopleCert çerçevesidir; bu kılavuz eğitim ve işletme içi uygulama notudur, sertifika müfredatının yerine geçmez.

İçindekiler

1. Bu kılavuzu kim, nasıl kullanır
2. ITIL 4 nedir, v3’ten ne değişti
3. Temel kavramlar
4. Hizmet yönetiminin dört boyutu
5. Hizmet değer sistemi (SVS)
6. Yedi yönlendirici ilke
7. Hizmet değer zinciri
8. Sürekli iyileştirme modeli
9. Uygulamadaki 17 pratik — harita
10. Hizmet kataloğu yönetimi
11. Hizmet tasarımı
12. Hizmet seviyesi, kullanılabilirlik, kapasite, süreklilik
13. Doğrulama, sürüm, değişiklik
14. Varlık (ITAM) ve konfigürasyon (CMDB)
15. Hizmet masası, talep, olay, problem, izleme
16. Yama, zafiyet ve tedarikçi SLA
17. Hizmet değerlendirme
18. Roller ve sorumluluk
19. Uçtan uca senaryolar
20. Sık yapılan hatalar
21. Kayıt açma kontrol listesi
22. Terimler sözlüğü

Bu kılavuzu kim, nasıl kullanır

ITIL 4 (Information Technology Infrastructure Library, 4. sürüm) bir yazılım ürünü değil, hizmet yönetimi için ortak dil ve çalışma modelidir. Amaç, BT'nin "sunucu açmak / ticket kapatmak" değil, iş birimine ölçülebilir değer üretmesini sağlamaktır. Bu uygulamada 17 pratik menüye alınmıştır; 1.3.0'daki envanter, talep, olay, problem, değişiklik, yama, CMDB ve firma/SLA ekranları durur. Yeni süreçler 2.0.0 ile eklenir, volume silinmez.

- Hizmet masası ve L1 analist: olay / talep ayrımı, öncelik, ilk temas, bilinen hata.
- Süreç sahibi ve sistem yöneticisi: katalog, SLA, kapasite, süreklilik, sürüm kayıtları.
- Birim amiri ve üst yönetici: onay, değişiklik, hizmet değerlendirme.
- Bilgi güvenliği yöneticisi: zafiyet, problem, değişiklik onayı, süreklilik senaryosu.
- Son kullanıcı: bu belgeyi okumak zorunda değildir; Kullanıcı kılavuzu yeterlidir.

Menü yolu

Kılavuzlar → ITIL 4 kılavuzu (bu sayfa). PDF: /docs/itil-v4-kilavuzu.pdf. Süreç haritası: ITIL süreçleri (/hizmetler). Ayarlar → Görünüm → "ITIL 2.0 süreç menüsü" kapatılırsa 1.3.0 menüsü gelir; kayıt silinmez.

Belge	Ne zaman
Kullanıcı kılavuzu	Giriş, talep açma, zimmet, onay
Yönetici kılavuzu	Rol, AD, SIEM, servis masası kuyruğu
API kılavuzu	REST v1, anahtar, OpenAPI
ITIL 4 kılavuzu (bu belge)	Süreç dili, pratik–ekran eşlemesi, senaryolar

ITIL 4 nedir, v3’ten ne değişti

ITIL 3 hizmeti beş yaşam döngüsü evresine ayırırdı: Strateji, Tasarım, Geçiş, Operasyon, Sürekli İyileştirme. Bu evreler hâlâ işe yarar bir planlama iskeletidir; uygulamanın menü grupları (Tasarım, Operasyon, Geçiş, Değerlendirme) bilinçli olarak bu dile yakındır. ITIL 4 ise evreyi merkeze koymaz. Merkez, Hizmet Değer Sistemi’dir (Service Value System, SVS): kuruluşun talebi değere dönüştürme biçimi.

Neden v4

- Çevik, DevOps ve yalın (lean) ile yan yana durur; “önce 40 sayfalık süreç belgesi” zorunlu değildir.
- Değer, sonuç, maliyet ve risk birlikte konuşulur (VOCR). Yalnızca kesinti süresi yetmez.
- 34 pratik vardır; hepsini aynı anda kurmak gerekmez. Bu kurum 17’sini seçmiş ve ekrana bağlamıştır.
- Yönlendirici ilkeler günlük kararı süreç belgesinden önce tutar.

v3 yaşam döngüsü bu uygulamada nerede durur

v3 evresi	Bu uygulamadaki karşılık
Hizmet stratejisi	Katalog sahipliliği, değerlendirme kaydı, iş hedefi alanları
Hizmet tasarımı	Menü: Tasarım — tasarım, SLA, kullanılabilirlik, kapasite, süreklilik, doğrulama
Hizmet geçişi	Değişiklik, yama, sürüm, CMDB güncellemesi
Hizmet operasyonu	Hizmet masası, olay, problem, izleme, talep
Sürekli iyileştirme	Değerlendirme pratiği, SLA ihlal notu, problem kalıcı çözümü

Kapsam

ITIL 4’ün 34 pratiğinin tamamı bu yazılımda yoktur (ör. iş analizi, proje yönetimi, iş gücü ve yetenek). Eksik pratik, o işin yapılmayacağı anlamına gelmez; başka araç veya tutanakla yürür. Bu kılavuz, uygulamada olan 17 pratik ve onları besleyen kavramlar üzerinedir.

Temel kavramlar

Hizmet, ürün, değer

Hizmet, müşterinin (iş biriminin) belirli sonuçlara, belirli maliyet ve riskle ulaşmasını sağlayan bir değer sunma biçimidir. Ürün, hizmeti mümkün kılan kaynakların yapılandırılmış halidir: sunucu, lisans, ağ, uygulama, destek sözleşmesi. Değer, algılanan fayda, yararlılık ve önemdir; yalnızca "sistem ayakta" demek değer değildir. Kullanıcı evrakı zamanında imzalayabiliyorsa e-posta hizmeti değer üretiyordur.

VOCR — değer, sonuç, maliyet, risk

Boyut	Soru	Uygulamada
Değer (Value)	Bu hizmet kime, ne kazandırır?	Katalog kısa tanım, değerlendirme "hedeflenen iş değeri"
Sonuç (Outcome)	Hangi iş sonucu değişir?	Tasarım kaydı: iş hedefi
Maliyet (Cost)	Kurulum + işletme + lisans?	Envanter, lisans türü, firma ürün adedi
Risk (Risk)	Kesinti, sızıntı, uyumsuzluk?	Kritiklik, zafiyet, süreklilik RTO/RPO, değişiklik etkisi

Fayda (utility) ve güvence (warranty)

Fayda "işe yarıyor mu" sorusudur (doğru işlev). Güvence "güvenilir, yeterli kapasitede, sürekli ve güvenli mi" sorusudur. Bir VPN hem bağlanmalı (fayda) hem mesai + nöbette ayakta, yetkisiz ağa düşmeden çalışmalıdır (güvence). Katalogdaki hizmet saati, SLA %, müdahale/ çözüm saati güvence taahhüdüdür; erişim şartları ve kısa tanım faydayı tarif eder.

Kuruluş, tüketici, kullanıcı, sponsor

- Hizmet tüketicisi: hizmeti alan iş birimi (ör. Mali İşler).
- Kullanıcı: fiilen oturum açan kişi (personel kartı).
- Müşteri / hizmet sahibi: kapsam ve SLA'yı kabul eden taraf (katalogdaki hizmet sahibi).
- Sponsor: bütçeyi onaylayan (değerlendirme paydaşı, üst amir).
- Hizmet sağlayıcı: bu uygulamayı işleten BT örgütü.

Hizmet yönetiminin dört boyutu

ITIL 4 her hizmeti dört boyutta düşünmeyi ister. Bir boyut ihmal edilirse hizmet kağıt üzerinde doğru, sahada kırılgan olur. Yeni katalog hizmeti veya tasarım kaydı açmadan önce bu dört soruyu yazın.

Boyut	İçerik	Bu uygulamada bakılacak yer
Kuruluş ve insanlar	Rol, yetkinlik, vardiya, iletişim	Personel, rol kaynağı, talep ofisi, nöbetçi ekip
Bilgi ve teknoloji	Uygulama, veri, izleme, otomasyon	CMDB, envanter, izleme kaydı, yama / zafiyet
İş ortakları ve tedarikçiler	Bakım firması, bulut, lisans	Firma / SLA, ürün, şartname, 3 seviye
Değer akışları ve süreçler	İşin adım adım akışı	Talep türü, değişiklik onay birimleri, sürüm penceresi

Örnek

Yeni EBYS tarayıcı sürümü: insanlar (tarama operatörü eğitimi), teknoloji (sunucu + tarayıcı CI), tedarikçi (yazılım bakım SLA'sı), değer akışı (tarama → OCR → imza → arşiv). Bunlardan biri eksikse "sürüm dağıtıldı" kaydı değer üretmez.

Hizmet değer sistemi (SVS)

SVS, fırsat ve talebin soldan girip sağdan değer olarak çıkmasını tarif eder. Beş parça bir arada durur: yönlendirici ilkeler, yönetişim, hizmet değer zinciri, pratikler, sürekli iyileştirme. Uygulama pratikleri ve değer zinciri adımlarını ekrana bağlar; yönetişim Ayarlar, roller ve onay akışıdır; ilkeler bu kılavuzun çalışma ahlakıdır.

1. Fırsat / talep: kullanıcı portalı, izleme alarmı, denetim bulgusu, yeni yasa.
2. SVS içinde çalışma: katalogdan hizmet seçilir veya olay/değişiklik açılır.
3. Değer: kesinti biter, yetki verilir, yeni hizmet canlıya alınır, ihlal raporu çıkar.

Yönetişim bu üründe nasıl görünür

- Manuel rol veya AD grup eşlemesi (Ayarlar): kim hangi kuyruğu görür.
- Talep şubeleri ve şube yöneticisi: talebin hangi ofise düşeceği.
- Değişiklik: onay alınacak birim sayısı + bilgi güvenliği yöneticisi.
- Envanter ekleme/silme onayları (süper yönetici veya envanter yöneticisi).
- ITIL 2.0 menü anahtarı: süreç ekranlarını göstermek / 1.3.0’a dönmek.

Yedi yönlendirici ilke

İlkeler, prosedür boşluğunda karar vermek içindir. Yeni bir alan veya onay basamağı eklemeden önce bunları geçirin.

İlke	Anlamı	Sahada
Değere odaklan	İş sonucu yoksa işlem yok	Katalogda işe yaramayan “hayalet hizmet” açmayın
Olduğu yerden başla	Mevcut CMDB, AD, izlemeyi atma	1.3.0 kayıtlarını silmeden 2.0 süreç eklenir
Geri bildirimle ilerle	Küçük dilim, ölç, düzelt	Sürüm geri alma planı; değerlendirme tavsiyesi
İşbirliği et, görünür kıl	Gizli kuyruk olmasın	Talep ofisi, zimmet, denetim izi
Bütünsel düşün	Dört boyut	Yalnızca sunucu kaydı yetmez; lisans + firma + SLA
Basit ve pratik tut	Adım ekleme maliyeti	Talep formundan gereksiz amir alanı 1.2.8’de kalktı
İyileştir ve otomatikleştir	Önce akış, sonra bot	API ve izleme; bozuk süreci otomatikleştirmeyin

Hizmet değer zinciri

Değer zinciri altı etkinliktir. Bir pratik birkaç etkinlikte kullanılır. “Olay yönetimi yalnızca operasyondur” demek yanlıştır; majör olay iyileştirmeyi ve tasarımı da besler.

Etkinlik	İş	Menü
Plan (Planla)	Vizyon, mimari, kaynak	Tasarım, kapasite, katalog sahibi
Improve (İyileştir)	Ölçülen sapmayı kapat	Problem, değerlendirme, SLA ihlal notu
Engage (Paydaşla çalış)	Talep, şikayet, beklenti	Hizmet masası, katalog erişim şartı
Design & transition	Yeni/değişen hizmeti hazırla	Tasarım, doğrulama, değişiklik, sürüm
Obtain/build (Elde et / inşa et)	Satın al, kur, geliştir	Envanter, yama, firma ürünü
Deliver & support	Çalışır durumda tut	Olay, izleme, zimmet, firma arızası

Akış örneği — “Yazıcı basmıyor”

1. Engage: kullanıcı Hizmet masası / L1 talep veya olay açar.
2. Deliver & support: L1 kuyruğu, zimmetli yazıcı CI, varsa bilinen hata.
3. Obtain/build: toner yoksa envanter / satın alma; sürücü yaması varsa yama + değişiklik.
4. Improve: aynı model üçüncü kez arızalanıyorsa problem kaydı, kök neden.
5. Plan / design: model değişecekse katalog ve kapasite notu.

Sürekli iyileştirme modeli

ITIL 4 iyileştirmeyi tek proje değil, tekrarlanan soru zinciri olarak tanımlar. Değerlendirme kaydı ve SLA rapor notu bu zincirin resmi yeridir.

1. Vizyon nedir? (iş hedefi — tasarım kaydı)
2. Neredeyiz? (gerçekleşen kullanılabilirlik, açık zafiyet, MTTR)
3. Nereye varmak istiyoruz? (SLA hedef %, RTO/RPO)
4. Oraya nasıl gideriz? (problem kalıcı çözümü, değişiklik, sürüm)
5. Harekete geçelim — onaylı değişiklik penceresi
6. Oraya vardık mı? (değerlendirme: hedeflenen vs gerçekleşen değer)
7. Hızı nasıl koruruz? (izleme eşiği, bilinen hata, katalog güncellemesi)

Uygulamadaki 17 pratik — harita

Aşağıdaki tablo, ITIL 4 pratik adını, Türkçe menü etiketini ve kaydın açıldığı yolu verir. “1.3.0” işaretli ekranlar 2.0 öncesinden gelir ve durur.

ITIL 4 pratiği	Menü	Yol
Service Catalogue Management	Hizmet kataloğu	/katalog
Service Design	Hizmet tasarımı	/surec/tasarim
Service Level Management	Hizmet seviyesi yönetimi	/surec/hizmet-seviyesi
Availability Management	Kullanılabilirlik yönetimi	/surec/kullanilabilirlik
Capacity and Performance	Kapasite ve performans	/surec/kapasite
Service Continuity	Hizmet sürekliliği	/surec/sureklilik
Service Validation and Testing	Hizmet doğrulama ve test	/surec/dogrulama
IT Asset Management	Envanter / varlık	/envanter
Service Configuration Management	Konfigürasyon (CMDB)	/konfigurasyon
Service Desk	Hizmet masası / talepler	/talepler
Incident Management	Olay yönetimi	/olay
Problem Management	Problem yönetimi	/problem
Service Request Management	Hizmet talebi (aynı kuyruk)	/talepler
Change Enablement	Değişiklik kontrolü	/degisiklik
Release Management	Sürüm ve dağıtım	/surec/surum
Monitoring and Event Management	İş takibi ve izleme	/surec/izleme
Service Evaluation*	Hizmet doğrulama ve değerlendirme	/surec/degerlendirme

Ad notu

“Service evaluation” resmi 34 pratik listesinde ayrı bir kart olarak her yayında aynı adla durmayabilir; bu üründe tasarlanan iş değeri ile gerçekleşen değerin tarafsız kıyasıdır. Firma arızası (tedarikçi SLA) ayrı modüldedir: /firma-sla — Supplier Management pratiğine yakındır, 17’nin üstüne eklenir.

Hizmet kataloğu yönetimi

Katalog, kullanıcının ve BT'nin "hangi hizmetler canlı, kim kullanır, nasıl istenir, hangi taahhüt var" sorusunun tek listesidir. Teknik envanter kataloğu değildir. "Sunucu-14" katalog hizmeti olmaz; "Kurumsal e-posta" olur.

Ne kaydedilir

- Hizmet adı, kısa tanım, durum (aktif / tasarımda / kalktı), kimler kullanır.
- Hizmet sahibi ve sorumlu birim.
- Hizmet saati, kritiklik, SLA kullanılabilirlik %, müdahale ve çözüm saati.
- Talep şubesi: kullanıcı bu hizmeti hangi ofisten ister.
- Erişim şartları: kim talep eder, hangi onay, VPN / ağ.

İşletme kuralları

1. Aktif kayıt kullanıcıya görünür kabul edilir; tasarımda olanı canlı gibi sunmayın.
2. Her aktif hizmetin bir talep şubesi olsun. Şube yoksa masaya "bilinmeyen kuyruk" düşer.
3. SLA % boşsa hizmet seviyesi yönetimi ölçemez. Hedefi katalogda yazın, dönemi süreç kaydında ölçün.
4. Hizmet kalktıysa durumu "kullanımdan kalktı" yapın; silmek denetim izini zayıflatır.

Hizmet tasarımı

Yeni veya değişen hizmetin iş hedefi, güvenlik standardı ve kullanıcı beklentisine göre kâğıda dökülmesidir. Kod yazmak veya demirbaş almak tasarımın kendisi değil, sonraki değer zinciri adımıdır.

- Yol: ITIL süreçleri → Hizmet tasarımı → Yeni kayıt (/surec/tasarim/yeni).
- Zorunlu düşünce: iş hedefi, güvenlik standardı (ISO 27001, KVKK, kurum politikası), müşteri beklentisi (kesinti penceresi, self-servis).
- Mimari not: bileşen, bağımlılık, entegrasyon — CMDB'deki CI'larla çelişmesin.
- Hedef canlı tarihi: doğrulama ve sürüm pencereleri bu tarihe kilitlenir.

Tasarım bitmeden canlıya alma

Doğrulama kaydı "kaldı" veya "canlıya hazır değil" iken sürüm "dağıtıldı" olmamalıdır. Değişiklik onayı, tasarım kaydındaki güvenlik standardını yok sayamaz.

Hizmet seviyesi, kullanılabilirlik, kapasite, süreklilik

Hizmet seviyesi yönetimi (SLM)

SLA (Service Level Agreement) iş birimi ile BT arasındaki hedeftir. OLA (Operational Level Agreement) BT içi ekipler arası; UC (Underpinning Contract / bakım sözleşmesi) tedarikçiyladır. Bu uygulamada iç SLA ölçümü /surec/hizmet-seviyesi kaydıdır. Firma ihlali /firma-sla arıza bildiriminde sayılır. İkisini tek satırda karıştırmayın.

- Ölçüm dönemi (ay, çeyrek) + hedef % (katalogdan) + gerçekleşen % + ihlal sayısı + rapor notu.
- İhlal varsa problem veya değerlendirme tavsiyesine bağlayın; yalnızca yüzde yazmak SLM değildir.
- Müdahale / çözüm saatleri katalogda durur; olay ve firma arızası bu saate göre bakılır.

Kullanılabilirlik

Hizmetin ihtiyaç anında, taahhüt penceresinde çalışmasıdır. Uptime hedefi, ölçüm penceresi (7/24 veya mesai), MTTR (ortalama onarım), MTBF (arızalar arası süre) ve son kesinti notu kaydedilir. Mesai SLA'sını 7/24 gibi raporlamak ihlali gizler.

Kapasite ve performans

Bugünkü zirve yük ve 12 aylık tahmin. CPU / RAM / depolama boşluğu yüzde olarak tutulur. "Disk %92, tahmin yok" bir kapasite kaydı değil, izleme alarmıdır. Kapasite kaydı karardır: kaynak alınacak mı, hizmet kısıtlanacak mı, mimari değişecek mi.

Hizmet sürekliliği (ITSCM) ve DR

Süreklilik, olağan kesintiden (olay) farklıdır: deprem, siber saldırı, uzun elektrik, yangın. RTO (Recovery Time Objective) hizmetin ayağa kalkma hedefi, RPO (Recovery Point Objective) kabul edilen veri kaybı penceresidir. Kurtarma yeri ve son tatbikat boşsa plan kâğıttır. Tatbikat türü doğrulama sürecinde "DR tatbikatı" olarak da işlenebilir.

Kavram	Soru	Yanlış kullanım
SLA	İş birimine ne söz verdik?	Firma bakım süresini SLA sanmak
OLA	İç ekip kime kaç saatte döner?	Katalogda OLA alanı yok; süreç notuna yazın
UC / şartname	Tedarikçi kaç saatte gelir?	Firma / SLA 3 seviye
RTO	Afet sonrası ne kadar kapalı kalınır?	Olay MTTR ile karıştırmak
RPO	Kaç saatlik veri kaybı kabul?	Yedek alınmıyor ama RPO 0 yazmak

Doğrulama, sürüm, değişiklik

Hizmet doğrulama ve test

Canlıya alınmadan “tasarımda yazılanı karşılıyor mu” sınamasıdır. Türler: UAT, güvenlik, performans, regresyon, DR tatbikatı. Sonuç: geçti / koşullu geçti / kaldı. Koşullu geçti ise açık hatalar alanına iş etkisi yazılır. Canlıya hazır mı: evet / hayır / beklet.

Değişiklik kontrolü (Change enablement)

Canlı ortama bilinçli, izlenen, geri alınabilir müdahaledir. Bu formda talep eden oturumdaki kişidir; birim personel kartından kilitlidir. Önce onay alınacak birim sayısı seçilir; satırlar ona göre açılır. Bilgi güvenliği yöneticisi, değişiklik IP’si, yazılım/donanım/diğer, sanal/fiziksel, etki (kısmi / tüm sistem) ve çalışma penceresi zorunlu düşünce alanlarıdır.

ITIL değişiklik tipi	Bu kurumda pratik
Standart	Önceden onaylı, düşük riskli tekrar iş (ör. şablon yama). Yine kayıt açın; onay sayısı 0 veya tek birim olabilir.
Normal	Risk analizi ve birim onayları. Varsayılan yol.
Acil (emergency)	Majör kesinti / aktif sömürü. Onayı daraltın ama kaydı sonra tamamlayın; CMDB’siz acil değişiklik borçtur.

- Yol: Değişiklik yönetimi → Yeni kayıt (/degisiklik/yeni).
- Durum akışı taslak → onay bekler → onaylandı → tamamlandı / iptal / red.
- Açıklamaya geri alma notunu yazın; sürüm kaydı da aynı planı taşır.

Sürüm ve dağıtım

Onaylı değişiklik, yama ve konfigürasyonun paketlenmesidir. Sürüm no, dağıtım penceresi, paket içeriği (değişiklik no, yama no), geri alma planı. Durumlar: planlandı, hazırlanıyor, canlıya hazır, dağıtıldı, geri alındı, iptal. “Yamayı sunucuya attım” sürüm değildir; paket ve pencere olmadan dağıtım, değişiklik kontrolünü deler.

Varlık (ITAM) ve konfigürasyon (CMDB)

Varlık, parası ve zimmeti olan kayıttır (laptop, lisans, switch). Konfigürasyon öğesi (CI), hizmeti ayakta tutmak için ilişkisi bilinen kayıttır. Aynı sunucu hem envanterde hem CMDB'de durabilir; biri mali/zimmet, diğeri bağımlılık içindir.

Soru	ITAM / envanter	CMDB
Kimin üzerinde?	Zimmet, personel	Teknik sahip / işletmeci
Kaça mal oldu / lisans?	Evet	Hayır (gerekmez)
Hangi hizmet düşer?	Dolaylı	CI ilişki ve bağımlılık
Yol	/envanter	/konfigurasyon

- Zimmetli cihaz doğrudan başkasına verilmez; önce boşa çıkarılır veya zimmet yöneticisine alınır.
- Zimmet formu (PDF/Word) yalnızca seçilen kişinin üzerindeki kayıtlardan üretilir.
- CMDB kaydı olay ve değişiklik IP'si / etkilenen hizmet ile bağlanmalıdır.
- Toplu Excel yükleme envanter içindir; CMDB ilişkisi satır satır düşünülür.

Hizmet masası, talep, olay, problem, izleme

Hizmet masası

Tek temas noktasıdır (SPOC). Kullanıcı “nereye yazacağım”ı bilmek zorunda değildir. L1 türler SERVIS ofisine düşer; L2 türler (güvenlik duvarı, IP, sunucu, yedek) kendi şubesine gider. Karşılayan ofis ve amir, talep türü + Ayarlar’daki şube yöneticisinden atanır.

Olay, talep, problem — ayırma

Tür	Tanım	Örnek	Ekran
Olay (incident)	Hizmette beklenmeyen kesinti veya kalite düşüşü	E-posta düştü, VPN bağlanmıyor	/olay
Hizmet talebi	Onaylı, rutin, “yeni bir şey isteme”	Şifre sıfırla, yazılım, yeni PC	/talepler
Problem	Bir veya birçok olayın kök nedeni	Aynı switch portu üçüncü kez düşüyor	/problem
Bilinen hata	Kök neden biliniyor, kalıcı çözüm yok veya ertelendi	Üretici yaması Nisan’da; geçici yol var	Problem durumu KNOWN_ERROR
Majör olay	Yüksek/kritik, geniş etki, Seviye 2 bekler	Tüm kampüs kimlik durdu	/olay önem = yüksek/kritik

Olay formunda Seviye 1 analist ve önem zorunludur. Yüksek / kritik olaylar Seviye 2 bekler. Amaç hizmeti mümkün olduğunca çabuk döndürmektir; kök nedeni olay kaydında çözmeye çalışmak kuyruğu kilitler — onu probleme aktarın. Problemde atanacak personel, bilgi güvenliği yöneticisi onaylayınca görev başlar.

İzleme ve olay (event)

Event, izleme aracının ürettiği haberdir; incident henüz değildir. Eşik aşıldı, uyarı, bilgi, kalp atışı kaybı. Kaynak (Zabbix, SIEM, vCenter), eşik, nöbetçi ekip. Alarm üstlenilmeden olay açmak gürültüdür; alarmı olay yapma kuralını eşikte yazın

(ör. CPU > %85 / 10 dk ve iş etkisi var).

Kuyruk disiplini

Şifre sıfırlama olay değildir. Kesinti talep değildir. Üçüncü tekrar olay kapatılıp “çözüldü” denerek problem açılmazsa aynı kesinti dördüncü kez gelir. Firma ürün arızası hizmet masası L1’ine değil Firma / SLA arıza bildirimine gider; SLA saati orada işler.

Yama, zafiyet ve tedarikçi SLA

Bu üç ekran 17 pratiğin “kenar”ıdır ama değer zincirinde Obtain/build ve Improve’u taşır.

- Yama yönetimi (/yama): onaylı paketin parçası olmalı; tek başına “sunucuya KB attım” değişiklik ve sürüm kaydını atlar.
- Zafiyet yönetimi (/zafiyet): CVE, şiddet, tarama kaynağı. Yüksek zafiyet problem + acil değişiklik adayıdır; yalnızca Excel’de durmaz.
- Firma / SLA (/firma-sla): unvan, support e-posta, şartname dosyası, ürünler, teknik/idari şartnamedeki 3 seviye (müdahale ve çözüm saati). Arıza bildirimi ürün seçince şartname ve süreleri doldurur; kayıt saati SLA’yı başlatır.

Hizmet değerlendirme

Canlıya alınan hizmet, tasarımda yazılan iş değerini üretiyor mu? Hedeflenen değer, gerçekleşen değer (kullanım, süre, maliyet, memnuniyet), paydaş, tavsiye: sürdür / iyileştir / kullanımdan kaldır. Bu kayıt “müdür beğendi” notu değildir; ölçülen kanıt ister. Tavsiye “kaldır” ise katalog durumu kalktı yapılır, süreklilik ve kapasite kayıtları kapatılır, zimmetli cihazlar boşa çıkarılır.

Roller ve sorumluluk

Uygulama rolü	ITIL'de yakın durduğu yer	Tipik iş
Kullanıcı	Kullanıcı / talep eden	Talep ve zimmetini görür
Sistem yöneticisi	Teknik uygulama, CI işletmecisi	Envanter, CMDB, tasarım/kapasite
Birim amiri	Onaylayan (CAB üyesi adayı)	Değişiklik ve birim onayları
Üst yönetici	Sponsor / üst onay	Kritik değişiklik, değerlendirme
Bilgi güvenliği yöneticisi	Bilgi güvenliği, risk	Problem atama, değişiklik BG onayı, zafiyet
Süper yönetici	Yönetişim	Rol, Ayarlar, envanter onay, menü anahtarı

ITIL 4 RACI'yi dayatmaz ama her pratikte "hesap veren" (accountable) tek kişi olmalıdır: katalog hizmet sahibi, olayda Seviye 1/2 analist, değişiklik onay birimi amiri. Formdaki kaydeden kişi oturumdan kilitlidir; raporda "kim açtı" tartışılmaz.

Uçtan uca senaryolar

Senaryo A — Yeni hizmet: “Kampüs misafir Wi-Fi”

1. Tasarım kaydı: iş hedefi (ziyaretçi interneti, kurum VLAN’ından ayrı), güvenlik standardı, beklenti (kupon / SMS, 8 saat).
2. Katalog: durum tasarımda; saat, SLA %, talep şubesi Ağ.
3. Kapasite: controller / lisans / eşzamanlı istemci tahmini.
4. Süreklilik: controller yedekliği, RTO.
5. CMDB: SSID, controller, switch, DHCP CI ilişkisi.
6. Envanter: erişim noktaları zimmet ve lokasyon.
7. Doğrulama: güvenlik testi + UAT.
8. Değişiklik + sürüm: canlı SSID açma penceresi.
9. Katalog durumu aktif. İzleme eşiği. Üç ay sonra değerlendirme.

Senaryo B — Kesinti: “EBYS yavaş”

1. İzleme: yavaş sorgu eşiği, üstlenildi.
2. Olay: önem yüksek, L1/L2, etkilenen hizmet katalogdaki EBYS.
3. Hizmeti döndür (bağlantı havuzu, geçici kısıt) — olay kapanabilir.
4. Problem: kök neden indeks / yetersiz RAM. Known error: geçici kısıt.
5. Kapasite kaydı: RAM boşluğu ve 12 aylık tahmin.
6. Değişiklik + yama/sürüm: indeks ve bellek. Doğrulama performans testi.
7. SLA dönemi: ihlal sayısı. Değerlendirme: gerçekleşen değer.

Senaryo C — Rutin talep: “Yeni personel dizüstü”

1. Katalogda “Uç nokta / dizüstü” hizmeti aktif, talep şubesi doğru ofis.
2. Talep türü yeni cihaz; olay açılmaz.
3. Onay birim amirinden (şube yöneticisi) gelir.
4. Envanter kaydı + zimmet. CMDB’de gerekirse hostname CI.
5. Teslim zimmet formu (PDF/Word). Talep kapanır.

Sık yapılan hatalar

- Her kesintiyi talep, her talebi olay yazmak.
- Olayı kök neden çözülmeden “tamamlandı” kapatıp problem açmamak.
- CMDB’siz değişiklik: IP değişir, kimse hangi hizmetin düşeceğini bilemez.
- Katalogsuz SLA: yüzde tutulur ama hangi hizmet olduğu belirsizdir.
- Firma bakım süresini iç SLA sanmak; kullanıcıya 4 saat, firmaya 8 saat söz verilmiş olabilir.
- RTO’yu MTTR gibi kullanmak.
- Zimmeti “arkadaşa teslim ettim” ile değiştirmek; form ve boşa çıkarma kuralını atlamak.
- Doğrulama “kaldı” iken sürüm “dağıtıldı”.
- ITIL menüsünü kapatıp kayıtların silindiğini sanmak — silinmez; yalnızca menü 1.3.0’a döner.
- Tüm 34 pratiği aynı anda “kurduk” demek. Önce bu 17’nin disiplini.

Kayıt açma kontrol listesi

Kayıt	Açmadan önce
Katalog hizmeti	Sahip, şube, saat, SLA %, erişim şartı
Tasarım	İş hedefi ve güvenlik standardı yazılı mı
Olay	Kesinti mi, talep mi; katalog hizmeti; önem
Problem	Hangi olaylara bağlı; geçici çözüm var mı
Talep	Doğru tür ve ofis; zimmet/yetki gerekçesi
Değişiklik	Etki, pencere, geri alma, onay birim sayısı
Sürüm	Hangi değişiklik/yama pakette; geri alma
Süreklilik	Senaryo, RTO, RPO, tatbikat tarihi
Firma arızası	Ürün seçildi mi; 3 SLA seviyesi tanımlı mı
Değerlendirme	Ölçülen kanıt (kullanım, ihlal, maliyet)

Terimler sözlüğü

Terim	Kısa karşılık
CI	Configuration Item — CMDB’deki yapılandırma öğesi
CMDB	Hizmeti ayakta tutan CI’lar ve ilişkileri
ITAM	Varlığın mali ve zimmet yaşam döngüsü
SLA / OLA / UC	İş birimi / iç ekip / tedarikçi hedefi
MTTR / MTBF	Ortalama onarım / arızalar arası süre
RTO / RPO	Afet sonrası kalkış süresi / veri kaybı penceresi
CAB	Change advisory — bu üründe onay birimleri + BG yöneticisi
Known error	Kök nedeni bilinen, kalıcı çözümü bekleyen problem
SPOC	Tek temas noktası — hizmet masası
Utility / warranty	İşe yararlık / güvence (süre, kapasite, güvenlik)
VOCR	Value, outcome, cost, risk
SVS	Service value system — talepten değere çerçeve
Value chain	Plan, improve, engage, design & transition, obtain/build, deliver & support
Event	İzleme haberi; henüz olay olmayabilir
Major incident	Yüksek etki; Seviye 2 ve yönetim görünürlüğü
Standard change	Önceden onaylı düşük riskli tekrar iş
Release	Onaylı değişikliklerin paketlenmiş dağıtımı
Workaround	Geçici yol; known error ile birlikte yaşar

Daha fazla işletme ayrıntısı (rol eşlemesi, AD, API anahtarı) Yönetici ve API kılavuzlarındadır. Günlük tıklama adımları Kullanıcı kılavuzundadır. Süreç ekranları: ITIL süreçleri menüsü ve /hizmetler haritası.