

Durumlar	Gereken T/W Oranı	Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme Süresi (dk)	Gereken Thrust	Harcanan Güç(W)	Harcanacak Toplam Güç (Wh)	Gereken Kapasite (mAh)
Cruise	0.2	0.7	24.5	1300	166	67.78333333	3053.30
Maneuver	0.5	0.2	7	3250	519	60.55	2727.48
High Effort	1	0.1	3.5	6500	1364	79.56666667	3584.08
MTOW(g)	6500					İtki	9364.86
Uçuş Süresi (dk)	35					İtki Güvenli	11612.43243
Motor	Sunnysky x5220 KV380 X90					Aviyonikler	1102.083333
Bataryanın Nominal Voltajı(V)	22.2					Aviyonikler Güvenli	1366.583333
Pervane Boyutu	18*8					Toplam	10466.95
						Toplam Güvenli	12979.01577

Komponent	Komponent Adı	Ağırlık (Gram)	Maliyet
Motor	Sunnysky 5220 380KV	486	₺11,560.00
İtki Bataryası	Profuse 15000mAh 15C 6S(solidstate)	1065	₺17,000.00
Aviyonik Bataryası	Profuse 4200mAh 40C 2S	234	₺1,774.00
İtki Batarya ESC	120A ESC	155	₺4,815.00
Aviyonik Batrya ESC	Hobbywing 8-15A ESC	36	₺1,450.00
Pervane	18*8	72	₺523.00
Toplam		1866	₺37,122.00

Aviyonik	Aviyoniğin Çalışmak İçin İhtiyaç Duyduğu Güç(W)	Wh	Volta j	Adet	Çekilecek Anlık Akım (A)	Görev Süresi(dk)	Toplam Kapasite
Pixhawk Cube Orange+	14	7	5	1	2.8	30	1400
RFD 868x	2.5	1.25	5	1	1	30	500
R16F Alıcı	0.25	0.125	5	1	0.05	30	25
Here 4 GPS	3.33	1.665	5	1	0.666	30	333
Tf-mini plus Lidar	0.05	0.025	5	1	0.11	30	55
mateksys ASPD-4525	0.3	0.15	6	1	0.05	30	25
Hitec HS-422	2	1	5	2	0.4	30	200
Emax ES08MD II	5	2.5	5	5	1	30	500
Toplam Aviyonik	27.43	13.715	-	-	6.076	-	3038
Toplam Aviyonik Güvenli	3645.6						
Arducam B0353	3	1.5	5	1	0.6	30	300
Jetson Orin NX 16 GB	15	7.5	12	1	1.25	30	625
Ubiquiti Rocket 5AC LİTE	8.5	4.25	24	1	0.354166667	30	177.0833333
Toplam İtki	26.5	13.25	-	-	2.204166667	30	1102.083333
Toplam İtki Güvenli	1366.583333						