Bu doküman HP 2626 switch'in 2007 donanım ve yazılım sürümü H.10.38 üzerinde test edilmiştir. Farklı firmware sürümlerinde bazı komutlar çalışmayabilir.

Komut	Açıklama	Alt Komutlar /
		Parametreler
boot	Cihazı yeniden başlatır.	system, <cr></cr>
clear	Tablo/istatistikleri veya yetkili client key'lerini temizler.	arp, crypto, intrusion-flags, link-keepalive, logging, statistics
configure	Konfigürasyon moduna girer.	terminal, <cr></cr>
сору	Dosyaları switch'e veya switch'ten kopyalar.	command-output, crash- data, crash-log, event-log, flash, running-config, startup-config, tftp, xmodem
debug	Debug loglamayı aç/kapat.	all, arp-protect, destination, dhcp- snooping, event, lldp
end	Manager Exec moduna geri döner.	<cr></cr>
erase	Flash üzerindeki konfig veya image'i siler.	flash, startup-config
getMIB	Belirtilen MIB objelerini gösterir.	OBJECT-STR
kill	Başka session'ları sonlandırır.	<1-4>, <cr></cr>
log	Log olaylarını gösterir.	-a, -r, -m, -p, -w, -i, OPTION-STR, <cr></cr>
page	Çıktı sayfalamasını aç/kapat.	<cr></cr>
print	Komut çalıştırıp çıktıyı konsola yönlendirir.	COMMAND-STR
redo	Önceki komutu tekrar çalıştırır.	COMMAND-STR, NUMBER
reload	Switch'i sıcak reboot eder.	after, at, <cr></cr>
repeat	Önceki komutları tekrarlar.	count, delay, NUMBER, <pre><cr></cr></pre>
setMIB	MIB objesi değerini değiştirir.	OBJECT-STR
setup	Switch Setup ekranına girer (basic config).	default-logon, <cr></cr>
telnet	Başka cihaza telnet ile bağlanır.	IP-ADDR
terminal	Terminal pencere boyutunu ayarlar.	length, width
update	Monitor ROM Console girer.	<cr></cr>

walkMIB	Tüm belirtilen MIB	OBJECT-STR
Watti	objelerini listeler.	OBJEOT-OTH
write	Konfigürasyonu görüntüler	memory, terminal
Willia	veya kaydeder.	momory, commut
enable	Manager Exec moduna	Yok
Chabte	geçer.	TOR
exit	Önceki moddan çıkış veya	<cr></cr>
CAIC	session sonlandırma.	(0)2
link-test	MAC adresine bağlantıyı	MAC-ADDR, repetitions,
tilik-tost	test eder.	timeout, vlan
logout	Console/Telnet session'ını	<cr></cr>
togout	sonlandırır.	1012
menu	Konsol UI'yi menü	<cr></cr>
Illelia	sistemine değiştirir.	1012
ping	IP ping gönderir.	IP-ADDR, repetitions,
k9	ii piiig goridoiii.	timeout
show	Switch durum bilgilerini	accounting, arp, arp-
	gösterir.	protect, authentication,
	gooto	banner, boot-history, cdp,
		config, console, cpu,
		crypto, debug, dhcp-relay,
		dhcp-snooping, fastboot,
		fault-finder, filter, flash,
		front-panel-security, gvrp,
		history, igmp,
		instrumentation,
		interfaces, ip, ip-lockdown,
		lacp, link-keepalive, lldp,
		lockout-mac, logging,
		loop-protect, mac-
		address, management,
		monitor, name, port-
		access, port-security,
		power-management, qos,
		radius, rmon, running-
		config, snmp-server,
		snmpv3, sntp, spanning-
		tree, stack, static-mac,
		system-information,
		tacacs, tech, telnet,
		terminal, time, timep,
		trunks, uptime, version,
**********	Hodofo two source	vlans
traceroute	Hedefe traceroute	IP-ADDR
	gönderir.	