🏫 自習室入退室管理システム：テクニカル・マスター・ガイド (詳細仕様書)

本ドキュメントは、システム開発者、技術保守担当者、または次世代の技術リーダーに向けた、**「最大限に詳しい」**技術仕様書です。コードを読む前の全体像把握から、トラブル発生時の内部ロジック特定、拡張開発の指針までを網羅します。

---

1. システムアーキテクチャ詳細

本システムは、Next.js 14 の App Router を基盤としたモノリシックなフルスタック構成ですが、フロントエンドとバックエンド（API）が明確に分離されています。

技術スタック (Deep Dive)

- **Framework**: Next.js 14.2+ (App Router)
- **Language**: TypeScript 5.0+ (Strict Mode)
- **Database**: PostgreSQL 15+ (Supabase Managed Instance)
- **ORM**: Prisma 5.10+
- **Auth**: NextAuth.js v4 (Google OAuth 2.0 / JWT Session Strategy)
- **Email**: Nodemailer (Gmail SMTP / アプリパスワード認証)
- **Styling**: Tailwind CSS / Headless UI (一部)
- **Container**: Docker (Node.js 18 Alpine) / Docker Compose

システム・シーケンス図 (データフロー)

```
sequenceDiagram
    participant S as 生徒 (Browser)
    participant A as Next.js API (Backend)
    participant D as Database (Supabase)
    participant Sc as 受付端末 (Scanner)
    participant M as SMTP (Gmail)

    S->>A: GET /api/qr (Session検証済)
    A->>A: HS256(userId, studentId, timestamp, secret)
    A-->>S: JWT Token (60s 有効)
    S->>S: 30秒ごとに自動更新 (Frontend Timer)

    Sc->>A: POST /api/scanner/verify (Token)
    A->>A: トークン署名・期限検証 (jsonwebtoken)
    A-->>Sc: ユーザープロファイル & 現在の状態

    alt 入室 (OUT -> IN)
        Sc->>S: 座席選択 (SeatMap UI)
        Sc->>A: POST /api/checkin (Token, seatId)
    else 退出 (IN -> OUT)
        Sc->>A: POST /api/checkin (Token, seat=null)
    end

    A->>D: 状態更新 & ログ作成 (Prisma Transaction)
```

```
    A->>M: 保護者通知メール (Async / Nodemailer)
    A-->>Sc: 成功レスポンス
```

---

2. データベース物理設計 (Schema Definition)

Entity-Relationship Diagram (ERD)

```
erDiagram
    User ||--o{ AttendanceLog : "owns"
    User ||--o{ Account : "auth_methods"
    User ||--o{ Session : "active_sessions"
    User {
        string id PK "CUID"
        string studentId UK "学籍番号 (emailから自動抽出)"
        string name "Google Name"
        string email UK "niigata-meikun.ed.jp 限定"
        boolean isAdmin "ADMIN_EMAILS環境変数で判定"
        string currentStatus "IN / OUT (Default: OUT)"
        string currentSeat "座席番号"
        datetime validUntil "利用許可期限 (この日付までQR発行可)"
        string parentEmail "通知先"
        boolean isRegistered "初期設定完了フラグ"
    }
    AttendanceLog {
        string id PK
        string userId FK
        string action "IN / OUT"
        datetime timestamp "打刻時刻 (createdAt)"
        string remarks "自動退出/手動打刻等の理由"
    }
    AdminLog {
        string id PK
        string adminEmail
        string action "RESET / FORCE_OUT / UPDATE_USER"
        text details "JSON形式の変更詳細"
        datetime timestamp
    }
    SystemSetting {
        string key PK "seat_layout / used_permission_[Hash]"
        text value "JSON Layout / Timestamp"
    }
```

---

3. 重要ロジックの内部仕様

3.1 QRコード (JWT) セキュリティ

- **署名アルゴリズム**: HMAC SHA256 (HS256)
- **署名鍵**: `.env` の `NEXTAUTH_SECRET` を共有キーとして使用。
- **Payload 構成**:

```
{ "userId": "...", "studentId": "...", "timestamp": 1712345678, "purpose":
"qr" }
```

- **有効期間(TTL)**: 60秒。フロントエンドは30秒ごとに取得し、スキャナー側の時計との僅かなズレを許容。

3.2 認証・認可 (NextAuth.js)

- **ドメインフィルタ**: `niigata-meikun.ed.jp` 以外のメールアドレスはログイン段階で `signIn` コールバックにより拒否。
- **セッション拡張**: `session` コールバック内で、データベースを検索し、`isAdmin`, `studentId`, `currentStatus`, `validUntil` をセッションオブジェクトに注入。これによりフロントエンドでの権限チェックを高速化。

3.3 レート制限 (Rate Limiting)

- **仕組み**: `lib/rateLimit.ts` にて、IPアドレスまたはユーザーIDをキーとした「試行回数 / ウィンドウ時間」のペアをインメモリ Map で管理。
- **適用対象**: パスコード認証 (`verify-pin`)、メール送信、QR取得等、負荷や不正に繋がるエンドポイント。

3.4 保護者申請 (Magic Link)

- **フロー**: 生徒がリクエスト -> JWTトークンをメール送信 -> 保護者がクリック -> トークン検証 -> ユーザーDB更新。
- **再利用防止**: 一度使用されたトークンのハッシュ値を `SystemSetting` テーブルに `used_permission_` 接頭辞付きで保存し、重複使用を防止。

---

4. 主要 API リファレンス

パス	メソッド	Request (JSON)	動作
`/api/qr`	`GET`	(Header Session)	JWTトークンを1つ発行
`/api/checkin`	`POST`	`{ token, seat }`	トークン検証、ログ作成、状態反転、メール送信
`/api/admin/force-logout`	`POST`	`{ userId }`	強制的に状態を OUT にし、ログに備考を残す
`/api/admin/seat-layout`	`POST`	`{ layout: string[][] }`	座席レイアウトJSONを更新
`/api/cron/reset-seats`	`GET`	(Auth Header)	深夜0時に「IN」の全ユーザーを自動「OUT」にする

---

5. インフラ・デプロイ詳細

Docker 構成

- **Dockerfile**:
  - `node:18-alpine` ベース。
  - `npx prisma generate` をビルド時に実行し、型安全なクライアントを生成。
  - `npm run build` で静的・最適化済みコードを生成し、`npm start` で稼働。

- **docker-compose.yml**:
  - 環境変数を `.env` から一括注入。
  - コンテナの `3000` ポートをホストにマッピング。

---

6. 保守担当者向け：トラブルシューティングと運用

ログの確認

```
# Docker コンテナの生ログを表示
sudo docker compose logs -f app
```

新年度のリセット手順

1. 管理画面の「システム設定」から「年度リセット」を実行。
2. 全ユーザーの `validUntil` が初期化（または過去日）され、全員「未承認」状態になります。
3. 生徒が再度、新年度の利用申請を保護者に送ることで循環が再開されます。

> ***将来の拡張へのヒント***
>
> - ***統計機能:*** *`AttendanceLog` を `action="IN"` と `OUT` でペアリングし、総学習時間を日次/週次で集計可能です。*
> - ***複数部屋対応:*** *`SystemSetting` を拡張し、部屋ごとに異なる `seat_layout` を保持できるよう設計の余地を残しています。*