Sistemas de Informação e Decisão – Aula 17 –

Prof. Pedro Jácome de Moura Jr. Departamento de Administração CCSA/UFPB – Campus I www.ufpb.br/docente/pjacome lattes.cnpq.br/5392174861908041

Qlik Sense

- Funções
 - Somatório de valores: sum ([distinct] expressão)
 - · Conta registros: count ([distinct] expressão)
 - Valor mínimo: min (expressão [,rank])
 - Valor máximo: max (expressão [,rank])
 - Valor médio: avg ([distinct] expressão)
 - Arredondamento: round (expressão [,step] [,offset])
 - Correlação: correl (expressãoX, expressãoY)
 - Desvio-Padrão: stdev ([distinct] expressão)
 - Condicional: if (condição, então [, senão])

Qlik Sense

- Funções
 - · Segundo: second (expressão)
 - Minuto: minute (expressão)
 - Hora: hour (expressão)
 - Dia: day (data)
 - Semana: week (data)
 - Mês: month (data)
 - Ano: year (data)
 - Hoje: today ([parâmetro: 0 (script run), 2 (view app)])
 - Idade: age (today (), data de nascimento)

Qlik Sense

- · Operadores
 - + {adição aritmética}
 - - {subtração aritmética}
 - * {multiplicação aritmética}
 - / {divisão aritmética}
 - & {concatenação de strings/literais}
 - like {comparação de strings com * e/ou ?}
 - · not and or {operadores lógicos}
 - < > <= >= = <> {operadores relacionais}

Qlik Sense


- Expressões
 - Combinação de constantes, funções, campos e operadores
 - Expressões retornam números e/ou strings (conversão implícita)
 - Constantes são strings (texto, data, hora) contidos entre aspas simples, ou números. Constantes numéricas não possuem separador de milhar, apenas de decimais (obrigatoriamente ponto decimal ".")
 - · Campos são colunas de uma tabela já carregada
 - Expressões podem ser aninhadas sem limites, inclusive com funções

Qlik Sense

- · Exemplos de expressões
 - Sum(Valor) {função e campo como parâmetro}
 - Sum(Valor * Quantidade) {função, campo, operador, campo}
 - Valor / 100 {campo, operador, constante numérica}
 - Month(Data) & '/' & Year(Data) {função, campo, operador, constante literal, operador, função, campo}
 - If(Saldo > 0, 'Positivo', 'Sem saldo ou negativo') {função com expressão e literais como parâmetros}









• Uso de funções 1. Salvem 2. Fechem o editor de carga de dados 3. Abram o aplicativo 4. Selecionem a pasta "Inicial" 5. Escolham "Editar"





















Próxima aula

Mais objetos de interface