

ESTRUCTURAS DE DATOS

Sistema de Automatización IA — KURO

1. Flujo de datos

El flujo del escenario del 28/08 recibe un correo mediante Gmail, envía el contenido a OpenAI para su análisis, transforma la respuesta mediante JSON Parse y finalmente crea un registro en Airtable. La estructura permite separar los datos originales de los resultados generados por IA para facilitar su almacenamiento, consulta y seguimiento.

2. Estructura de la tabla de Airtable

La siguiente documentación se basa en la estructura visible de la base utilizada en el escenario. Los campos se presentan con los nombres observados en Airtable.

Campo	Uso dentro del sistema
A nombre	Identificación / nombre asociado al contacto.
Teléfono	Número telefónico del contacto cuando está disponible.
Attachments	Archivos o adjuntos asociados al registro.
Attachment	Información complementaria relacionada con adjuntos.
Summary (resumen)	Resumen generado a partir del contenido procesado.
Headline (resumen)	Título o encabezado generado para el resumen.
Summary (categoría)	Resumen asociado a la clasificación/categoría.
Headline (categoría)	Título asociado a la clasificación/categoría.
Resumen (opinión)	Resumen relacionado con la opinión detectada en el contenido.

3. Esquema lógico de transferencia JSON

OpenAI devuelve información estructurada que luego es interpretada por el módulo JSON Parse. El objetivo del esquema es convertir la respuesta de IA en datos individuales que puedan mapearse de forma consistente hacia Airtable.

Propiedad	Descripción
nombre	Nombre identificado en el mensaje.
telefono	Teléfono identificado, si existe.
resumen	Síntesis del contenido del mensaje.
headline_resumen	Título breve del resumen.
categoria	Clasificación asignada al contenido.
headline_categoria	Título breve de la clasificación.
resumen_opinion	Síntesis de la opinión o valoración detectada.

4. Mapeo entre JSON y Airtable

El módulo JSON Parse permite acceder a cada propiedad de la respuesta estructurada. Luego, el módulo Airtable Create a Record utiliza esos valores para completar los campos correspondientes de la base. De esta manera se evita almacenar la respuesta completa de IA como texto sin estructura y se facilita el seguimiento posterior.

5. Validación de datos

Los campos pueden quedar vacíos cuando la información no está presente en el correo original. El flujo contempla el manejo de errores y una ruta de Retry para evitar que un fallo puntual interrumpa innecesariamente el procesamiento.

6. Evidencia

La estructura documentada corresponde a la tabla Airtable utilizada por el escenario del 28/08 y a la evidencia visual proporcionada durante la configuración. El Blueprint del escenario se encuentra respaldado en el repositorio de GitHub.