



**CIDADE IMPERIAL**  
PLATAFORMA DA LOJA

OPERAÇÃO · DEPLOY DE NOVA VERSÃO

# Atualizar o ambiente de homologação

Passo a passo para publicar uma nova versão da plataforma na VPS **AWS Lightsail** · **Ubuntu**, na instalação com **PM2**, **PostgreSQL** no mesmo servidor e **Nginx** com **HTTPS**. Inclui backup, verificação, retorno à versão anterior e o script que executa tudo com as travas de segurança.

<https://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com>

/var/www/cidadeimperial

pm2: cidade-imperial

PostgreSQL local

Nginx + Let's Encrypt

Node.js 22 LTS

Complementa o documento "Configuração do Ambiente", que descreve a instalação inicial. Este aqui trata apenas da atualização de um ambiente já no ar.

## PASSO A PASSO MANUAL

### 1 Antes de começar — o que esta atualização faz e não faz

A atualização troca o **código** da aplicação; ela **não apaga nem recria os dados**. O schema do banco é reaplicado de forma idempotente a cada subida (só cria o que ainda não existe), e a carga inicial de demonstração só entra em banco vazio.

| O QUE É SUBSTITUÍDO                                                             | O QUE É PRESERVADO                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código do servidor e da interface ( <code>server/</code> , <code>web/</code> )  | Todos os dados no PostgreSQL — pedidos, cotações, cadastros, auditoria              |
| A pasta publicada da interface ( <code>web/dist</code> ),<br>recriada por cópia | O arquivo <code>.env</code> (não é versionado — o <code>git pull</code> não o toca) |
| Documentos gerados em <code>docs/</code>                                        | Configuração de SMTP e análise fiscal (ficam no banco, não no código)               |
| —                                                                               | Certificado HTTPS, Nginx, PM2 e firewall                                            |

**Quem executa.** O Administrador Técnico, com o mesmo usuário do sistema que fez a instalação (o dono de `/var/www/cidadeimperial`) — normalmente `ubuntu` no Lightsail. Não rode os comandos como `root` : o PM2 é registrado por usuário e o processo deixaria de ser encontrado.

**Janela e duração.** Sem build, a atualização inteira leva menos de um minuto e a aplicação fica indisponível por poucos segundos, apenas no reinício do passo 7. Ainda assim, em homologação prefira fazer fora do horário de treinamento ou de teste do canal.

### 2 Conectar na VPS por SSH

Pelo terminal, com a chave `.pem` baixada do Lightsail (ajuste o caminho e o IP):

```
chmod 400 ~/Downloads/LightsailDefaultKey.pem
ssh -i ~/Downloads/LightsailDefaultKey.pem ubuntu@SEU_IP_PUBLICO
```

Também é possível usar o “**Connect using SSH**” do próprio console do Lightsail, que abre um terminal no navegador sem precisar da chave.

### 3 Conferir o estado atual antes de mexer

Anote o que aparecer: é a referência para saber se a atualização deu certo e para onde voltar se não der.

```
cd /var/www/cidadeimperial

pm2 status                # o app "cidade-imperial" deve estar "online"
curl -s http://127.0.0.1:3000/api/health ; echo
#   → {"ok":true,"driver":"pg"}

git rev-parse --short HEAD    # VERSÃO ATUAL – anote este código
git log -1 --pretty='%h %s'    # e a descrição do último commit
git status --short            # deve sair VAZIO
df -h /var/www/cidadeimperial | tail -1    # espaço livre em disco (precisa de ~1 GB)
```

Se `git status` mostrar arquivos modificados, **pare**: alguém editou algo direto no servidor. Descubra o que é ( `git diff` ) antes de continuar — `git checkout -- .` descarta a alteração e `git stash` a guarda.

Se o `/api/health` devolver `"driver":"pglite"`, a aplicação está no banco embutido e não no PostgreSQL do servidor — corrija a `DATABASE_URL` no `.env` antes de atualizar.

## 4 Fazer o backup do banco (obrigatório)

Nunca atualize sem backup, mesmo que a mudança seja só de tela. Use a `DATABASE_URL` que está no `.env` :

```
grep DATABASE_URL /var/www/cidadeimperial/.env      # confira a URL de conexão

sudo mkdir -p /var/backups/cidadeimperial
sudo chown $USER /var/backups/cidadeimperial

pg_dump "postgres://cidadeimperial:SENHA_FORTE@localhost:5432/cidadeimperial" \
  | gzip > /var/backups/cidadeimperial/pre-deploy-$(date +%F-%H%M).sql.gz

ls -lh /var/backups/cidadeimperial | tail -3      # o arquivo NÃO pode estar vazio
```

Guarde também uma cópia fora da VPS quando a atualização for grande. No Lightsail, um **snapshot da instância** pelo console (Instância > Snapshots > *Create snapshot*) salva o servidor inteiro e permite voltar a máquina toda — é o seguro mais completo, leva alguns minutos e não interrompe o serviço.

## 5 Baixar a nova versão do repositório

```
cd /var/www/cidadeimperial
git fetch origin claudelplataforma-cidade-imperial-dmxbmw

# o que vai entrar nesta atualização:
git log --oneline HEAD..origin/claudelplataforma-cidade-imperial-dmxbmw

git merge --ff-only origin/claudelplataforma-cidade-imperial-dmxbmw
git rev-parse --short HEAD      # NOVA VERSÃO
```

`--ff-only` é proposital: se o servidor tiver commits que não existem no repositório, o comando falha em vez de criar um merge silencioso. Se falhar, investigue antes de forçar.

Se a atualização vier de outro branch (por exemplo `main` , depois que a versão for promovida), troque o nome do branch nos três comandos e rode `git checkout main` antes do merge.

## 6 Publicar a interface — por cópia, sem build

O `web/dist` não é versionado: o `git pull` traz o código novo, mas quem é servido ao navegador é o `dist`. Só que não é preciso rodar o Vite no servidor: neste projeto o build é uma cópia — o `dist` é o `web/index.html` mais tudo o que está em `web/public`, sem empacotamento nem renomeação de arquivo. Copiar produz um `dist` idêntico, byte a byte.

```
cd /var/www/cidadeimperial
rm -rf web/dist && mkdir -p web/dist
cp -r web/public/. web/dist/
cp web/index.html web/dist/

# confira: os dois arquivos têm que ser iguais e a data, de agora
cmp web/index.html web/dist/index.html && echo "interface publicada"
ls -lh web/dist/index.html
```

Leva menos de um segundo, não usa memória e dispensa `node_modules` na pasta `web` — resolve de vez o build travando na instância pequena do Lightsail.

**Dependências do servidor.** Só reinstale quando elas mudarem de fato nesta versão:

```
git diff --name-only VERSAO_ANTERIOR HEAD -- server/package.json server/package-lock.json
# se NÃO listar nada, pule o comando abaixo
npm --prefix server install --omit=dev
```

**Quando o build volta a ser necessário.** A cópia equivale ao build enquanto o `web/index.html` não usar `<script type="module">` — é isso que faria o Vite empacotar e renomear arquivos. Verifique com `grep -c 'type="module"' web/index.html`: o resultado precisa ser **0**. Se um dia der diferente de zero, aí sim rode `npm --prefix web install && npm --prefix web run build` nessa atualização. O script da próxima seção faz essa verificação sozinho e interrompe se for o caso.

## 7 Reiniciar a aplicação

```
pm2 restart cidade-imperial --update-env
pm2 save
pm2 status # "online" e o contador de restart subiu em 1
```

`--update-env` faz o PM2 reler o `.env` — necessário quando alguma variável mudou. `pm2 save` mantém o app na lista que volta sozinha depois de um reboot.

## 8 Verificar se a atualização funcionou

1. Pelo servidor:

```
curl -s http://127.0.0.1:3000/api/health ; echo
# → {"ok":true,"driver":"pg"} ← "pg", não "pglite"

pm2 logs cidade-imperial --lines 30 --nostream # sem erro nas últimas linhas
```

2. Pelo navegador, em <https://lojadacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com> — force a recarga sem cache ( `Ctrl+F5` , ou `Cmd+Shift+R` no Mac):

- o cadeado do HTTPS continua válido;
- o login funciona nos três perfis (Loja, fornecedor e revenda);
- a tela que mudou nesta versão está com o comportamento novo;
- uma tela que não mudou continua igual (pedidos, catálogo);
- os dados de antes da atualização continuam lá — pedidos, cotações e cadastros.

Se a interface parecer a antiga, quase sempre é **cache do navegador** ou o build do passo 6 não rodou. Confira a data de `web/dist/index.html` e recarregue sem cache; em último caso, teste numa janela anônima.

- Anote no controle de mudanças: data e hora, versão anterior e nova (os dois códigos de commit), quem executou e o resultado do teste.
- Avise quem estiver usando a homologação — equipe da Loja, revendas e fornecedores em treinamento — que há versão nova e o que mudou.
- Guarde o caminho do backup: ele é o ponto de retorno até a próxima atualização.

## RESUMO — OS COMANDOS, EM SEQUÊNCIA

Para quem já conhece o procedimento. Cada linha corresponde a um passo detalhado acima.

```
ssh -i ~/chave.pem ubuntu@SEU_IP_PUBLICO
cd /var/www/cidadeimperial

# 1 · estado atual (anote a versão)
pm2 status && curl -s http://127.0.0.1:3000/api/health ; echo
git rev-parse --short HEAD && git status --short

# 2 · backup (cole a URL que está no .env, entre aspas)
pg_dump "postgres://cidadeimperial:SENHA_FORTE@localhost:5432/cidadeimperial" \
  | gzip > /var/backups/cidadeimperial/pre-deploy-$(date +%F-%H%M).sql.gz

# 3 · nova versão
git fetch origin claudes/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw
git log --oneline HEAD..origin/claudes/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw
git merge --ff-only origin/claudes/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw

# 4 · publicar a interface por cópia — SEM build
rm -rf web/dist && mkdir -p web/dist
cp -r web/public/. web/dist/ && cp web/index.html web/dist/
cmp web/index.html web/dist/index.html && echo "interface publicada"

# 4b · dependências do servidor: só se package.json/lock mudaram nesta versão
git diff --name-only VERSAO_ANTERIOR HEAD -- server/package.json server/package-lock.json
npm --prefix server install --omit=dev

# 5 · reiniciar e verificar
pm2 restart cidade-imperial --update-env && pm2 save
curl -s http://127.0.0.1:3000/api/health ; echo
pm2 logs cidade-imperial --lines 30 --nostream
```

## ATUALIZAÇÃO PELO SCRIPT (RECOMENDADO)

O repositório traz `scripts/atualizar-hml.sh`, que executa a mesma sequência com as travas que o procedimento manual depende da atenção do operador: aborta se houver alteração local no servidor, aborta se o backup sair vazio, confere o espaço em disco, publica a interface por cópia (sem build), reinstala as dependências do servidor **apenas** se o `package.json` tiver mudado nesta versão, verifica que a cópia ainda equivale ao build, espera o `/api/health` responder saudável depois do reinício e, se não responder, imprime os comandos exatos para voltar à versão anterior.

```
cd /var/www/cidadeimperial
git fetch origin claudes/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw && git merge --ff-only origin/claudes/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw # 1ª vez: para obter o script
bash scripts/atualizar-hml.sh
```

Nas próximas vezes basta a última linha — o próprio script busca a nova versão. Ele aceita ajustes por variável de ambiente, todas com padrão:

| VARIÁVEL       | PADRÃO                                    | PARA QUÊ                                       |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| APP_DIR        | /var/www/cidadeimperial                   | Pasta do clone no servidor                     |
| APP_NAME       | cidade-imperial                           | Nome do processo no PM2                        |
| BRANCH         | claudes/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw | Branch de onde vem a versão                    |
| HEALTH_URL     | http://127.0.0.1:3000/api/health          | Endereço da verificação de saúde               |
| BACKUP_DIR     | /var/backups/cidadeimperial               | Onde o backup é gravado                        |
| MANTER_BACKUPS | 14                                        | Quantos backups manter (apaga os mais antigos) |

Exemplo, quando a versão for promovida para outro branch:

```
BRANCH=main bash scripts/atualizar-hml.sh
```

O script **não** reverte sozinho: ele para na falha, preserva o backup e imprime os comandos de retorno. A decisão de voltar é sempre de quem está operando.

## VOLTAR À VERSÃO ANTERIOR (ROLLBACK)

**Só o código** — resolve quase todos os casos, porque a atualização não altera dados:

```
cd /var/www/cidadeimperial
git reset --hard COMMIT_ANOTADO_NO_PASSO_3
rm -rf web/dist && mkdir -p web/dist
cp -r web/public/. web/dist/ && cp web/index.html web/dist/
pm2 restart cidade-imperial
curl -s http://127.0.0.1:3000/api/health ; echo
```

**Código e dados** — só quando a nova versão tiver corrompido informação; restaurar o banco **descarta tudo o que foi feito depois do backup**:

```
pm2 stop cidade-imperial
gunzip -c /var/backups/cidadeimperial/pre-deploy-AAAA-MM-DD-HHMM.sql.gz \
| psql "postgres://cidadeimperial:SENHA_FORTE@localhost:5432/cidadeimperial"
pm2 start cidade-imperial
```

Antes de restaurar, tenha certeza de que o problema é de dados e não de código. Em homologação, a saída mais segura costuma ser voltar só o código e reproduzir o defeito com calma.

Se a instância inteira ficar inconsistente, o **snapshot do Lightsail** permite criar uma nova instância a partir do estado salvo — lembrando de reapontar o IP estático para ela.

CASOS QUE EXIGEM UM PASSO A MAIS

| SITUAÇÃO                                     | O QUE FAZER ALÉM DO PROCEDIMENTO NORMAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A versão nova pede uma variável nova no .env | Edite o <code>.env</code> ( <code>nano /var/www/cidadeimperial/.env</code> ) antes do reinício e use <code>pm2 restart cidade-imperial --update-env</code> . O <code>.env</code> não é versionado, então o <code>git pull</code> nunca o sobrescreve — compare com o <code>.env.example</code> para ver o que surgiu de novo. |
| A versão nova cria tabela ou coluna          | Nada a fazer: o schema é reaplicado na subida, criando apenas o que falta e preservando os dados. Confira depois pelo <code>/api/health</code> e pelos logs.                                                                                                                                                                  |
| Mudança no Nginx (limites, cabeçalhos, rota) | <code>sudo nano /etc/nginx/sites-available/cidadeimperial-hml</code> , depois <code>sudo nginx -t &amp;&amp; sudo systemctl reload nginx</code> . O <code>reload</code> não derruba conexões.                                                                                                                                 |
| Atualização do Node.js                       | Instale a nova versão pelo NodeSource, rode <code>rm -rf server/node_modules</code> , reinstale com <code>npm --prefix server install --omit=dev</code> e reinicie o PM2. A interface não depende do Node para ser publicada.                                                                                                 |
| Pacotes do sistema operacional               | <code>sudo apt update &amp;&amp; sudo apt upgrade -y</code> em janela separada da atualização da aplicação. Se pedir reboot, confirme depois que o PM2 voltou sozinho ( <code>pm2 status</code> ) .                                                                                                                           |
| Certificado HTTPS perto de vencer            | A renovação é automática. Para conferir: <code>sudo certbot certificates</code> e <code>systemctl status certbot.timer</code> . Forçar: <code>sudo certbot renew --dry-run</code> .                                                                                                                                           |
| Quer descartar os dados e recomeçar do zero  | Situação de homologação, não de produção: pare o app, apague e recrie o banco ( <code>DROP DATABASE / CREATE DATABASE</code> ), garanta <code>DB_SEED=true</code> no <code>.env</code> e suba de novo — a carga de demonstração volta.                                                                                        |

PROBLEMAS COMUNS

| SINTOMA                                             | CAUSA PROVÁVEL E SOLUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erro 502 no navegador depois de atualizar           | A aplicação não subiu. <code>pm2 logs cidade-imperial --lines 50</code> mostra o erro real; corrija e <code>pm2 restart cidade-imperial</code> .                                                                                                                                                                                                                             |
| A tela continua a antiga                            | A cópia do passo 6 não foi feita, ou é cache do navegador. Confira com <code>cmp web/index.html web/dist/index.html</code> (tem que ser igual) e a data de <code>web/dist/index.html</code> ; depois recarregue com <code>Ctrl+F5</code> .                                                                                                                                   |
| <code>git merge --ff-only</code> falha              | O servidor tem commits próprios ou está em outro branch. <code>git log --oneline -5</code> e <code>git branch --show-current</code> mostram a situação; alinhe antes de forçar qualquer coisa.                                                                                                                                                                               |
| <code>npm install</code> do servidor trava          | Memória insuficiente na instância. Crie um arquivo de swap uma única vez: <code>sudo fallocate -l 2G /swapfile &amp;&amp; sudo chmod 600 /swapfile &amp;&amp; sudo mkswap /swapfile &amp;&amp; sudo swapon /swapfile</code> e torne permanente com <code>/swapfile none swap sw 0 0</code> no <code>/etc/fstab</code> . Sem build da interface, isso raramente é necessário. |
| <code>/api/health</code> devolve "ok":false         | PostgreSQL fora do ar: <code>sudo systemctl status postgresql</code> e, se preciso, <code>sudo systemctl restart postgresql</code> .                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>"driver": "pglite"</code> depois de atualizar | <code>DATABASE_URL</code> ausente ou com erro no <code>.env</code> — a aplicação caiu no banco embutido e <b>não</b> está lendo os dados reais. Corrija e reinicie com <code>--update-env</code> .                                                                                                                                                                           |
| <code>pm2: command not found</code>                 | Você está com outro usuário (ou como <code>root</code> ). Volte para o usuário dono de <code>/var/www/cidadeimperial</code> .                                                                                                                                                                                                                                                |
| Não volta depois de um reboot                       | Faltou <code>pm2 save</code> , ou o comando impresso por <code>pm2 startup systemd</code> nunca foi executado.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Disco cheio                                         | <code>du -sh /var/www/cidadeimperial/logs /var/backups/cidadeimperial</code> . Rotacione os logs ( <code>pm2 flush</code> ) e apague backups antigos.                                                                                                                                                                                                                        |

CHECKLIST DA ATUALIZAÇÃO

| ITEM                                                                                 | FEITO                    | OBSERVAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Estado atual conferido e versão anterior anotada                                     | <input type="checkbox"/> |            |
| git status limpo, sem alteração local no servidor                                    | <input type="checkbox"/> |            |
| Backup do banco gerado e com tamanho maior que zero                                  | <input type="checkbox"/> |            |
| Commits que entram na versão revisados (git log HEAD..origin)                        | <input type="checkbox"/> |            |
| Interface publicada por cópia — cmp web/index.html web/dist/index.html sem diferença | <input type="checkbox"/> |            |
| Dependências do servidor reinstaladas apenas se o package.json mudou                 | <input type="checkbox"/> |            |
| PM2 reiniciado e pm2 save executado                                                  | <input type="checkbox"/> |            |
| /api/health devolvendo {"ok":true,"driver":"pg"}                                     | <input type="checkbox"/> |            |
| Logs sem erro nas últimas linhas                                                     | <input type="checkbox"/> |            |
| Login testado nos três perfis pelo navegador                                         | <input type="checkbox"/> |            |
| Tela que mudou conferida e tela que não mudou conferida                              | <input type="checkbox"/> |            |
| Dados anteriores continuam presentes                                                 | <input type="checkbox"/> |            |
| Atualização registrada no controle de mudanças                                       | <input type="checkbox"/> |            |
| Usuários da homologação avisados                                                     | <input type="checkbox"/> |            |

Executado por: \_\_\_\_\_ · Versão anterior: \_\_\_\_\_ · Versão nova: \_\_\_\_\_ · Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ · Hora: \_\_\_\_\_