



CIDADE IMPERIAL
PLATAFORMA DA LOJA

ARQUITETURA DE DADOS · POSTGRESQL

Diagrama de Entidades e Relacionamentos + Dicionário de Dados completo

15 tabelas do banco da Plataforma Cidade Imperial. Cada tabela de negócio combina **colunas tipadas** (para consultas SQL e relatórios) com a **entidade completa em JSONB** (coluna data) — o dicionário documenta as duas camadas, campo a campo.

usuarios		
contas de acesso e permissões		
PK id	INTEGER	
nome	TEXT	
UK email (login)	TEXT	
papel	TEXT	admin loja fornecedor revenda
ativo	BOOLEAN	
senhaHash	TEXT	
data + fornecedorId → fornecedores	INTEGER	
data + revendaId → revendas	INTEGER	
data + permissões {chave: bool}	OBJETO	
data + ultimoAcesso · criadoEm	TEXTO	

fornecedores		
parceiros que fornecem e faturam		
PK id	INTEGER	
nome	TEXT	
cnpj	TEXT	
cidade	TEXT	
contato (e-mail)	TEXT	
ativo	BOOLEAN	

contratos		
contrato e % de royalty do fornecedor		
PK id	INTEGER	
FK fornecedor_id → fornecedores	INTEGER	
numero (CT-AAAA-NNN)	TEXT	
royalty (%)	NUMERIC	
inicio · fim	TEXT dd/mm/aaaa	
vigente	BOOLEAN	
data + historico [{data,de,para,usuario}]	LISTA	

produtos		
catálogo homologado pela Loja		
PK id	INTEGER	
UK codigo (PRD-NNN)	TEXT	
descricao	TEXT	
unidade	TEXT	
preco (referência; oculto à revenda)	NUMERIC	
FK fornecedor_id → fornecedores	INTEGER	
ativo	BOOLEAN	
data + precoHist [{data,de,para,usuario}]	LISTA	

revendas		
clientes que compram para revender		
PK id	INTEGER	
nome	TEXT	
cnpj	TEXT	
cidade	TEXT	
email	TEXT	
ativo	BOOLEAN	
data + visibilidade {fornecedorId...}	LISTA	
data + prodBlok {produtoId...}	LISTA	
data + ultimoAcesso · ultimoConvite	TEXTO	

pedidos		
pedido da revenda; itens com caminho e quantidade próprios		
PK id (PED-NNNN)	TEXT	
FK revenda_id → revendas	INTEGER	
status	INTEGER	pendente...faturado
total (R\$)	NUMERIC	
data_criacao	TEXT dd/mm/aaaa	
data + itens [{produtoId, qtd, preco, st, fornecedorId, cotacaoId, estoqueTs}]	LISTA	
data + trilha [{quando, usuario, acao}]	LISTA	
data + justificativa {rejeição}	TEXTO	

cotacoes		
concorrência entre fornecedores convidados		
PK id (COT-NN)	TEXT	
FK pedido_id → pedidos	TEXT	
prazo	TEXT dd/mm/aaaa	
status	INTEGER	aguardando encerrada cancelada
FK vencedor_id → fornecedores	INTEGER	
data + itens [{produtoId, qtd, preco}]	LISTA	
data + convidados {fornecedorId...}	LISTA	
data + propostas [{fornecedorId, preco, itens(pid:unit), prazoEntrega,...}]	LISTA	
data + vencItens {produtoId: fornecedorId}	OBJETO	
data + justificativa · motivoCancel	TEXTO	
data + historico [{quando, usuario, acao}]	LISTA	

inventarios		
contagens de estoque da Loja por data		
PK id	INTEGER	
data_lanc	TEXT dd/mm/aaaa	
usuario	TEXT	
data + ts (época, p/ ordenar consumos)	NÚMERO	
data + obs	TEXTO	
data + itens {produtoId: quantidade}	OBJETO	

anexos		
documentos fiscais (PDF/XML) do faturamento		
PK id (axNNNN...)	TEXT	
nome (arquivo)	TEXT	
tipo (MIME)	TEXT	
tamanho (bytes)	INTEGER	
criado_em (ISO)	TEXT	
dados (conteúdo em base64)	TEXT	

faturamentos		
notas do fornecedor à revenda + royalty		
PK id (NF-NNNN)	TEXT	
FK pedido_id → pedidos	TEXT	
FK fornecedor_id → fornecedores	INTEGER	
FK revenda_id → revendas	INTEGER	
FK cotacao_id → cotacoes (opcional)	TEXT	
valor (R\$)	NUMERIC	
competencia (MM/AAAA)	TEXT	
royalty_pct · royalty_valor	NUMERIC	
anexoId → anexos · anexoNome	TEXT	
analise {aceito, confianca, motivo, engine, quando}	OBJETO	
data + data (emissão dd/mm/aaaa)	TEXTO	

pagamentos		
fechamento mensal de royalty por fornecedor		
PK chave (MM/AAAA-fornecedorId)	TEXT	
status	TEXT	a pagar em atraso pago
valor pago (R\$)	NUMERIC	
data + cobranca · cobrancaData	BOOL-TEXTO	
data + numero (COB-AAAA-MM-NN)	TEXT	
data + vencimento (dd/mm/aaaa)	TEXT	
data + lembreteData	TEXT	
data + data (pagamento) · comprovante	TEXT	
data + pagoComAtraso	BOOL	

auditoria		
trilha imutável das operações		
PK ord (posição)	INTEGER	
quando	TEXT dd/mm/aaaa hh:mm	
usuario	TEXT	
acao · detalhe	TEXT	
data + ts (época)	NÚMERO	
data + email · papel	TEXT	
data + modulo (10 módulos)	TEXT	
data + sev	info alerta crítico	

app_seq (singleton)		
próximos números sequenciais		
PK id = 1	INTEGER	
ped · cot · forn · prod · rev · ctr · nf	INTEGER	

config_email (singleton)		
SMTP gerenciado pelo administrador		
PK id = 1	INTEGER	
data + host · porta · seguranc	TEXT	
data + usuario · senha	TEXT	
data + remetenteNome · remetenteEmail	TEXT	
data + responderPara · emailLoja · ativo	TEXTO-BOOL	

config_plataforma (singleton)		
flags administrativas		
PK id = 1	INTEGER	
data + analiseFiscalIA (liga/desliga análise)	BOOL	

LEGENDA		
PK chave primária - FK referência (chave estrangeira lógica) - UK valor único		
data + campo guardado dentro da coluna data JSONB da tabela		
◀ lado "1" (ponto cheio) para o lado "N" (ponto vazio) - N – M via listas no JSONB		
Toda tabela de negócio tem ord (ordem) e data JSONB com a entidade completa.		

DICIONÁRIO DE DADOS — 15 TABELAS

Convenções: **PK** chave primária · **FK lógica** referência mantida pela aplicação (sem constraint física, para preservar o espelhamento transacional do estado) · coluna `ord` preserva a ordem das listas da aplicação · coluna `data` (JSONB) guarda a entidade completa e é a fonte de leitura da aplicação; as demais colunas são projeções tipadas para SQL. Datas de negócio em dd/mm/aaaa; competências em MM/AAAA; valores em reais (R\$).

app_seq

PK: id

Sequências numéricas da aplicação (linha única, id = 1). Guarda o próximo número a usar em cada identificador de negócio.

Relacionamentos: —

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	INTEGER	Sim	Sempre 1 (CHECK id = 1) — tabela de linha única.
ped	INTEGER	Sim	Próximo número de pedido (PED-NNNN).
cot	INTEGER	Sim	Próximo número de cotação (COT-NN).
forn	INTEGER	Sim	Próximo id de fornecedor.
prod	INTEGER	Sim	Próximo id de produto.
rev	INTEGER	Sim	Próximo id de revenda.
ctr	INTEGER	Sim	Próximo id de contrato.
nf	INTEGER	Sim	Próximo número de nota de faturamento (NF-NNNN).

fornecedores

PK: id

Parceiros homologados que fornecem produtos, participam de cotações, faturam diretamente às revendas e pagam royalty à Loja.

Relacionamentos: 1:N com contratos, produtos, faturamentos; N:M com cotacoes (convidados/propostas); 1:N com pagamentos (fechamentos); vínculo opcional de usuarios.

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	INTEGER	Sim	Identificador do fornecedor.
ord	INTEGER	Sim	Posição na lista (preserva a ordem da aplicação).
nome	TEXT	Sim	Razão social / nome fantasia.
cnpj	TEXT	Sim	CNPJ formatado (validado pela análise fiscal do faturamento).
cidade	TEXT	Não	Cidade/UF.
contato	TEXT	Não	E-mail comercial — destino das notificações do fornecedor.
ativo	BOOLEAN	Sim	Inativo não aparece em novas cotações/envios diretos.
data	JSONB	Sim	Entidade completa (espelho lossless dos campos acima).

contratos

PK: id

Contratos da Loja com cada fornecedor; o percentual de royalty vigente é a base do cálculo em cada faturamento.

Relacionamentos: N:1 com fornecedores.

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	INTEGER	Sim	Identificador do contrato.
ord	INTEGER	Sim	Posição na lista.
fornecedor_id	INTEGER	Sim	Fornecedor contratado (FK lógica → fornecedores.id).
numero	TEXT	Sim	Número do contrato (CT-AAAA-NNN).
royalty	NUMERIC	Sim	Percentual de royalty vigente (ex.: 3 = 3%).
inicio / fim	TEXT	Sim	Vigência (dd/mm/aaaa).
vigente	BOOLEAN	Sim	Somente o contrato vigente define o % dos novos faturamentos.
data	JSONB	Sim	Entidade completa + campos abaixo.

Campos dentro de data (JSONB)

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
historico	LISTA de {data, de, para, usuario}	Trilha de alterações do percentual de royalty (RF04).

Catálogo de produtos homologados pela Loja. O preço é de referência interna — NUNCA exibido à revenda; ela só vê valores negociados/faturados.

Relacionamentos: N:1 com fornecedores; referenciado por pedidos.itens, cotacoes.itens e inventarios.itens (JSONB).

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	INTEGER	Sim	Identificador do produto.
ord	INTEGER	Sim	Posição na lista.
codigo	TEXT	Sim	Código único (PRD-NNN) — usado também na planilha de inventário.
descricao	TEXT	Sim	Descrição comercial.
unidade	TEXT	Sim	Unidade de venda (Barril, Caixa, Unidade, Pacote...).
preco	NUMERIC	Sim	Preço de referência (R\$) — oculto ao perfil Revenda em toda a aplicação.
fornecedor_id	INTEGER	Sim	Fornecedor padrão (FK lógica → fornecedores.id).
ativo	BOOLEAN	Sim	Inativo sai do catálogo das vendas.
data	JSONB	Sim	Entidade completa + campos abaixo.

Campos dentro de data (JSONB)

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
precoHist	LISTA de {data, de, para, usuario}	Histórico de alterações de preço.
fotos	LISTA de URLs (opcional)	Imagens exibidas no catálogo/lightbox.

revendas

PK: id

Clientes que compram para revender. A visibilidade define quais fornecedores (e portanto produtos) cada revenda enxerga no catálogo.

Relacionamentos: 1:N com pedidos e faturamentos; vínculo opcional de usuarios.

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	INTEGER	Sim	Identificador da revenda.
ord	INTEGER	Sim	Posição na lista.
nome	TEXT	Sim	Nome da revenda.
cnpj	TEXT	Sim	CNPJ (conferido como destinatário na análise fiscal).
cidade	TEXT	Não	Cidade/UF.
ativo	BOOLEAN	Sim	Inativa não acessa o catálogo.
email	TEXT	Não	Destino das notificações da revenda.
data	JSONB	Sim	Entidade completa + campos abaixo.

Campos dentro de data (JSONB)

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
visibilidade	LISTA de fornecedorId	Fornecedores cujos produtos a revenda pode ver/comprar.
prodBloq	LISTA de produtoid	Produtos bloqueados individualmente para a revenda.
ultimoAcesso / ultimoConvite	TEXTO	Último acesso do usuário vinculado e último convite reenviado.

pedidos

PK: id (TEXT, PED-NNNN)

Pedido da revenda. Cada ITEM carrega seu próprio caminho de atendimento e pode ser fracionado por quantidade (linhas separadas) entre estoque, envio direto e cotação.

Relacionamentos: N:1 com vendas; 1:N com cotacoes e faturamentos; itens referenciam produtos e fornecedores.

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	TEXT	Sim	Número do pedido (PED-NNNN).
ord	INTEGER	Sim	Posição na lista.
revenda_id	INTEGER	Sim	Revenda solicitante (FK lógica → vendas.id).
fornecedor_id	INTEGER	Não	Fornecedor de destino consolidado (informativo).
cotacao_id	TEXT	Não	Cotação relacionada (quando houver).
total	NUMERIC	Sim	Total do pedido a preço de referência (R\$).
status	TEXT	Sim	pendente · aprovado · em cotação · encaminhado · atendido · faturado · rejeitado (derivado dos itens).
data_criacao	TEXT	Sim	Data de criação (dd/mm/aaaa).
data	JSONB	Sim	Entidade completa + campos abaixo.

Campos dentro de data (JSONB)

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
itens[]	LISTA	Um registro por item/fração: produtoId (→ produtos), qtd, preco (referência), st (pendente aprovado rejeitado estoque direto cotacao faturado), fornecedorId (destino, quando direto/faturado), cotacaoId (quando em cotação), estoqueTs (época do atendimento por estoque — base do saldo de inventário), justificativa (rejeição do item).
trilha[]	LISTA de {quando, usuario, acao}	Linha do tempo do pedido (aprovações, encaminhamentos, faturamento com anexo/análise...).
justificativa	TEXTO	Justificativa da rejeição do pedido inteiro.

cotacoes

PK: id (TEXT, COT-NN)

Concorrência entre fornecedores convidados para itens de um pedido. Propostas são sigilosas entre concorrentes; a decisão pode ser do processo inteiro ou item a item.

Relacionamentos: N:1 com pedidos; N:M com fornecedores (convidados/propostas); vencedor_id → fornecedores; referenciada por faturamentos.

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	TEXT	Sim	Número da cotação (COT-NN).
ord	INTEGER	Sim	Posição na lista.
pedido_id	TEXT	Sim	Pedido de origem (FK lógica → pedidos.id).
prazo	TEXT	Sim	Data-limite para propostas (dd/mm/aaaa).
status	TEXT	Sim	aguardando propostas · encerrada · cancelada.
vencedor_id	INTEGER	Não	Fornecedor vencedor do processo inteiro (nulo quando decidido por item).
data	JSONB	Sim	Entidade completa + campos abaixo.

Campos dentro de data (JSONB)

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
itens[]	LISTA de {produtoid, qtd, preco}	Itens/quantidades cotados (preço = referência).
convidados	LISTA de fornecedorId	Fornecedores convidados a propor.
propostas[]	LISTA	Uma por fornecedor: fornecedorId, preco (total), itens {produtoid: preço unitário}, prazoEntrega, validade, condicoes, quando.
vencItens	OBJETO {produtoid: fornecedorId}	Adjudicação item a item (vencedores diferentes por item).
justificativa	TEXTO	Obrigatória quando a escolha não é o menor preço.
motivoCancel	TEXTO	Motivo do cancelamento.
historico[]	LISTA de {quando, usuario, acao}	Linha do tempo (abertura, propostas, lembretes, decisão).

faturamentos

PK: id (TEXT, NF-NNNN)

Notas emitidas pelo fornecedor diretamente à revenda. Exigem anexo do documento fiscal (PDF/XML) e guardam o veredito da análise automática; o royalty é calculado pelo % do contrato vigente.

Relacionamentos: N:1 com pedidos, fornecedores, revendas; 0..1 com cotacoes e anexos; consolidado em pagamentos por competência+fornecedor.

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	TEXT	Sim	Número da nota (NF-NNNN).
ord	INTEGER	Sim	Posição na lista.
pedido_id	TEXT	Sim	Pedido faturado (FK lógica → pedidos.id).
fornecedor_id	INTEGER	Sim	Fornecedor emitente (FK lógica → fornecedores.id).
revenda_id	INTEGER	Sim	Revenda destinatária (FK lógica → revendas.id).
valor	NUMERIC	Sim	Valor efetivamente faturado (R\$).
competencia	TEXT	Sim	Competência do fechamento (MM/AAAA).
royalty_pct	NUMERIC	Sim	Percentual aplicado (do contrato vigente na emissão).
royalty_valor	NUMERIC	Sim	Royalty devido = valor × royalty_pct.
data	JSONB	Sim	Entidade completa + campos abaixo.

Campos dentro de data (JSONB)

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
cotacaoId	TEXTO	Cotação de origem, quando o item veio de concorrência.
data	TEXTO dd/mm/aaaa	Data de emissão da nota.
anexoId / anexoNome	TEXTO (→ anexos.id)	Documento fiscal anexado (obrigatório no registro).
analise	OBJETO {aceito, confianca, motivo, engine, quando}	Veredito da análise do documento (engine: claude local); nulo quando o flag estava desligado.

pagamentos

PK: chave (TEXT, "MM/AAAA-fornecedorId")

Fechamento mensal de royalty por fornecedor (RF37–RF41): cobrança com vencimento, controle de atraso, lembrete e baixa de pagamento.

Relacionamentos: Consolida faturamentos da competência; N:1 lógico com fornecedores.

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
chave	TEXT	Sim	Competência + fornecedor (ex.: "06/2026-1").
status	TEXT	Sim	a pagar · em atraso (derivado do vencimento) · pago.
valor	NUMERIC	Não	Valor efetivamente pago (R\$).
data	JSONB	Sim	Entidade completa + campos abaixo.

Campos dentro de data (JSONB)

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
cobranca / cobrancaData	BOOL · TEXTO	Cobrança emitida e a data de emissão.
numero	TEXTO	Número do documento de cobrança (COB-AAAAMM-NN).
vencimento	TEXTO dd/mm/aaaa	Vencimento definido na emissão — após essa data sem pagamento, o status vira "em atraso" automaticamente.
lembreteData	TEXTO	Data do último lembrete de atraso enviado.
data / comprovante	TEXTO	Data do pagamento e identificação do comprovante (PIX/TED...).
pagoComAtraso	BOOL	true quando a data do pagamento superou o vencimento.

inventarios

PK: id

Contagens de estoque da Loja em datas específicas (manual ou por planilha XLSX). O saldo exibido nos pedidos = última contagem – atendimentos por estoque posteriores a ela.

Relacionamentos: Itens referenciam produtos (JSONB).

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	INTEGER	Sim	Identificador do inventário.
ord	INTEGER	Sim	Posição na lista.
data_lanc	TEXT	Sim	Data da contagem (dd/mm/aaaa).
usuario	TEXT	Sim	Quem lançou.
data	JSONB	Sim	Entidade completa + campos abaixo.

Campos dentro de data (JSONB)

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
ts	NÚMERO (época ms)	Marca temporal usada para descontar apenas consumos posteriores à contagem.
obs	TEXTO	Observação do lançamento.
itens	OBJETO {produtoid: quantidade}	Quantidades contadas por produto.

usuarios

PK: id

Contas de acesso com papel (perfil) e permissões de granularidade fina por usuário. Fornecedor/Revenda ficam travados no vínculo.

Relacionamentos: Vínculo opcional com fornecedores (fornecedorId) ou revendas (revendaId).

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	INTEGER	Sim	Identificador do usuário.
ord	INTEGER	Sim	Posição na lista.
nome	TEXT	Sim	Nome exibido (aparece na auditoria e nas trilhas).
email	TEXT	Sim	Login — único (case-insensitive).
papel	TEXT	Sim	admin · loja · fornecedor · revenda.
ativo	BOOLEAN	Sim	Inativo não consegue entrar (deve existir ≥ 1 admin ativo).
data	JSONB	Sim	Entidade completa + campos abaixo.

Campos dentro de data (JSONB)

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
senhaHash	TEXTO	Hash da senha (não reversível).
fornecedorId / revendaId	INTEGER	Vínculo obrigatório para papéis fornecedor/revenda.
permissoes	OBJETO {chave: bool}	Sobreposições individuais ao padrão do perfil (25 chaves em 7 grupos: pedidos.*, cotacoes.*, faturamento.*, royalties.*, cadastros.*, inventario.*, relatorios.*, auditoria.*, config.*).
ultimoAcesso / criadoEm	TEXTO	Controle de acesso e criação.

anexos

PK: id (TEXT, "ax...")

Arquivos binários dos documentos fiscais (PDF/XML) anexados no faturamento. Gravados uma única vez (imutáveis) e servidos por id — fora do estado sincronizado da aplicação.

Relacionamentos: Referenciado por faturamentos.data.anexold (1 → 0..1).

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	TEXT	Sim	Identificador gerado no upload (ax + base36).
nome	TEXT	Sim	Nome original do arquivo (ex.: nfe-1234.xml).
tipo	TEXT	Sim	MIME (application/pdf ou text/xml).
tamanho	INTEGER	Sim	Tamanho em bytes (limite: 5 MB).
criado_em	TEXT	Sim	Data/hora do upload (ISO 8601).
dados	TEXT	Sim	Conteúdo do arquivo em base64.

auditoria

PK: ord

Trilha das operações críticas e eventos de segurança (logins, falhas, logouts, acessos negados). Mantém os últimos 400 eventos, classificados por módulo e severidade.

Relacionamentos: usuario/email referenciam usuarios (informativo).

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
ord	INTEGER	Sim	Posição (0 = mais recente).
quando	TEXT	Sim	Data/hora formatada (dd/mm/aaaa hh:mm).
usuario	TEXT	Sim	Quem executou (ou e-mail tentado, em falha de login).
acao	TEXT	Sim	Operação (ex.: "Registro de faturamento", "Falha de login").
detalhe	TEXT	Não	Complemento (números de documentos, valores, motivos...).
data	JSONB	Sim	Entidade completa + campos abaixo.

Campos dentro de data (JSONB)

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
ts	NÚMERO (época ms)	Base dos filtros por período.
email / papel	TEXTO	Identificação de quem executou.
modulo	TEXTO	Segurança · Pedidos · Cotações · Faturamento · Royalties · Cadastros · Estoque · Usuários · Configurações · Relatórios.
sev	TEXTO	info · alerta · critico.

config_email

PK: id

Configuração SMTP da plataforma (linha única, id = 1), gerenciada pelo administrador na tela Configurações Técnicas.

Relacionamentos: —

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	INTEGER	Sim	Sempre 1 (singleton).
data	JSONB	Sim	Campos abaixo.

Campos dentro de data (JSONB)

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
host / porta / seguranca	TEXTO	Servidor SMTP; segurança: starttls · ssl · none.
usuario / senha	TEXTO	Autenticação no servidor de e-mail.
remetenteNome / remetenteEmail	TEXTO	Remetente exibido nos e-mails automáticos.
responderPara / emailLoja	TEXTO	Reply-to e e-mail interno da Loja (avisos).
ativo	BOOL	Liga/desliga o envio de todos os e-mails automáticos.

config_plataforma

PK: id

Flags administrativas gerais (linha única, id = 1).

Relacionamentos: —

COLUNA	TIPO	OBRIG.	DESCRIÇÃO
id	INTEGER	Sim	Sempre 1 (singleton).
data	JSONB	Sim	Campos abaixo.

Campos dentro de data (JSONB)

CAMPO	TIPO	DESCRIÇÃO
analiseFiscalIA	BOOL	Habilita/desabilita a análise automática do documento fiscal no faturamento (o anexo permanece obrigatório).