



CIDADE IMPERIAL
PLATAFORMA DA LOJA

OPERAÇÃO · DEPLOY DE NOVA VERSÃO

Atualizar o ambiente de homologação

Passo a passo para publicar uma nova versão da plataforma na VPS **AWS Lightsail** · **Ubuntu**, na instalação com **PM2**, **PostgreSQL** no mesmo servidor e **Nginx** com **HTTPS**. Inclui backup, verificação, retorno à versão anterior e o script que executa tudo com as travas de segurança.

<https://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com>

/var/www/cidadeimperial

pm2: cidade-imperial

PostgreSQL local

Nginx + Let's Encrypt

Node.js 22 LTS

Complementa o documento "Configuração do Ambiente", que descreve a instalação inicial. Este aqui trata apenas da atualização de um ambiente já no ar.

PASSO A PASSO MANUAL

1 Antes de começar — o que esta atualização faz e não faz

A atualização troca o **código** da aplicação; ela **não apaga nem recria os dados**. O schema do banco é reaplicado de forma idempotente a cada subida (só cria o que ainda não existe), e a carga inicial de demonstração só entra em banco vazio.

O QUE É SUBSTITUÍDO	O QUE É PRESERVADO
Código do servidor e da interface (<code>server/</code> , <code>web/</code>)	Todos os dados no PostgreSQL — pedidos, cotações, cadastros, auditoria
Dependências (<code>node_modules</code>) e o build da web (<code>web/dist</code>)	O arquivo <code>.env</code> (não é versionado — o <code>git pull</code> não o toca)
Documentos gerados em <code>docs/</code>	Configuração de SMTP e análise fiscal (ficam no banco, não no código)
—	Certificado HTTPS, Nginx, PM2 e firewall

Quem executa. O Administrador Técnico, com o mesmo usuário do sistema que fez a instalação (o dono de `/var/www/cidadeimperial`) — normalmente `ubuntu` no Lightsail. Não rode os comandos como `root` : o PM2 é registrado por usuário e o processo deixaria de ser encontrado.

Janela. A aplicação fica indisponível por poucos segundos, apenas no reinício do passo 7. O `npm install` e o build acontecem com o sistema no ar. Ainda assim, em homologação prefira fazer fora do horário de treinamento ou de teste do canal.

2 Conectar na VPS por SSH

Pelo terminal, com a chave `.pem` baixada do Lightsail (ajuste o caminho e o IP):

```
chmod 400 ~/Downloads/LightsailDefaultKey.pem
ssh -i ~/Downloads/LightsailDefaultKey.pem ubuntu@SEU_IP_PUBLICO
```

Também é possível usar o “**Connect using SSH**” do próprio console do Lightsail, que abre um terminal no navegador sem precisar da chave.

3 Conferir o estado atual antes de mexer

Anote o que aparecer: é a referência para saber se a atualização deu certo e para onde voltar se não der.

```
cd /var/www/cidadeimperial

pm2 status                # o app "cidade-imperial" deve estar "online"
curl -s http://127.0.0.1:3000/api/health ; echo
#   → {"ok":true,"driver":"pg"}

git rev-parse --short HEAD # VERSÃO ATUAL — anote este código
git log -1 --pretty='%h %s' # e a descrição do último commit
git status --short         # deve sair VAZIO
df -h /var/www/cidadeimperial | tail -1    # espaço livre em disco (precisa de ~1 GB)
```

Se `git status` mostrar arquivos modificados, **pare**: alguém editou algo direto no servidor. Descubra o que é (`git diff`) antes de continuar — `git checkout -- .` descarta a alteração e `git stash` a guarda.

Se o `/api/health` devolver `"driver":"pglite"`, a aplicação está no banco embutido e não no PostgreSQL do servidor — corrija a `DATABASE_URL` no `.env` antes de atualizar.

4 Fazer o backup do banco (obrigatório)

Nunca atualize sem backup, mesmo que a mudança seja só de tela. Use a `DATABASE_URL` que está no `.env`:

```
grep DATABASE_URL /var/www/cidadeimperial/.env      # confira a URL de conexão

sudo mkdir -p /var/backups/cidadeimperial
sudo chown $USER /var/backups/cidadeimperial

pg_dump "postgres://cidadeimperial:SENHA_FORTE@localhost:5432/cidadeimperial" \
  | gzip > /var/backups/cidadeimperial/pre-deploy-$(date +%F-%H%M).sql.gz

ls -lh /var/backups/cidadeimperial | tail -3      # o arquivo NÃO pode estar vazio
```

Guarde também uma cópia fora da VPS quando a atualização for grande. No Lightsail, um **snapshot da instância** pelo console (Instância > Snapshots > *Create snapshot*) salva o servidor inteiro e permite voltar a máquina toda — é o seguro mais completo, leva alguns minutos e não interrompe o serviço.

5 Baixar a nova versão do repositório

```
cd /var/www/cidadeimperial
git fetch origin claudie/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw

# o que vai entrar nesta atualização:
git log --online HEAD..origin/claudie/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw

git merge --ff-only origin/claudie/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw
git rev-parse --short HEAD      # NOVA VERSÃO
```

`--ff-only` é proposital: se o servidor tiver commits que não existem no repositório, o comando falha em vez de criar um merge silencioso. Se falhar, investigue antes de forçar.

Se a atualização vier de outro branch (por exemplo `main`, depois que a versão for promovida), troque o nome do branch nos três comandos e rode `git checkout main` antes do merge.

6 Instalar dependências e recompilar a interface

Os dois passos são obrigatórios. O `web/dist` **não é versionado**: sem o build, o navegador continua servindo a interface antiga mesmo com o código novo no servidor.

```
cd /var/www/cidadeimperial
npm --prefix server install --omit=dev
npm --prefix web install
npm --prefix web run build

ls -lh web/dist/index.html      # data/hora devem ser de agora
```

Se o build falhar por falta de memória (a instância de 512 MB do Lightsail é apertada), crie um arquivo de swap uma única vez:

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile && sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile
e torne permanente acrescentando /swapfile none swap sw 0 0 ao /etc/fstab.
```

7 Reiniciar a aplicação

```
pm2 restart cidade-imperial --update-env
pm2 save
pm2 status      # "online" e o contador de restart subiu em 1
```

`--update-env` faz o PM2 reler o `.env` — necessário quando alguma variável mudou. `pm2 save` mantém o app na lista que volta sozinha depois de um reboot.

8 Verificar se a atualização funcionou

1. Pelo servidor:

```
curl -s http://127.0.0.1:3000/api/health ; echo
# → {"ok":true,"driver":"pg"} ← "pg", não "pglite"

pm2 logs cidade-imperial --lines 30 --nostream # sem erro nas últimas linhas
```

2. Pelo navegador, em <https://lojacidadeimperialhml.cervejariacidadeimperial.com> — force a recarga sem cache (`Ctrl+F5` , ou `Cmd+Shift+R` no Mac):

- o cadeado do HTTPS continua válido;
- o login funciona nos três perfis (Loja, fornecedor e revenda);
- a tela que mudou nesta versão está com o comportamento novo;
- uma tela que **não** mudou continua igual (pedidos, catálogo);
- os dados de antes da atualização continuam lá — pedidos, cotações e cadastros.

Se a interface parecer a antiga, quase sempre é **cache do navegador** ou o build do passo 6 não rodou. Confira a data de `web/dist/index.html` e recarregue sem cache; em último caso, teste numa janela anônima.

9 Registrar e comunicar

- Anote no controle de mudanças: data e hora, versão anterior e nova (os dois códigos de commit), quem executou e o resultado do teste.
- Avise quem estiver usando a homologação — equipe da Loja, revendas e fornecedores em treinamento — que há versão nova e o que mudou.
- Guarde o caminho do backup: ele é o ponto de retorno até a próxima atualização.

RESUMO — OS COMANDOS, EM SEQUÊNCIA

Para quem já conhece o procedimento. Cada linha corresponde a um passo detalhado acima.

```
ssh -i ~/chave.pem ubuntu@SEU_IP_PUBLICO
cd /var/www/cidadeimperial

# 1 · estado atual (anote a versão)
pm2 status && curl -s http://127.0.0.1:3000/api/health ; echo
git rev-parse --short HEAD && git status --short

# 2 · backup (cole a URL que está no .env, entre aspas)
pg_dump "postgres://cidadeimperial:SENHA_FORTE@localhost:5432/cidadeimperial" \
  | gzip > /var/backups/cidadeimperial/pre-deploy-$(date +%F-%H%M).sql.gz

# 3 · nova versão
git fetch origin claudie/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw
git log --oneline HEAD..origin/claudie/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw
git merge --ff-only origin/claudie/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw

# 4 · dependências e build (o build é obrigatório)
npm --prefix server install --omit=dev
npm --prefix web install && npm --prefix web run build

# 5 · reiniciar e verificar
pm2 restart cidade-imperial --update-env && pm2 save
curl -s http://127.0.0.1:3000/api/health ; echo
pm2 logs cidade-imperial --lines 30 --nostream
```

ATUALIZAÇÃO PELO SCRIPT (RECOMENDADO)

O repositório traz `scripts/atualizar-hml.sh`, que executa a mesma sequência com as travas que o procedimento manual depende da atenção do operador: aborta se houver alteração local no servidor, aborta se o backup sair vazio, confere o espaço em disco, espera o `/api/health` responder saudável depois do reinício e, se não responder, imprime o comando exato para voltar à versão anterior.

```
cd /var/www/cidadeimperial
git fetch origin claudes/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw && git merge --ff-only origin/claudes/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw # 1ª vez: para obter o script
bash scripts/atualizar-hml.sh
```

Nas próximas vezes basta a última linha — o próprio script busca a nova versão. Ele aceita ajustes por variável de ambiente, todas com padrão:

VARIÁVEL	PADRÃO	PARA QUÊ
APP_DIR	/var/www/cidadeimperial	Pasta do clone no servidor
APP_NAME	cidade-imperial	Nome do processo no PM2
BRANCH	claudes/plataforma-cidade-imperial-dmxbmw	Branch de onde vem a versão
HEALTH_URL	http://127.0.0.1:3000/api/health	Endereço da verificação de saúde
BACKUP_DIR	/var/backups/cidadeimperial	Onde o backup é gravado
MANTER_BACKUPS	14	Quantos backups manter (apaga os mais antigos)

Exemplo, quando a versão for promovida para outro branch:

```
BRANCH=main bash scripts/atualizar-hml.sh
```

O script **não** reverte sozinho: ele para na falha, preserva o backup e imprime os comandos de retorno. A decisão de voltar é sempre de quem está operando.

VOLTAR À VERSÃO ANTERIOR (ROLLBACK)

Só o código — resolve quase todos os casos, porque a atualização não altera dados:

```
cd /var/www/cidadeimperial
git reset --hard COMMIT_ANOTADO_NO_PASSO_3
npm --prefix server install --omit=dev
npm --prefix web install && npm --prefix web run build
pm2 restart cidade-imperial
curl -s http://127.0.0.1:3000/api/health ; echo
```

Código e dados — só quando a nova versão tiver corrompido informação; restaurar o banco **descarta tudo o que foi feito depois do backup**:

```
pm2 stop cidade-imperial
gunzip -c /var/backups/cidadeimperial/pre-deploy-AAAA-MM-DD-HHMM.sql.gz \
| psql "postgres://cidadeimperial:SENHA_FORTE@localhost:5432/cidadeimperial"
pm2 start cidade-imperial
```

Antes de restaurar, tenha certeza de que o problema é de dados e não de código. Em homologação, a saída mais segura costuma ser voltar só o código e reproduzir o defeito com calma.

Se a instância inteira ficar inconsistente, o **snapshot do Lightsail** permite criar uma nova instância a partir do estado salvo — lembrando de reapontar o IP estático para ela.

CASOS QUE EXIGEM UM PASSO A MAIS

SITUAÇÃO	O QUE FAZER ALÉM DO PROCEDIMENTO NORMAL
A versão nova pede uma variável nova no .env	Edite o <code>.env</code> (<code>nano /var/www/cidadeimperial/.env</code>) antes do reinício e use <code>pm2 restart cidade-imperial --update-env</code> . O <code>.env</code> não é versionado, então o <code>git pull</code> nunca o sobrescreve — compare com o <code>.env.example</code> para ver o que surgiu de novo.
A versão nova cria tabela ou coluna	Nada a fazer: o schema é reaplicado na subida, criando apenas o que falta e preservando os dados. Confira depois pelo <code>/api/health</code> e pelos logs.
Mudança no Nginx (limites, cabeçalhos, rota)	<code>sudo nano /etc/nginx/sites-available/cidadeimperial-hml</code> , depois <code>sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx</code> . O <code>reload</code> não derruba conexões.
Atualização do Node.js	Instale a nova versão pelo NodeSource, rode <code>rm -rf server/node_modules web/node_modules</code> , reinstale as dependências, recompile a interface e reinicie o PM2.
Pacotes do sistema operacional	<code>sudo apt update && sudo apt upgrade -y</code> em janela separada da atualização da aplicação. Se pedir reboot, confirme depois que o PM2 voltou sozinho (<code>pm2 status</code>).
Certificado HTTPS perto de vencer	A renovação é automática. Para conferir: <code>sudo certbot certificates</code> e <code>systemctl status certbot.timer</code> . Forçar: <code>sudo certbot renew --dry-run</code> .
Quer descartar os dados e recomeçar do zero	Situação de homologação, não de produção: pare o app, apague e recrie o banco (<code>DROP DATABASE / CREATE DATABASE</code>), garanta <code>DB_SEED=true</code> no <code>.env</code> e suba de novo — a carga de demonstração volta.

PROBLEMAS COMUNS

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL E SOLUÇÃO
Erro 502 no navegador depois de atualizar	A aplicação não subiu. <code>pm2 logs cidade-imperial --lines 50</code> mostra o erro real; corrija e <code>pm2 restart cidade-imperial</code> .
A tela continua a antiga	Build não rodado ou cache do navegador. Confira a data de <code>web/dist/index.html</code> , refaça <code>npm --prefix web run build</code> e recarregue com <code>Ctrl+F5</code> .
<code>git merge --ff-only</code> falha	O servidor tem commits próprios ou está em outro branch. <code>git log --oneline -5</code> e <code>git branch --show-current</code> mostram a situação; alinhe antes de forçar qualquer coisa.
<code>npm install</code> ou o build travam	Memória insuficiente na instância. Crie o arquivo de swap indicado no passo 6.
<code>/api/health</code> devolve <code>"ok":false</code>	PostgreSQL fora do ar: <code>sudo systemctl status postgresql</code> e, se preciso, <code>sudo systemctl restart postgresql</code> .
<code>"driver":"pglite"</code> depois de atualizar	<code>DATABASE_URL</code> ausente ou com erro no <code>.env</code> — a aplicação caiu no banco embutido e não está lendo os dados reais. Corrija e reinicie com <code>--update-env</code> .
<code>pm2: command not found</code>	Você está com outro usuário (ou como <code>root</code>). Volte para o usuário dono de <code>/var/www/cidadeimperial</code> .
Não volta depois de um reboot	Faltou <code>pm2 save</code> , ou o comando impresso por <code>pm2 startup systemd</code> nunca foi executado.
Disco cheio	<code>du -sh /var/www/cidadeimperial/logs /var/backups/cidadeimperial</code> . Rotacione os logs (<code>pm2 flush</code>) e apague backups antigos.

CHECKLIST DA ATUALIZAÇÃO

ITEM	FEITO	OBSERVAÇÃO
Estado atual conferido e versão anterior anotada	☐	
git status limpo, sem alteração local no servidor	☐	
Backup do banco gerado e com tamanho maior que zero	☐	
Commits que entram na versão revisados (git log HEAD..origin)	☐	
Dependências instaladas nos dois pacotes (server e web)	☐	
Interface recompilada — data de web/dist/index.html é de agora	☐	
PM2 reiniciado e pm2 save executado	☐	
/api/health devolvendo {"ok":true,"driver":"pg"}	☐	
Logs sem erro nas últimas linhas	☐	
Login testado nos três perfis pelo navegador	☐	
Tela que mudou conferida e tela que não mudou conferida	☐	
Dados anteriores continuam presentes	☐	
Atualização registrada no controle de mudanças	☐	
Usuários da homologação avisados	☐	

Executado por: _____ · Versão anterior: _____ · Versão nova: _____ · Data: _____/_____/_____ · Hora: _____