

Imprimante multifonction couleur A4

MP C307SP
MP C307SPF
MP C407SPF

RICOH
imagine. change.

✓ Copieur ✓ Imprimante ✓ Fax ✓ Scanner



MP C307SP



35
pages
Pleine
couleur

MP C307SPF



35
pages
Pleine
couleur

MP C407SPF



35
pages
Pleine
couleur

Des solutions puissantes à portée de main

•
•
•
•
•
•



Conçue pour améliorer votre productivité

Une solution compacte aux multiples avantages



Réduisez vos coûts de manière significative



Connectez-vous

La technologie qui améliore votre productivité



MP C307SP / MP C307SPF / MP C407SPF

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	19 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 8,6/8,6/7,6 secondes N&B : 7,2/7,2/6,2 secondes
Vitesse de sortie en continu :	Pleine couleur : 30/30/35 pages par minute N&B : 30/30/40 pages par minute
Mémoire :	Standard : 2 Go
Disque dur :	320 Go
Dimensions (L x P x H) :	498 x 585 x 510 mm
Poids :	46 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie :	Système de transfert électrostatique à sec avec développement à double composant ; 4 tambours
Copies multiples :	Jusqu'à 99 copies
Résolution :	600 x 600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, Émulation PostScript® 3™, PDF direct (emulation) En option : Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, XPS direct
Résolution de l'impression :	Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
Interface :	En standard : Emplacement SD, Interface hôte USB, LAN sans fil (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag En option : Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), NIC additionnel (2nd port), Serveur USB pour interface réseau secondaire, Ethernet Print only RJ-45 network port
Possibilité d'impression mobile :	Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® :	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.2 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure
Autres environnements supportés :	Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Vitesse de numérisation :	SPDF : 40 (recto)/80 originaux (recto-verso) maximum par minute
Résolution :	100 - 600 dpi Par défaut : 200 dpi
Format original :	A4
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail, Dossier, USB, Carte SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF signé numériquement, PDF interrogeable (intégré) (Option)

FAX

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de transmission :	2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation :	2,4 seconde(s)
Capacité mémoire :	En standard : 4 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui : 1 heure

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier :	Maximum : 1 350 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 200 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier : 60 - 163 g/m² Bypass : 60 - 220 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 200 W Mode Prêt : 53,1/53,1/53,8 W ou moins Mode Veille prolongée : Moins de 0,83 W TEC : 1,1/1,1/1,6 kWh
---------------------------	--

OPTIONS

Magasin papier de 500 feuilles, réceptacle interne, Meuble support, Meuble support moyen, Meuble support haut, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Serveur USB pour interface réseau secondaire, Pictbridge, PostScript3, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Unité de connexion fax, Option fax, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, NFC Lecteur de carte, Carte USB prolongée, Multi-feed detection kit

CONSOMMABLES

Autonomie toner :	Noir : 17 000/17 000/17 500 impressions Cyan : 6 000/6 000/8 000 impressions Magenta : 6 000/6 000/8 000 impressions Jaune : 6 000/6 000/8 000 impressions
-------------------	---

Les chiffres de rendement des consommables sont calculés sur la base de travaux de 2 pages à 5% de couverture en A4.



RICOH @Remote

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com