Tipos de Datos - Tabla Comparativa

#	Tipo de Dato Genérico	Descripción	En PosgreSQL Versión: _____			En MySQL Versión: _____			En MS SQL Server Versión: _____			Observaciones
			Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	Tipo de Dato	Dominio	Tamaño BYTES	
1	AUTOINCREMENTABLE	Genera automáticamente valores numéricos consecutivos para identificar de forma única cada	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	Entero autogenerado	4 bytes	INT AUTO_INCREMENT	Entero autogenerado	4 bytes	INT IDENTITY	Entero autogenerado	4 bytes	Se utiliza para generar identificadores numéricos automáticamente.
2	UUID	Identificador único universal que permite distinguir registros mediante un código único.	UUID	Identificador único universal	16 bytes	BINARY(16)	Identificador único de 128 bits	16 bytes	UNIQUEIDENTIFIER	Identificador único global	16 bytes	MySQL utiliza BINARY(16) para almacenar UUID de forma compacta.
3	ENTERO	Almacena números enteros positivos, negativos o cero, sin parte decimal.	INTEGER	Número entero con signo	6 bytes	INT	Número entero con signo	4 bytes	INT IDENTITY	Número entero con signo	4 bytes	INTEGER no implica autoincremento; este debe definirse por separado.
4	DECIMAL	Almacena números con decimales y precisión definida, útil para precios y valores monetarios.	NUMERIC(10,2)	Número decimal exacto	Variables	DECIMAL(10,2)	Número decimal exacto	5 bytes	DECIMAL	Número decimal exacto	10 dígitos, 2 decimales	La precisión y la escala determinan el rango de valores decimales.
5	LÓGICO	Representa dos estados posibles, como verdadero o falso, activo o inactivo.	BOOLEAN	Verdadero o falso	1 bytes	BOOLEAN	Verdadero o falso (TINYINT(1))	1 byte	BIT	Verdadero o falso	1 bit	En MySQL, BOOLEAN es un alias de TINYINT(1).
6	TEXTO	Almacena cadenas de caracteres de longitud variable, como descripciones y comentarios.	TEXT	Cadena de texto variable	Variable	TEXT	Cadena de texto variable	Hasta 65.535 bytes, más longitud	VARCHAR	Cadena de caracteres variable	Según necesidad	El tamaño depende de la longitud del texto almacenado.
7	CARACTER	Almacena un carácter individual, como una letra, un número o un símbolo.	CHAR(1)	Carácter fijo	1 carácter	CHAR(1)	Carácter fijo	1 carácter, según codificación	CHAR	Carácter fijo	1 carácter	El tamaño en bytes depende de la codificación de caracteres.
8	FECHA	Almacena una fecha específica compuesta por año, mes y día, sin incluir la hora.	DATE	Año, mes y día	4 bytes	DATE	Año, mes y día	3 bytes	DATE	Año, mes y día	3 bytes	Los tres SGBD admiten fechas sin hora.
9	FECHA_HORA	Almacena una fecha junto con la hora correspondiente, útil para registrar eventos y actividades.	TIMESTAMP	Fecha y hora sin zona horaria	8 bytes	DATETIME	Fecha y hora	5 bytes, sin fracciones de segundo	DATETIME	Fecha y hora	Según precisión	Los tipos de fecha y hora presentan diferencias de precisión entre SGBD.
10	HORA	Almacena una hora específica, incluyendo horas, minutos, segundos y fracciones de segundo.	TIME	Hora, minutos y segundos	8 bytes	TIME	Hora del día	3 bytes, sin fracciones de segundo	TIME	Hora del día	Según precisión	La precisión de las fracciones de segundo puede modificar el almacenamiento.
11	URL	Almacena direcciones web que permiten acceder a páginas, recursos o contenidos en Internet.	VARCHAR(2048)	Dirección web	Variable, máximo 2048 caracteres	VARCHAR(2048)	Dirección web	Variable, según codificación	VARCHAR	Dirección web	Según límite definido	La longitud máxima propuesta es de 2048 caracteres.
12	ENUM	Representa un conjunto limitado de valores permitidos para un campo, como estados o categorías.	ENUM (tipo definido por el usuario)	Conjunto de valores permitidos	4 bytes por valor almacenado internamente	ENUM('A','B','C')	Conjunto de valores permitidos	1–2 bytes	VARCHAR(n) + CHECK	Conjunto de valores permitidos	Según los valores	PostgreSQL requiere crear un tipo enumerado; MySQL admite ENUM directamente.
13	TEXTO_CORTO	Almacena cadenas de texto breves, como nombres, títulos o etiquetas.	VARCHAR(100)	Cadena breve de caracteres	Variable	VARCHAR(100)	Cadena breve de caracteres	Variable	VARCHAR	Cadena breve de caracteres	Según necesidad	La longitud máxima propuesta es de 100 caracteres.
14	BINARIO	Almacena información en formato binario, representada mediante bytes.	BYTEA	Datos binarios	Variable	VARBINARY(n)	Datos binarios	Variable, según n	VARBINARY	Datos binarios	Variable	El tamaño depende de la cantidad de datos binarios almacenados.
15	JSON	Almacena información estructurada en formato JSON, organizada en pares clave-valor y listas.	JSON	Documento JSON textual validado	Variable	JSON	Documento JSON validado en formato interno binario	Variable	NVARCHAR	Documento JSON	Variable	PostgreSQL valida el contenido JSON y lo almacena como texto; MySQL utiliza una representación interna optimizada.
16	JSONB	Representa datos JSON en formato binario optimizado, permitiendo su procesamiento y consulta eficiente en sistemas que lo admiten.	JSONB	Documento JSON en formato binario optimizado	Variable	JSON (equivalente funcional aproximado)	Documento JSON almacenado en formato interno optimizado	Variable	NVARCHAR(MAX) + ISJSON()	Documento JSON validado	Variable	PostgreSQL ofrece JSONB; MySQL utiliza JSON como alternativa, sin un tipo JSONB nativo.
17	IMAGEN	Almacena el contenido binario de archivos de imagen, como fotografías o ilustraciones.	BYTEA	Contenido binario de imagen	Variable	LONGBLOB	Contenido binario de imagen	Variable	VARBINARY	Contenido binario de imagen	Variable	El almacenamiento binario permite guardar imágenes, aunque también pueden guardarse mediante rutas o URL.
18	AUDIO	Almacena el contenido binario de archivos de sonido o grabaciones de audio.	BYTEA	Contenido binario de audio	Variable	LONGBLOB	Contenido binario de audio	Variable	VARBINARY	Contenido binario de audio	Variable	El almacenamiento binario permite guardar audio; el tamaño depende del archivo.

Modelo Lógico - Tablas resultantes del Diccionario Genérico (corregido)			
INVENTARIO DE TABLAS **Este inventario es el mismo para los 3 SGBDs: PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server. Todos los diccionarios deben tomar la misma cantidad y los mismos nombres de esta tablas**			
#	**Tabla**	**Descripción Tabla**	**Observaciones**
1	**rol**	Almacena los roles de los usuarios.	Define los permisos de acceso.
2	**tipo_usuario**	Clasifica los tipos de usuarios.	Facilita la identificación de usuarios.
3	**tipo_servicio**	Clasifica los servicios ofrecidos.	Permite organizar los servicios.
4	**tipo_producto**	Clasifica los productos publicados.	Facilita su búsqueda y organización.
5	**tipo_evento**	Clasifica los eventos registrados.	Permite filtrar eventos por categoría.
6	**tipo_reaccion**	Almacena los tipos de reacciones	Se utiliza en las publicaciones.
7	**tipo_notificacion**	Clasifica las notificaciones del sistema.	Permite identificar su propósito.
8	**tipo_denuncia**	Clasifica los motivos de las denuncias.	Facilita la gestión de reportes.
9	**usuario**	Almacena la información de los usuarios.	El correo debe ser único.
10	**perfil**	Guarda información adicional del usuario.	Cada usuario tiene un perfil.
11	**publicacion**	Registra las publicaciones de los usuarios.	Pertenece a un usuario.
12	**comentario**	Almacena los comentarios de las publicaciones.	Se relaciona con una publicación y un usuario.
13	**grupo**	Registra los grupos creados en la red social.	Tiene un creador y una configuración de privacidad
14	**servicio**	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios.	Incluye tipo y precio.

15	**producto**	Registra los productos publicados para la venta.	Incluye vendedor, precio y cantidad.
16	**usuario_servicio**	Registra las solicitudes de servicios.	Relaciona usuarios con servicios.
17	**usuario_producto**	Registra las adquisiciones de productos.	Guarda cantidad y fecha de adquisición.
18	**evento**	Almacena los eventos publicados.	Incluye fecha y ubicación.
19	**reaccion**	Registra las reacciones a publicaciones.	Relaciona usuario, publicación y reacción.
20	**notificacion**	Almacena las notificaciones de los usuarios.	Puede relacionarse con una publicación.
21	**solicitud_amistad**	Registra las solicitudes de amistad.	Guarda remitente, destinatario y estado.
22	**mensaje_chat**	Almacena los mensajes entre usuarios.	Registra envío y lectura.
23	**denuncia**	Registra los reportes realizados por los usuarios.	Permite controlar su estado y acción tomada.

PostgreSQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	rol	Descripción Tabla	Almacena los roles de los usuarios.				Versión	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - PostgreSQL**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_rol	identificador unico de cada rol	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Identificador unico
2	nombre	nombre con el cual se identifica el rol	VARCHAR	50	NO			S	Nombre unico del rol
3	descripcion	explicacion de las funciones y responsabilidades del rol	TEXT	Variable	SI				Valor descriptivo
4	estado	indica si el rol esta habilitado o deshabilitado	VARCHAR	20	NO				Un estado por registro

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

2	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasifica los tipos de usuarios.				Versión	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - PostgreSQL**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_usuario	identifica de manera unica cada tipo de usuario	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincremental
2	nombre	guarda el nombre del tipo de usuario	VARCHAR	50	NO			S	Estudiante, docente, empleado
3	descripcion	caracteristicas del tipo de usuario	TEXT	Variable	SI				texto descriptivo
4	estado	Disponibilidad del tipo de usuario	VARCHAR	20	NO				estado del registro

3	Tabla	tipo_servicio	Descripción Tabla	Categorías de servicios ofrecidos				Versión	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - PostgreSQL**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_servicio	Identificador del tipo	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de servicio	VARCHAR	50	NO			S	Único

3	descripcion	Descripción del tipo	TEXT	Variable	SI				Opcional
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR	20	NO				Obligatorio

4	**Tabla**	**tipo_producto**	**Descripción Tabla**	**Clasifica los productos publicados**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - PostgreSQL**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_producto	Identificador del tipo	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de producto	VARCHAR	50	NO			S	Único
3	descripcion	Descripción del tipo	TEXT	Variable	SI				Opcional
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR	20	NO				Obligatorio

5	**Tabla**	**tipo_evento**	**Descripción Tabla**	**Clasifica los eventos registrados**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - PostgreSQL**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_evento	Identificador del tipo	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de evento	VARCHAR	50	NO			S	Único
3	descripcion	Descripción del tipo	TEXT	Variable	SI				Opcional
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR	20	NO				Obligatorio

6	**Tabla**	**tipo_reaccion**	**Descripción Tabla**	**Almacena los tipos de reacciones**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - PostgreSQL**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_reaccion	Identificador del tipo	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre de la reacción	VARCHAR	50	NO			S	Único

3	descripcion	Descripción de la reacción	TEXT	Variable	SI				Opcional

7	Tabla	tipo_notificacion	Descripción Tabla	Clasifica las notificaciones del sistema				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_notificacion	Identificador del tipo	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre de la notificación	VARCHAR	50	NO			S	Único
3	descripcion	Descripción de la notificación	TEXT	Variable	SI				Opcional

8	Tabla	tipo_denuncia	Descripción Tabla	Clasifica los motivos de las denuncias				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_denuncia	Identificador del tipo	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de denuncia	VARCHAR	50	NO			S	Único
3	descripcion	Descripción del tipo	TEXT	Variable	SI				Opcional

9	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Almacena la informacion de los usuario				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	Identificador del usuario	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_rol	Rol asignado	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Referencia a rol
3	id_tipo_usuario	Tipo de usuario	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Referencia a tipo_usuario
4	nombres	Nombres del usuario	VARCHAR	50	NO				Obligatorio
5	apellidos	Apellidos del usuario	VARCHAR	50	NO				Obligatorio

6	correo	Correo electrónico	VARCHAR	255	NO			S	Único
7	contrasena	Contraseña	VARCHAR	255	NO				Obligatorio
8	telefono	Teléfono de contacto	VARCHAR	20	NO			S	Único
9	fecha_registro	Fecha de registro	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Fecha y hora
10	estado	Estado de la cuenta	VARCHAR	30	NO				Obligatorio

10	**Tabla**	**perfil**	**Descripción Tabla**	**Guarda informacion adicional del usuario**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - PostgreSQL**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_perfil	Identificador del perfil	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario asociado al perfil	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S	S	Único, un perfil por usuario
3	informacion	Información del perfil	JSONB	Variable	SI				Opcional
4	fecha_actualizacion	Fecha de actualización	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Fecha y hora

11	**Tabla**	**publicacion**	**Descripción Tabla**	**Registra las publicaciones de los usuarios**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - PostgreSQL**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_publicacion	Identificador de publicación	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario autor	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Referencia a usuario
3	contenido	Contenido de la publicación	TEXT	Variable	NO				Obligatorio
4	tipo_contenido	Tipo de contenido	VARCHAR	20	NO				Obligatorio
5	fecha_publicacion	Fecha de publicación	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Fecha y hora

12	Tabla	comentario	Descripción Tabla	Almacena los comentarios de las publicaciones				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_comentario	Identificador del comentario	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_publicacion	Publicación comentada	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Referencia a publicacion
3	id_usuario	Usuario que comenta	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Referencia a usuario
4	contenido	Texto del comentario	TEXT	Variable	NO				Obligatorio
5	fecha_comentario	Fecha del comentario	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Fecha y hora

13	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Registra los grupos creados en la red social				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_grupo	Identificador del grupo	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_usuario_creador	Usuario creador	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Referencia a usuario
3	nombre	Nombre del grupo	VARCHAR	50	NO				Obligatorio
4	descripcion	Descripción del grupo	TEXT	Variable	SI				Opcional
5	categoria	Categoría del grupo	VARCHAR	30	SI				Opcional
6	privacidad	Tipo de privacidad	VARCHAR	30	NO				Obligatorio
7	fecha_creacion	Fecha de creación	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Fecha y hora
8	estado	Estado del grupo	VARCHAR	30	NO				Obligatorio

14	Tabla	servicio	Descripción Tabla	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios

1	id_servicio	Identificador del servicio	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario que ofrece el servicio	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Referencia a usuario
3	id_tipo_servicio	Tipo de servicio	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Referencia a tipo_servicio
4	nombre	Nombre del servicio	VARCHAR	50	NO				Obligatorio
5	precio	Precio del servicio	NUMERIC	Variables	NO				Valor monetario
6	descripcion	Descripción del servicio	TEXT	Variable	SI				Detalles

15	Tabla	producto	Descripción Tabla	Registra los productos publicados para la venta			Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_producto	Identificador del producto	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario vendedor	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con usuario
3	id_tipo_producto	Tipo de producto	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con tipo_producto
4	nombre	Nombre del producto	VARCHAR	50	NO				Nombre visible
5	descripcion	Descripción del producto	TEXT	Variable	SI				Detalles
6	precio	Precio del producto	NUMERIC	Variable	NO				Valor monetario
7	cantidad	Unidades disponibles	INTERGER	4 bytes	NO				Cantidad disponible
8	estado	Estado del producto	VARCHAR	30	NO				Disponible o vendido

16	Tabla	usuario_servicio	Descripción Tabla	Registra las solicitudes de servicio			Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_solicitud	Identificador de solicitud	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable

2	id_usuario	Usuario solicitante	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con usuario
3	id_servicio	Servicio solicitado	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con servicio
4	fecha_solicitud	Fecha de solicitud	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Fecha y hora
5	estado	Estado de la solicitud	VARCHAR	30	NO				Pendiente, aceptada o rechazada

17	**Tabla**	**usuario_producto**	**Descripción Tabla**	**Registra las adquisiciones del producto**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - PostgreSQL**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_adquisicion	Identificador de adquisición	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario comprador	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con usuario
3	id_producto	Producto adquirido	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con producto
4	cantidad	Cantidad adquirida	INTERGER	5	NO				Número de unidades
5	fecha_adquisicion	Fecha de adquisición	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Fecha y hora

18	**Tabla**	**evento**	**Descripción Tabla**	**Almacena los eventos publicados**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - PostgreSQL**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_evento	Identificador del evento	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario organizador	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con usuario
3	id_tipo_evento	Tipo de evento	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con tipo_evento
4	nombre	Nombre del evento	VARCHAR	50	NO				Nombre visible
5	descripcion	Descripción del evento	TEXT	Variable	SI				Detalles
6	fecha	Fecha y hora del evento	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Fecha y hora

7	lugar	Lugar del evento	VARCHAR	50	SI				Ubicación
9	estado	Estado del evento	VARCHAR	30	NO				Activo o cancelado

19	Tabla	reaccion	Descripción Tabla	Registra las reacciones a publicaciones				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_reaccion	Identificador de reacción	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario que reacciona	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con usuario
3	id_publicacion	Publicación reaccionada	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con publicacion
4	id_tipo_reaccion	Tipo de reacción	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con tipo_reaccion

20	Tabla	notificacion	Descripción Tabla	Almacena las notificaciones de los usuarios				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_notificacion	Identificador de notificación	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario que recibe	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Destinatario
3	id_usuario_creador	Usuario que genera	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	SI		S		Puede ser automático
4	id_tipo_notificacion	Tipo de notificación	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con tipo_notificacion
5	mensaje	Contenido de la notificación	TEXT	Variable	NO				Texto informativo
6	fecha	Fecha de creación	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Fecha y hora

21	Tabla	solicitud_amistad	Descripción Tabla	Registra las solicitudes de amistad				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios

1	id_solicitud	Identificador de solicitud	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_usuario_emisor	Usuario que envía	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con usuario
3	id_usuario_receptor	Usuario que recibe	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con usuario
4	fecha_solicitud	Fecha de envío	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Fecha y hora
5	estado	Estado de la solicitud	VARCHAR	30	NO				Pendiente, aceptada o rechazada

22	Tabla	mensaje_chat	Descripción Tabla	Almacena los mensajes entre los usuarios				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_mensaje	Identificador del mensaje	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_usuario_emisor	Usuario que envía	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con usuario
3	id_usuario_receptor	Usuario que recibe	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con usuario
4	contenido	Contenido del mensaje	TEXT	Variable	NO				Texto del mensaje
5	tipo_contenido	Tipo de contenido	VARCHAR	30	NO				Texto, imagen o archivo
6	fecha_envio	Fecha de envío	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Fecha y hora
7	fecha_lectura	Fecha en que se leyó	TIMESTAMP	8 bytes	SI				Puede estar sin leer

23	Tabla	denuncia	Descripción Tabla	Registra los reportes realizados por los usuarios				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	o Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_denuncia	Identificador de denuncia	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario que denuncia	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con usuario
3	id_publicacion	Publicación denunciada	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con publicacion

4	id_tipo_denuncia	Motivo de la denuncia	INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY	4 bytes	NO		S		Relación con tipo_denuncia
5	evidencia	Evidencia o descripción	TEXT	Variable	SI				Información adicional
6	fecha_reporte	Fecha de la denuncia	TIMESTAMP	8 bytes	NO				Fecha y hora
7	estado	Estado de la denuncia	TEXT	Variable	NO				Pendiente, revisada o cerrada
8	accion_tomada	Acción realizada	TEXT	Variable	SI				consecuencia

MySQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	rol	Descripción Tabla	Almacena los roles de los usuarios.	Versión	1.0

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	Identificador del rol	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes	NO	SI			Autoincremental.
2	nombre	Nombre del rol	VARCHAR(50)	50 caracteres	NO			SI	Nombre único.
3	descripcion	Detalle del rol	VARCHAR(255)	255 caracteres	SI				Opcional.
4	estado	Estado del rol	VARCHAR(20)		NO				Activo o inactivo.

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

2	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasifica los tipos de usuarios.	Versión	1.0

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_usuario	Identificador del tipo	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes	no	SÍ			Autoincremental.
2	nombre	Nombre del tipo	VARCHAR(50)	50 caracteres	no			SÍ	Nombre único.
3	descripcion	Detalle del tipo	VARCHAR(255)	255 caracteres	SÍ				Opcional.
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR(20)	20 caracteres	no				Activo o inactivo.

9	Tabla	tipo_servicio	Descripción Tabla	los servicios.	Versión	1.0

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_servicio	Identificador del tipo	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes	no	SÍ			Autoincremental.

2	nombre	Nombre del tipo		VARCHAR(100)	100 caracteres	no			SÍ	Nombre único.	
3	descripcion	Detalle del tipo		VARCHAR(255)	255 caracteres	SÍ				Opcional.	
4	estado	Estado del tipo		VARCHAR(20)	20 caracteres	no				Activo o inactivo.	

17	Tabla	tipo_producto	Descripción Tabla	Registra las adquisiciones de productos.				Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_producto	Identificador del tipo	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes	no	SÍ			Nombre único.
2	nombre	Nombre del tipo	VARCHAR(30)	30 caracteres	no			SÍ	Nombre único.
3	descripcion	Detalle del tipo	VARCHAR(100)	100 caracteres	SÍ				Opcional.
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR(20)	20 caracteres	no				Activo o inactivo.

	Tabla	tipo_evento	Descripción Tabla	Clasifica los eventos.				Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_evento	Identificador del tipo	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes	no	SÍ			SÍ
2	nombre	Identificador del tipo	VARCHAR(20)	20 caracteres	no			SÍ	Nombre único.
3	descripcion	Detalle del tipo	VARCHAR(100)	100 caracteres	SÍ				Opcional.
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR(20)	20 caracteres	no				Activo o inactivo.

	Tabla	tipo_reaccion	Descripción Tabla	a los tipos de reacción.	Versión	1.0

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_reaccion	Identificador del tipo	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ			Autoincremental.
2	nombre	Nombre de la reacción	VARCHAR(50)	50 caracteres				SÍ	Nombre único.
3	descripcion	Detalle de la reacción	VARCHAR(255)	255 caracteres	SÍ				Opcional.

	Tabla	tipo_notificacion	Descripción Tabla		Versión	1.0

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_notificacion	Identificador del tipo	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes	no	SÍ			Autoincremental.
2	nombre	Nombre de la notificación	VARCHAR(50)	50 caracteres	no			SÍ	Nombre único.
3	descripcion	Detalle de la notificación	VARCHAR(100)	100 caracteres	SÍ				Opcional.

	Tabla	tipo_denuncia	Descripción Tabla		Versión	1.0

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_denuncia	Identificador del tipo	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes	no	SÍ			Autoincremental.
2	nombre	Nombre del motivo	VARCHAR(50)	50 caracteres	no			SÍ	Nombre único.
3	descripcion	Detalle del motivo	VARCHAR(255)	255 caracteres	SÍ				Opcional.

	Tabla	usuario	Descripción Tabla		Versión	1.0

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	Identificador del usuario	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ			Autoincremental.
2	id_rol	Rol asignado	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a rol.
	id_tipo_usuario	Tipo de usuario	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a tipo_usuario.
	nombres	Nombres del usuario	VARCHAR(100)	100 caracteres					Referencia a tipo_usuario.
3	apellidos	Apellidos del usuario	VARCHAR(100)	100 caracteres					Referencia a tipo_usuario.
	correo	Correo del usuario	VARCHAR(150)	150 caracteres					Referencia a tipo_usuario.
	contraseña	Clave de acceso	VARCHAR(255)	255 caracteres					Correo único.
	telefono	Teléfono del usuario	VARCHAR(20)	20 caracteres					Guardar hash seguro.
	fecha_registro	Fecha de registro	DATETIME	8 bytes					Fecha y hora.
4	estado	Estado de la cuenta	VARCHAR(20)	20 caracteres					Activo o inactivo.

	Tabla	perfil	Descripción Tabla		Versión	1.0

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_perfil	Identificador del perfil	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ			Autoincremental.
2	id_usuario	Usuario asociado	INT	4 bytes			SÍ	SÍ	Un perfil por usuario.

3	informacion	Información del perfil		VARCHAR(7000)		7000 caracteres	SÍ					Un perfil por usuario.	
4	fecha_actualizacion	Última actualización		DATETIME		8 bytes						Fecha y hora.	

	Tabla	publicacion		Descripción Tabla			Versión	1.0				
#	Campo	Descripción Campo		Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK		FK		UK	Nota/Comentarios
1	id_publicacion	fecha_publicacion		INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ					Autoincremental.
2	id_publicacion	Autor de la publicación		INT	4 bytes				SÍ			Referencia a usuario.
3	contenido	Texto de la publicación		VARCHAR(7000)	7000 caracteres							Obligatorio.
	tipo_contenido	Tipo de contenido		VARCHAR(30)	30 caracteres							Ej.: texto o imagen.
4	fecha_publicacion	Fecha de publicación		DATETIME	8 bytes							Fecha y hora.

	Tabla	comentario		Descripción Tabla			Versión	1.0				
#	Campo	Descripción Campo		Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK		FK		UK	Nota/Comentarios
	id_comentario	Identificador del comentario		INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ					Autoincremental.
	id_publicacion	Publicación comentada		INT	4 bytes				SÍ			Referencia a publicación.
	id_usuario	Autor del comentario		INT	4 bytes				SÍ			Referencia a usuario.
	contenido	Texto del comentario		VARCHAR(7000)	7000 caracteres							Obligatorio.
	fecha_comentario	Fecha del comentario		DATETIME	8 bytes							Fecha y hora.

	Tabla	grupo		Descripción Tabla		Versión	1.0

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_grupo	Identificador del grupo	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ			Autoincremental.
2	id_usuario_creador	Usuario creador	INT	4 bytes					Referencia a usuario.
3	nombre	Nombre del grupo	VARCHAR(100)	100 caracteres					Obligatorio.
	descripcion	Descripción del grupo	VARCHAR(500)	500 caracteres	SÍ				Opcional.
	categoria	Categoría del grupo	VARCHAR(100)	100 caracteres	SÍ				Opcional.
	privacidad	Privacidad del grupo	VARCHAR(20)	100 caracteres					Público o privado.
	fecha_creacion	Fecha de creación	DATETIME	8 bytes					Fecha y hora.
4	estado	Estado del grupo	VARCHAR(20)	20 caracteres					Activo o inactivo.

	Tabla	servicio		Descripción Tabla		Versión	1.0

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_servicio	Identificador del servicio	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes	no	SÍ			Autoincremental.
2	id_usuario	Usuario oferente	INT	4 bytes	no		SÍ		Referencia a usuario.
3	id_tipo_servicio	Tipo de servicio	INT	4 bytes	no				Referencia a tipo_servicio.
	nombre	Nombre del servicio	INT	150 caracteres	no				Obligatorio.

	precio	Precio del servicio		DECIMAL(10,2)	10 dígitos; 2	no							Precisión monetaria.	
4	duracion	Duración del servicio		VARCHAR(50)	50 caracteres	SÍ							Opcional.	

	Tabla	producto		Descripción Tabla			Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_producto	Identificador del producto	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ			Autoincremental.
2	id_usuario_vendedor	Usuario vendedor	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a usuario.
3	id_tipo_producto	Tipo de producto	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a tipo_producto.
	nombre	Nombre del producto	VARCHAR(150)	150 caracteres					Obligatorio.
	precio	Precio del producto	DECIMAL(10,2)	10 dígitos					Precisión monetaria.
4	cantidad	Cantidad disponible	INT	4 bytes					Unidades disponibles.

	Tabla	usuario_servicio		Descripción Tabla			Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
	id_solicitud	Identificador de solicitud	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ			Autoincremental.
	id_usuario	Usuario solicitante	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a usuario.
	id_servicio	Servicio solicitado	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a servicio.
	fecha_solicitud	Fecha de solicitud	DATETIME						Fecha y hora.

	estado	Estado de solicitud		VARCHAR(30)							Pendiente o aceptada.	

	Tabla	usuario_producto		Descripción Tabla					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo		Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_adquisicion	Identificador de adquisición		INT AUTO_INCREMENT	4 bytes					Autoincremental.
2	id_producto	Producto adquirido		INT	4 bytes					Referencia a producto.
3	id_usuario	Usuario comprador		INT	4 bytes					Referencia a usuario.
	cantidad	Cantidad adquirida		INT	4 bytes					Unidades adquiridas.
4	fecha_adquisicion	Fecha de adquisición		DATETIME	8 bytes					Fecha y hora.

	Tabla	evento		Descripción Tabla					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo		Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_evento	Identificador del evento		INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ			Autoincremental.
2	id_usuario	Usuario organizador		INT	4 bytes			SÍ		Referencia a usuario.
3	id_tipo_evento	Tipo de evento		INT	4 bytes			SÍ		Referencia a tipo_evento.
	nombre	Nombre del evento		VARCHAR(100)	100 caracteres					Obligatorio.
	fecha	Fecha del evento		DATETIME	8 bytes					Fecha y hora.
	descripcion	Descripción del evento		VARCHAR(100)	100 caracteres	SÍ				Opcional.
4	ubicacion	Lugar del evento		VARCHAR(100)	100 caracteres	SÍ				Opcional.

	Tabla	reaccion		Descripción Tabla			Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_reaccion	Identificador de reacción	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ			Autoincremental.
2	id_usuario	Usuario que reacciona	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a usuario.
3	id_publicacion	Publicación reaccionada	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a publicación.
4	id_tipo_reaccion	Tipo de reacción	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a tipo_reaccion.

	Tabla	notificacion		Descripción Tabla			Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_notificacion	Identificador de notificación	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ			Autoincremental.
2	id_usuario	Usuario receptor	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a usuario.
3	id_tipo_notificacion	Tipo de notificación	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a tipo_notificacion.
	id_publicacion	Publicación relacionada	INT	4 bytes	SÍ		SÍ		Referencia opcional.
	mensaje	Texto de notificación	VARCHAR(50)	50 caracteres					Mensaje breve.
4	fecha	Fecha de notificación	DATETIME	8 bytes					Fecha y hora.

	Tabla	solicitud_amistad		Descripción Tabla			Versión	1.0			
#	Campo	Descripción Campo		Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_solicitud	Identificador de solicitud		INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ			Autoincremental.	
2	id_remitente	Usuario remitente		INT	4 bytes			SÍ		Referencia a usuario.	
3	id_destinatario	Usuario destinatario		INT	4 bytes			SÍ		Referencia a usuario.	
	estado	Estado de solicitud		VARCHAR(20)	20 caracteres					Pendiente o aceptada.	
4	fecha_solicitud	Fecha de envío		DATETIME	8 bytes					Fecha y hora.	

	Tabla	mensaje_chat		Descripción Tabla			Versión	1.0			
#	Campo	Descripción Campo		Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_mensaje	Identificador del mensaje		CHAR(36)	36 caracteres		SÍ			Usar UUID() al insertar.	
2	id_emisor	Usuario emisor		INT	4 bytes			SÍ		Referencia a usuario.	
3	id_receptor	Usuario receptor		INT	4 bytes			SÍ		Referencia a usuario.	
	contenido	Contenido del mensaje		VARCHAR(1000)	1000 caracteres	SÍ				Opcional.	
	tipo_contenido	Tipo de mensaje		VARCHAR(20)	20 caracteres					Texto o archivo.	
	fecha_envio	Fecha de envío		DATETIME	8 bytes					Fecha y hora.	
	fecha_lectura	Fecha de lectura		DATETIME	8 bytes	SÍ				Se llena al leer.	

	Tabla	denuncia		Descripción Tabla			Versión	1.0			
denuncia											

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
	id_denuncia	Identificador de denuncia	INT AUTO_INCREMENT	4 bytes		SÍ			Autoincremental.
	id_usuario	Usuario denunciante	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a usuario.
	id_publicacion	Publicación denunciada	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a publicación.
	id_tipo_denuncia	Motivo de denuncia	INT	4 bytes			SÍ		Referencia a tipo_denuncia.
	evidencia	Evidencia del reporte	TEXT	Hasta 65,535 bytes	SÍ				Opcional.
	estado	Estado de la denuncia	VARCHAR(15)	15 caracteres					Pendiente o revisada.
	fecha_reporte	Fecha del reporte	DATETIME	8 bytes					Fecha y hora.
	accion_tomada	Acción aplicada	VARC	100 caracteres	SÍ				Opcional.

MS SQL Server - Tablas en Detalle

1	Tabla	rol	Descripción Tabla	Almacena los roles de los usuarios				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	Identificador del rol	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del rol	VARCHAR	20	no			S	Único
3	descripcion	Descripción del rol	VARCHAR	20	si				Opcional
4	estado	Estado del rol	VARCHAR	10	no				Obligatorio

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

2	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Catálogo de tipo de usuarios				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_usuario	Identificador del tipo	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de usuario	VARCHAR	20	no			S	Único
3	descripcion	Descripción del tipo	VARCHAR	20	si				Opcional
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR	10	no				Obligatorio

3	Tabla	tipo_servicio	Descripción Tabla	Categorías de servicios ofrecidos				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_servicio	Identificador del tipo	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de servicio	VARCHAR	20	no			S	Único

3	descripcion	Descripción del tipo	VARCHAR	20	si				Opcional
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR	10	no				Obligatorio

4	**Tabla**	**tipo_producto**	**Descripción Tabla**	**Clasifica los productos publicados**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_producto	Identificador del tipo	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de producto	VARCHAR	20	no			S	Único
3	descripcion	Descripción del tipo	VARCHAR	20	si				Opcional
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR	10	no				Obligatorio

5	**Tabla**	**tipo_evento**	**Descripción Tabla**	**Clasifica los eventos registrados**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_evento	Identificador del tipo	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de evento	VARCHAR	20	no			S	Único
3	descripcion	Descripción del tipo	VARCHAR	20	si				Opcional
4	estado	Estado del tipo	VARCHAR	10	no				Obligatorio

6	**Tabla**	**tipo_reaccion**	**Descripción Tabla**	**Almacena los tipos de reacciones**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_reaccion	Identificador del tipo	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre de la reacción	VARCHAR	20	no			S	Único

3	descripcion	Descripción de la reacción	VARCHAR	20	si				Opcional

7	**Tabla**	**tipo_notificacion**	**Descripción Tabla**	**Clasifica las notificaciones del sistema**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_notificacion	Identificador del tipo	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre de la notificación	VARCHAR	20	no			S	Único
3	descripcion	Descripción de la notificación	VARCHAR	20	si				Opcional

8	**Tabla**	**tipo_denuncia**	**Descripción Tabla**	**Clasifica los motivos de las denuncias**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_tipo_denuncia	Identificador del tipo	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	nombre	Nombre del tipo de denuncia	VARCHAR	20	no			S	Único
3	descripcion	Descripción del tipo	VARCHAR	40	si				Opcional

9	**Tabla**	**usuario**	**Descripción Tabla**	**Almacena la informacion de los usuario**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_usuario	Identificador del usuario	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_rol	Rol asignado	INT	4 bytes	no		S		Referencia a rol
3	id_tipo_usuario	Tipo de usuario	INT	4 bytes	no		S		Referencia a tipo_usuario
4	nombres	Nombres del usuario	VARCHAR	10	no				Obligatorio
5	apellidos	Apellidos del usuario	VARCHAR	20	no				Obligatorio

6	correo	Correo electrónico	VARCHAR	20	no			S	Único
7	contrasena	Contraseña	VARCHAR	15	no				Obligatorio
8	telefono	Teléfono de contacto	INT	4 bytes	no			S	Único
9	fecha_registro	Fecha de registro	DATETIME2	8 bytes	no				Fecha y hora
10	estado	Estado de la cuenta	VARCHAR	10	no				Obligatorio

10	**Tabla**	**perfil**	**Descripción Tabla**	**Guarda informacion adicional del usuario**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_perfil	Identificador del perfil	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario asociado al perfil	INT	4 bytes	no		S	S	Único, un perfil por usuario
3	informacion	Información del perfil	VARCHAR	30	si				Opcional
4	fecha_actualizacion	Fecha de actualización	DATETIME2	8 bytes	no				Fecha y hora

11	**Tabla**	**publicacion**	**Descripción Tabla**	**Registra las publicaciones de los usuarios**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_publicacion	Identificador de publicación	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario autor	INT	4 bytes	no		S		Referencia a usuario
3	contenido	Contenido de la publicación	VARCHAR	30	no				Obligatorio
4	tipo_contenido	Tipo de contenido	VARCHAR	20	no				Obligatorio
5	fecha_publicacion	Fecha de publicación	DATETIME2	8 bytes	no				Fecha y hora

12	Tabla	comentario	Descripción Tabla	Almacena los comentarios de las publicaciones				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_comentario	Identificador del comentario	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_publicacion	Publicación comentada	INT	4 bytes	no		S		Referencia a publicacion
3	id_usuario	Usuario que comenta	INT	4 bytes	no		S		Referencia a usuario
4	contenido	Texto del comentario	VARCHAR	30	no				Obligatorio
5	fecha_comentario	Fecha del comentario	DATETIME2	8 bytes	no				Fecha y hora

13	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Registra los grupos creados en la red social				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_grupo	Identificador del grupo	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_usuario_creador	Usuario creador	INT	4 bytes	no		S		Referencia a usuario
3	nombre	Nombre del grupo	VARCHAR	15	no				Obligatorio
4	descripcion	Descripción del grupo	VARCHAR	10	si				Opcional
5	categoria	Categoría del grupo	VARCHAR	10	si				Opcional
6	privacidad	Tipo de privacidad	VARCHAR	10	no				Obligatorio
7	fecha_creacion	Fecha de creación	DATETIME2	8 bytes	no				Fecha y hora
8	estado	Estado del grupo	VARCHAR	10	no				Obligatorio

14	Tabla	servicio	Descripción Tabla	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios

1	id_servicio	Identificador del servicio	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario que ofrece el servicio	INT	4 bytes	no		S		Referencia a usuario
3	id_tipo_servicio	Tipo de servicio	INT	4 bytes	no		S		Referencia a tipo_servicio
4	nombre	Nombre del servicio	VARCHAR	15	no				Obligatorio
5	precio	Precio del servicio	DECIMAL	10,2	no				Valor monetario
6	descripcion	Descripción del servicio	VARCHAR	30	si				Detalles

15	**Tabla**	**producto**	**Descripción Tabla**	**Registra los productos publicados para la venta**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_producto	Identificador del producto	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario vendedor	INT	4 bytes	no		S		Relación con usuario
3	id_tipo_producto	Tipo de producto	INT	4 bytes	no		S		Relación con tipo_producto
4	nombre	Nombre del producto	VARCHAR	20	no				Nombre visible
5	descripcion	Descripción del producto	VARCHAR	30	si				Detalles
6	precio	Precio del producto	DECIMAL	10,2	no				Valor monetario
7	cantidad	Unidades disponibles	INT	4 bytes	no				Cantidad disponible
8	estado	Estado del producto	VARCHAR	10	no				Disponible o vendido

16	**Tabla**	**usuario_servicio**	**Descripción Tabla**	**Registra las solicitudes de servicio**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_solicitud	Identificador de solicitud	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable

2	id_usuario	Usuario solicitante	INT	4 bytes	no		S		Relación con usuario
3	id_servicio	Servicio solicitado	INT	4 bytes	no		S		Relación con servicio
4	fecha_solicitud	Fecha de solicitud	DATETIME2	8	no				Fecha y hora
5	estado	Estado de la solicitud	VARCHAR	20	no				Pendiente, aceptada o rechazada

17	**Tabla**	**usuario_producto**	**Descripción Tabla**	**Registra las adquisiciones del producto**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_adquisicion	Identificador de adquisición	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario comprador	INT	4 bytes	no		S		Relación con usuario
3	id_producto	Producto adquirido	INT	4 bytes	no		S		Relación con producto
4	cantidad	Cantidad adquirida	INT	4 bytes	no				Número de unidades
5	fecha_adquisicion	Fecha de adquisición	DATETIME2	8	no				Fecha y hora

18	**Tabla**	**evento**	**Descripción Tabla**	**Almacena los eventos publicados**				**Versión**	
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_evento	Identificador del evento	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario organizador	INT	4 bytes	no		S		Relación con usuario
3	id_tipo_evento	Tipo de evento	INT	4 bytes	no		S		Relación con tipo_evento
4	nombre	Nombre del evento	VARCHAR	20	no				Nombre visible
5	descripcion	Descripción del evento	VARCHAR	30	si				Detalles
6	fecha	Fecha y hora del evento	DATETIME2	8	no				Fecha y hora

7	lugar	Lugar del evento	VARCHAR	20	si				Ubicación
8	estado	Estado del evento	VARCHAR	10	no				Activo o cancelado

19	**Tabla**	**reaccion**	**Descripción Tabla**	**Registra las reacciones a publicaciones**			**Versión**		
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_reaccion	Identificador de reacción	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario que reacciona	INT	4 bytes	no		S		Relación con usuario
3	id_publicacion	Publicación reaccionada	INT	4 bytes	no		S		Relación con publicacion
4	id_tipo_reaccion	Tipo de reacción	INT	4 bytes	no		S		Relación con tipo_reaccion

20	**Tabla**	**notificacion**	**Descripción Tabla**	**Almacena las notificaciones de los usuarios**			**Versión**		
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**
1	id_notificacion	Identificador de notificación	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario que recibe	INT	4 bytes	no		S		Destinatario
3	id_usuario_creador	Usuario que genera	INT	4 bytes	si		S		Puede ser automático
4	id_tipo_notificacion	Tipo de notificación	INT	4 bytes	no		S		Relación con tipo_notificacion
5	mensaje	Contenido de la notificación	VARCHAR	15	no				Texto informativo
6	fecha	Fecha de creación	DATETIME2	8	no				Fecha y hora

21	**Tabla**	**solicitud_amistad**	**Descripción Tabla**	**Registra las solicitudes de amistad**			**Versión**		
#	**Campo**	**Descripción Campo**	**Tipo Dato - MS SQL Server**	**Tamaño**	**Nulo**	**PK**	**FK**	**UK**	**Nota/Comentarios**

1	id_solicitud	Identificador de solicitud	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_usuario_emisor	Usuario que envía	INT	4 bytes	no		S		Relación con usuario
3	id_usuario_receptor	Usuario que recibe	INT	4 bytes	no		S		Relación con usuario
4	fecha_solicitud	Fecha de envío	VARCHAR	8	no				Fecha y hora
5	estado	Estado de la solicitud	DATETIME2	20	no				Pendiente, aceptada o rechazada

22	Tabla	mensaje_chat	Descripción Tabla	Almacena los mensajes entre los usuarios		Versión			
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_mensaje	Identificador del mensaje	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_usuario_emisor	Usuario que envía	INT	4 bytes	no		S		Relación con usuario
3	id_usuario_receptor	Usuario que recibe	INT	4 bytes	no		S		Relación con usuario
4	contenido	Contenido del mensaje	VARCHAR	20	no				Texto del mensaje
5	tipo_contenido	Tipo de contenido	VARCHAR	20	no				Texto, imagen o archivo
6	fecha_envio	Fecha de envío	DATETIME2	8	no				Fecha y hora
7	fecha_lectura	Fecha en que se leyó	VARCHAR	8	si				Puede estar sin leer

23	Tabla	denuncia	Descripción Tabla	Registra los reportes realizados por los usuarios		Versión			
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_denuncia	Identificador de denuncia	INT	4 bytes	no	S			Autoincrementable
2	id_usuario	Usuario que denuncia	INT	4 bytes	no		S		Relación con usuario
3	id_publicacion	Publicación denunciada	INT	4 bytes	no		S		Relación con publicacion

4	id_tipo_denuncia	Motivo de la denuncia	INT	4 bytes	no		S		Relación con tipo_denuncia
5	evidencia	Evidencia o descripción	VARCHAR	30	si				Información adicional
6	fecha_reporte	Fecha de la denuncia	DATETIME2	8	no				Fecha y hora
7	estado	Estado de la denuncia	VARCHAR	20	no				Pendiente, revisada o cerrada
8	accion_tomada	Acción realizada	VARCHAR	30	si				consecuencia