

# Algoritmos e Estruturas de Dados

## Listas Lineares e Análise de Complexidade

---

### Sumário

1. Análise de Complexidade
  2. Listas Lineares - Conceitos Fundamentais
  3. Alocação Sequencial (Listas Estáticas)
  4. Alocação Encadeada (Listas Dinâmicas)
  5. Comparação entre Implementações
  6. Exercícios e Questões de Prova
- 

## 1. Análise de Complexidade

### 1.1 Notação Big-O

A notação Big-O descreve o comportamento assintótico de um algoritmo, ou seja, como o tempo de execução ou espaço de memória cresce em função do tamanho da entrada ( $n$ ).

#### Principais Complexidades:

- **$O(1)$  - Constante:** Tempo de execução não depende do tamanho da entrada
  - Exemplo: acesso a elemento em array por índice
- **$O(\log n)$  - Logarítmica:** Tempo cresce logaritmicamente
  - Exemplo: busca binária em lista ordenada
- **$O(n)$  - Linear:** Tempo cresce proporcionalmente ao tamanho da entrada
  - Exemplo: busca sequencial em lista
- **$O(n \log n)$  - Linearítmica:** Comum em algoritmos de ordenação eficientes
  - Exemplo: MergeSort, QuickSort (caso médio)
- **$O(n^2)$  - Quadrática:** Tempo cresce com o quadrado do tamanho
  - Exemplo: BubbleSort, SelectionSort
- **$O(2^n)$  - Exponencial:** Tempo dobra a cada elemento adicionado
  - Exemplo: algoritmos de força bruta

### 1.2 Análise de Melhor, Pior e Caso Médio

- **Melhor Caso:** Situação mais favorável para o algoritmo
- **Pior Caso:** Situação menos favorável (geralmente mais importante)
- **Caso Médio:** Comportamento esperado em situações típicas

### 1.3 Complexidade de Espaço

Além do tempo, é importante analisar o espaço de memória utilizado:

- **Espaço Auxiliar:** Memória extra além da entrada
  - **Espaço In-Place:** Algoritmos que usam  $O(1)$  de espaço auxiliar
-

## 2. Listas Lineares - Conceitos Fundamentais

### 2.1 Definição

Uma lista linear é uma estrutura de dados que armazena elementos em sequência, onde cada elemento (exceto o primeiro) tem exatamente um predecessor e cada elemento (exceto o último) tem exatamente um sucessor.

**Propriedades:**

- **Ordem:** os elementos mantêm uma ordem específica
- **Homogeneidade:** todos os elementos são do mesmo tipo
- **Tamanho variável:** pode crescer ou diminuir dinamicamente

### 2.2 Operações Fundamentais

Toda implementação de lista deve suportar:

1. **Inserção:** adicionar elemento em posição específica
2. **Remoção:** remover elemento de posição específica
3. **Busca:** localizar elemento por valor ou posição
4. **Acesso:** recuperar elemento em posição específica
5. **Percurso:** visitar todos os elementos

### 2.3 Tipos de Implementação

As duas principais formas de implementar listas são:

- **Alocação Sequencial (Estática):** usa arrays contíguos na memória
- **Alocação Encadeada (Dinâmica):** usa nós conectados por ponteiros

---

## 3. Alocação Sequencial (Listas Estáticas)

### 3.1 Estrutura de Dados



```
Estrutura ListaSequencial:
    elementos: array[MAX] de TipoElemento
    tamanho: inteiro
```

**Características:**

- Elementos armazenados em posições consecutivas de memória
- Acesso direto por índice:  $O(1)$
- Tamanho máximo predefinido (ou realocação dinâmica)

### 3.2 Operações e Complexidade

#### 3.2.1 Inserção

**Inserção no Final:**



```
Inserir_Final(L, elemento):  
    se L.tamanho = MAX então  
        retornar ERRO (lista cheia)  
    L.elementos[L.tamanho] ← elemento  
    L.tamanho ← L.tamanho + 1
```

- **Complexidade:**  $O(1)$

#### **Inserção em Posição Arbitrária:**



```
Inserir_Posicao(L, elemento, pos):  
    se L.tamanho = MAX então  
        retornar ERRO  
    para i de L.tamanho-1 até pos faça  
        L.elementos[i+1] ← L.elementos[i]  
    L.elementos[pos] ← elemento  
    L.tamanho ← L.tamanho + 1
```

- **Melhor Caso:**  $O(1)$  - inserção no final
- **Pior Caso:**  $O(n)$  - inserção no início (requer deslocar todos elementos)
- **Caso Médio:**  $O(n)$

#### **3.2.2 Remoção**

##### **Remoção de Posição Arbitrária:**



```
Remover_Posicao(L, pos):  
    se pos ≥ L.tamanho então  
        retornar ERRO  
    para i de pos até L.tamanho-2 faça  
        L.elementos[i] ← L.elementos[i+1]  
    L.tamanho ← L.tamanho - 1
```

- **Melhor Caso:**  $O(1)$  - remoção do final
- **Pior Caso:**  $O(n)$  - remoção do início
- **Caso Médio:**  $O(n)$

#### **3.2.3 Busca**

**Busca Sequencial:**



```
Buscar(L, valor):  
    para i de 0 até L.tamanho-1 faça  
        se L.elementos[i] = valor então  
            retornar i  
    retornar NÃO_ENCONTRADO
```

- **Melhor Caso:**  $O(1)$  - elemento está na primeira posição
- **Pior Caso:**  $O(n)$  - elemento não existe ou está no final
- **Caso Médio:**  $O(n)$

**Busca Binária (lista ordenada):**



```
Busca_Binaria(L, valor):  
    inicio ← 0  
    fim ← L.tamanho - 1  
    enquanto inicio ≤ fim faça  
        meio ← (inicio + fim) / 2  
        se L.elementos[meio] = valor então  
            retornar meio  
        senão se L.elementos[meio] < valor então  
            inicio ← meio + 1  
        senão  
            fim ← meio - 1  
    retornar NÃO_ENCONTRADO
```

- **Complexidade:**  $O(\log n)$

**3.2.4 Acesso**

**Acesso por Índice:**



```
Acessar(L, pos):  
    se pos ≥ L.tamanho então  
        retornar ERRO  
    retornar L.elementos[pos]
```

- **Complexidade:**  $O(1)$

### 3.3 Vantagens e Desvantagens

#### Vantagens:

- Acesso direto e rápido por índice:  $O(1)$
- Simplicidade de implementação
- Boa localidade de referência (cache-friendly)
- Menor overhead de memória (sem ponteiros)

#### Desvantagens:

- Tamanho máximo fixo (ou custo de realocação)
  - Inserção/remoção ineficiente:  $O(n)$
  - Desperdício de memória se tamanho máximo não for utilizado
  - Realocação custosa quando capacidade é excedida
- 

## 4. Alocação Encadeada (Listas Dinâmicas)

### 4.1 Estrutura de Dados

#### 4.1.1 Lista Simplesmente Encadeada



Estrutura Nó:

```
    dado: TipoElemento
    proximo: ponteiro para Nó
```

Estrutura ListaEncadeada:

```
    inicio: ponteiro para Nó
    tamanho: inteiro
```

#### Características:

- Cada nó contém dado e ponteiro para próximo nó
- Último nó aponta para NULL
- Acesso sequencial obrigatório

#### 4.1.2 Lista Duplamente Encadeada



Estrutura NóDuplo:

```
    dado: TipoElemento
    proximo: ponteiro para NóDuplo
    anterior: ponteiro para NóDuplo
```

Estrutura ListaDupla:

```
    inicio: ponteiro para NóDuplo
    fim: ponteiro para NóDuplo
    tamanho: inteiro
```

### Características:

- Navegação bidirecional
- Facilitação de certas operações (remoção, por exemplo)
- Maior uso de memória (dois ponteiros por nó)

## 4.2 Operações e Complexidade

### 4.2.1 Inserção (Lista Simples)

**Inserção no Início:**



```
Inserir_Inicio(L, elemento):
    novo ← alocar Nó
    novo.dado ← elemento
    novo.proximo ← L.inicio
    L.inicio ← novo
    L.tamanho ← L.tamanho + 1
```

- **Complexidade:**  $O(1)$

**Inserção no Final:**



```

Inserir_Final(L, elemento):
    novo ← alocar Nó
    novo.dado ← elemento
    novo.proximo ← NULL

    se L.inicio = NULL então
        L.inicio ← novo
    senão
        atual ← L.inicio
        enquanto atual.proximo ≠ NULL faça
            atual ← atual.proximo
        atual.proximo ← novo

    L.tamanho ← L.tamanho + 1

```

- **Complexidade:**  $O(n)$  - sem ponteiro para fim
- **Com ponteiro para fim:**  $O(1)$

#### Inserção em Posição Arbitrária:



```

Inserir_Posicao(L, elemento, pos):
    se pos = 0 então
        Inserir_Inicio(L, elemento)
        retornar

    novo ← alocar Nó
    novo.dado ← elemento

    atual ← L.inicio
    para i de 0 até pos-2 faça
        se atual = NULL então
            retornar ERRO
        atual ← atual.proximo

    novo.proximo ← atual.proximo
    atual.proximo ← novo
    L.tamanho ← L.tamanho + 1

```

- **Complexidade:**  $O(n)$  - necessário percorrer até a posição

#### 4.2.2 Remoção (Lista Simples)

**Remoção do Início:**



```
Remover_Inicio(L):  
    se L.inicio = NULL então  
        retornar ERRO  
  
    temp ← L.inicio  
    L.inicio ← L.inicio.proximo  
    liberar temp  
    L.tamanho ← L.tamanho - 1
```

- **Complexidade:**  $O(1)$

**Remoção por Valor:**



```
Remover_Valor(L, valor):  
    se L.inicio = NULL então  
        retornar ERRO  
  
    se L.inicio.dado = valor então  
        Remover_Inicio(L)  
        retornar  
  
    atual ← L.inicio  
    enquanto atual.proximo ≠ NULL faça  
        se atual.proximo.dado = valor então  
            temp ← atual.proximo  
            atual.proximo ← temp.proximo  
            liberar temp  
            L.tamanho ← L.tamanho - 1  
            retornar  
        atual ← atual.proximo  
  
    retornar NÃO_ENCONTRADO
```

- **Melhor Caso:**  $O(1)$  - elemento no início
- **Pior Caso:**  $O(n)$  - elemento no final ou não existe
- **Caso Médio:**  $O(n)$

**4.2.3 Busca**



**Busca Sequencial:**



```
Buscar(L, valor):  
    atual ← L.inicio  
    pos ← 0  
    enquanto atual ≠ NULL faça  
        se atual.dado = valor então  
            retornar pos  
        atual ← atual.proximo  
        pos ← pos + 1  
    retornar NÃO_ENCONTRADO
```

- **Complexidade:**  $O(n)$
- Busca binária não é eficiente em listas encadeadas

**4.2.4 Acesso**

**Acesso por Posição:**



```
Acessar(L, pos):  
    atual ← L.inicio  
    para i de 0 até pos-1 faça  
        se atual = NULL então  
            retornar ERRO  
        atual ← atual.proximo  
    retornar atual.dado
```

- **Complexidade:**  $O(n)$

**4.3 Lista Duplamente Encadeada - Diferenças Importantes**

**Inserção no Final -  $O(1)$**



```

Inserir_Final(L, elemento):
    novo ← alocar NóDuplo
    novo.dado ← elemento
    novo.proximo ← NULL
    novo.anterior ← L.fim

    se L.fim ≠ NULL então
        L.fim.proximo ← novo
    senão
        L.inicio ← novo

    L.fim ← novo
    L.tamanho ← L.tamanho + 1

```

- **Complexidade:**  $O(1)$  - devido ao ponteiro para fim

#### Remoção de Nó Específico - $O(1)$



```

Remover_No(L, no):
    se no.anterior ≠ NULL então
        no.anterior.proximo ← no.proximo
    senão
        L.inicio ← no.proximo

    se no.proximo ≠ NULL então
        no.proximo.anterior ← no.anterior
    senão
        L.fim ← no.anterior

    liberar no
    L.tamanho ← L.tamanho - 1

```

- **Complexidade:**  $O(1)$  - se já temos o nó

## 4.4 Lista Circular

Uma variação onde o último nó aponta para o primeiro (simples) ou ambos se conectam (dupla).

#### Características:

- Útil para implementar buffers circulares
- Não há "fim" definido
- Cuidado com loops infinitos ao percorrer

## 4.5 Vantagens e Desvantagens

### Vantagens:

- Tamanho dinâmico (cresce conforme necessário)
- Inserção/remoção eficiente no início:  $O(1)$
- Sem necessidade de realocação
- Não desperdiça memória

### Desvantagens:

- Acesso sequencial obrigatório:  $O(n)$
- Maior overhead de memória (ponteiros)
- Pior localidade de referência (cache)
- Mais complexa de implementar
- Possibilidade de vazamento de memória

## 5. Comparação entre Implementações

### 5.1 Tabela Comparativa de Complexidade

Operação	Sequencial	Encadeada Simples	Encadeada Dupla
Acesso por índice	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$
Busca	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Busca (ordenada)	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n)$
Inserção início	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
Inserção fim	$O(1)$	$O(n)^*$	$O(1)$
Inserção meio	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Remoção início	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
Remoção fim	$O(1)$	$O(n)$	$O(1)$
Remoção meio	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$

\* $O(1)$  se mantiver ponteiro para o fim

### 5.2 Uso de Memória

#### Alocação Sequencial:

- Memória =  $n \times \text{tamanho\_elemento} + \text{overhead\_array}$
- Overhead mínimo
- Possível desperdício se capacidade > tamanho

#### Alocação Encadeada Simples:

- Memória =  $n \times (\text{tamanho\_elemento} + \text{tamanho\_ponteiro})$
- Overhead de 1 ponteiro por elemento

#### Alocação Encadeada Dupla:

- Memória =  $n \times (\text{tamanho\_elemento} + 2 \times \text{tamanho\_ponteiro})$
- Overhead de 2 ponteiros por elemento

### 5.3 Quando Usar Cada Implementação

#### Use Alocação Sequencial quando:

- Acesso frequente por índice

- Tamanho máximo conhecido e razoável
- Poucas inserções/remoções
- Busca binária necessária
- Memória cache é importante

**Use Alocação Encadeada quando:**

- Tamanho imprevisível ou muito variável
- Muitas inserções/remoções (especialmente no início)
- Não há necessidade de acesso aleatório
- Economia de memória é crítica (sem desperdício)

## 6. Exercícios e Questões de Prova

### 6.1 Análise de Complexidade

**Q1:** Qual a complexidade da seguinte função?



```
função Exemplo(A, n):
    para i de 0 até n-1:
        para j de 0 até n-1:
            se A[i] > A[j]:
                trocar(A[i], A[j])
```

**Resposta:**  $O(n^2)$  - dois loops aninhados que percorrem n elementos cada

**Q2:** Analise a complexidade:



```
função Busca(L, x):
    meio = tamanho(L) / 2
    se L[meio] = x:
        retornar meio
    para i de 0 até tamanho(L)-1:
        se L[i] = x:
            retornar i
    retornar -1
```

**Resposta:**  $O(n)$  - apesar da verificação inicial, o loop percorre todos elementos

### 6.2 Listas Sequenciais

**Q3:** Uma lista sequencial com capacidade 100 contém 50 elementos. Qual o custo (pior caso) para:

- a) Inserir no início?  $O(n) = O(50)$
- b) Inserir no final?  $O(1)$
- c) Remover posição 25?  $O(n) = O(25)$

**Q4:** Por que busca binária é mais eficiente que busca sequencial em listas ordenadas? **Resposta:** Busca binária elimina metade dos elementos a cada comparação ( $O(\log n)$ ), enquanto busca sequencial verifica elemento por elemento ( $O(n)$ ).

### 6.3 Listas Encadeadas

**Q5:** Qual a vantagem de manter um ponteiro para o último nó em uma lista simplesmente encadeada? **Resposta:** Permite inserção no final em  $O(1)$ , ao invés de  $O(n)$ .

**Q6:** Por que remover um nó específico é  $O(1)$  em lista duplamente encadeada, mas requer  $O(n)$  em lista simples? **Resposta:** Na lista dupla, temos acesso direto ao nó anterior através do ponteiro, permitindo ajustar os links diretamente. Na lista simples, é necessário percorrer desde o início para encontrar o nó anterior.

**Q7:** Implemente uma função para inverter uma lista simplesmente encadeada.



Inverter(L):

anterior ← NULL

atual ← L.inicio

enquanto atual ≠ NULL faça:

    proximo ← atual.proximo

    atual.proximo ← anterior

    anterior ← atual

    atual ← proximo

L.inicio ← anterior

**Complexidade:**  $O(n)$  tempo,  $O(1)$  espaço

### 6.4 Questões Conceituais

**Q8:** Compare memória e performance entre lista sequencial de 1000 elementos (50% ocupada) e lista encadeada com 500 elementos.

**Resposta:**

- Sequencial: desperdiça memória (500 posições vazias), mas acesso  $O(1)$
- Encadeada: usa apenas memória necessária + overhead de ponteiros, acesso  $O(n)$
- Escolha depende do padrão de acesso

**Q9:** É possível implementar uma pilha (LIFO) eficientemente com ambas as estruturas? **Resposta:** Sim. Em ambas, operações push e pop podem ser  $O(1)$  se operarmos em uma extremidade apropriada (topo para sequencial, início para encadeada).

**Q10:** Qual estrutura é melhor para implementar um deque (fila dupla)? **Resposta:** Lista duplamente encadeada, pois permite inserção/remoção  $O(1)$  em ambas extremidades. Lista sequencial requer  $O(n)$  para operações no início.

---

## Resumo para Prova

### Pontos-Chave para Memorizar

#### Complexidades Essenciais:

- Acesso sequencial:  $O(1)$ , encadeada:  $O(n)$
- Inserção/remoção início: sequencial  $O(n)$ , encadeada  $O(1)$
- Busca: ambas  $O(n)$ , mas sequencial ordenada permite  $O(\log n)$

#### Trade-offs Fundamentais:

- Sequencial: rápido acesso, lenta modificação
- Encadeada: rápida modificação (extremidades), lento acesso

#### Memória:

- Sequencial: pode desperdiçar, sem overhead de ponteiros
- Encadeada: usa exato necessário, overhead de ponteiros

#### Quando Usar:

- Acesso aleatório frequente → Sequencial
- Inserções/remoções frequentes → Encadeada
- Tamanho previsível → Sequencial
- Tamanho imprevisível → Encadeada

---

**Material desenvolvido para preparação de provas de AED Bons estudos!**