



1 Установку элементов производить по чертежу.

2* Размеры для справок.

3** Размеры обеспеч. инстр.

4 Меры защиты от статического электричества по ОСТ 92-1615-74. Степень жесткости II по ОСТ11.073.062-2001.

5 Элементы поверхностного монтажа паять припойной пастой ПОС-61 ЛОК ТУ 400 К"Р"-1805-22-91, флюс ФПС-3 ТУ400 СП "ЭВ"-2178-137-98.

6 Покрытие лак УР-231 ТУ6-21-14-90(3). Допускается покрытие лаком ЭП-730 ГОСТ 20824-81(3)

7 Маркировать обозначение и заводской номер печатного узла черной краской МКЭ ОСТ 4ГО.054.2050М2 шрифтом 3,5 или 5 тип А ГОСТ 2.304-81, в месте, удобном для чтения.

8 Клеймить.

					СФ МЭИ ПЗЭ-18 11.03.04 СБ				
					Усилитель звука на дискретных элементах Сборочный чертёж	Лист		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		У			2,5:1
Разраб.	Гончаренко В.Ю.								
Пров.	Смолин В.С.								
Т.контр.	Рассказа Д.С.								
Нач. отд.					Лист 1		Листов 1		
Н.контр.					Лист 1		Листов 1		
Чтб					Лист 1		Листов 1		