


СФ МЭИ ЛБ ПЗ2-18 11.03.04 02 СБ

Перв. примен.	СФ МЭИ ЛБ ПЗ2-18 11.03.04 02
Справ. №	

Подп. и дата	Инд. № докл.	Инд. инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инд. № подл.



- 1 Установку элементов производить по чертежу.
2* Размеры для справок.
3** Размеры обеспеч. инстр.
4 Меры защиты от статического электричества по ОСТ 92-1615-74. Степень жесткости II по ОСТ11.073.062-2001.
5 Элементы поверхностного монтажа паять припойной пастой ПОС-61 ЛОК ТУ 400 К"Р"-1805-22-91, флюс ФПС-3 ТУ400 СП "ЭВ"-2178-137-98.
6 Покрытие лак УР-231 ТУ6-21-14-90(3). Допускается покрытие лаком ЭП-730 ГОСТ 20824-81(3).
7 Маркировать обозначение и заводской номер печатного узла черной краской МКЭ ОСТ 4ГО.054.2050М2 шрифтом 3,5 или 5 тип А ГОСТ 2.304-81, в месте, удобном для чтения.
8 Клеить.

					СФ МЭИ ЛБ ПЗ2-18 11.03.04 02 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стабилизатор напряжения Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
							140 г	4:1
						Лист	Листов	1
						НИУ СФ МЭИ ПЗ2-18		
					Утв.	Рассказа Д.С.		