

Clase 3.

Ejercicio 1.

```
<html>
<head>
<title>Conteo de caracteres con jquery</title>
  <script src="jquery.js"></script>
</head>
<body>
<form>
<textarea rows="5" cols="30" id="mitextarea"
maxlength="20">hola</textarea>
<div id="contador"></div>
</form>
<script>
$("#mitextarea").keyup(function(){
    $("#contador").html("Conteo de caracteres "
    +$("#mitextarea").val().length);
});
</script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 2.

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>Agregar campos al formulario dinámicamente</title>
  <script src="jquery.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<form>
<div id="insertar">
<p>Nombre:<br> <input type="Text" name="nombre"></p>
<p>Edad:<br><input type="Text" name="Edad"></p>
<p>Compra:<br><input type="Text" name="compra1"></p>
</div>
<p><a href="#" id="mascampos">Más campos</a></p>
<p><input type="submit" value="enviar"></p>
</form>
<script>
var indice=2;
$("#mascampos").click(function(){
  texto_insertar='<p> Compra '+indice+':<br>'+
  '<input type="text" name="compra'+indice +
  '" /></p>';
  indice++;
  $("#insertar").append(texto_insertar);
});
</script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 3.

```
<html>
<head>
<title>Problema</title>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
</head>
<body>
<input type="button" value="Obtener el texto contenido en un párrafo"
id="boton1"><br>
<input type="button" value="Modificar el texto de un párrafo" id="boton2"><br>
<input type="button" value="Modificar el texto de los elementos td de una tabla"
id="boton3"><br>
<p id="parrafo1">Texto del primer párrafo</p>
<table border="1">
<tr>
<td>celda 1,1</td><td>celda 1,2</td><td>celda 2,1</td><td>celda 2,2</td>
</tr>
</table>
<script>
$("#boton1").click(function(){
    alert($("#parrafo1").text());
});
$("#boton2").click(function(){
    $("#parrafo1").text("Nuevo texto del párrafo");
});
$("#boton3").click(function(){
    $("tr").find("td").eq(3).text("texto nuevo");
    //$("td").text("texto nuevo");
});
</script>
</body>
</html>
```