

Funciones en un archivo separado

Funciones en un archivo separado

Si tu sitio web contendrá muchas páginas y deseas que tus funciones jQuery sean fáciles de mantener, podés colocar tus funciones jQuery en un archivo .js separado.

```
<script src="jquery.min.js"></script>  
<script src="mis_funciones_jquery.js"></script>
```



¿Qué son los eventos?

Todas las acciones de los diferentes visitantes a las que puede responder una página web se denominan eventos.

Un evento representa el momento preciso en que sucede algo.

Ejemplos:

mover un mouse sobre un elemento

seleccionando un botón de opción

haciendo clic en un elemento



Sintaxis de jQuery para métodos de eventos

En jQuery , la mayoría de los eventos DOM que programabamos con javascript tienen una función jQuery equivalente .

Para asignar un evento de clic a todos los párrafos de una página, podemos hacer esto:

```
$("p").click();
```



click()

La función click() adjunta una función controlador de eventos a un elemento HTML.

La función se ejecuta cuando el usuario hace clic en el elemento HTML.

El siguiente ejemplo se entiende de la siguiente manera: Cuando se activa un evento click en un elemento <p>; ocultar el elemento <p> actual :

Ejemplo

```
$("#p").click(function(){  
    $(this).hide();  
});
```



dblclick()

La función dblclick() adjunta una función controlador de eventos a un elemento HTML.

La función se ejecuta cuando el usuario hace doble clic en el elemento HTML:

Ejemplo

```
$("#p").dblclick(function(){  
    $(this).hide();  
});
```

