

Funciones en JQuery

mouseenter()

La función `mouseenter()` adjunta una función de controlador de eventos a un elemento HTML.

La función se ejecuta cuando el puntero del mouse ingresa sobre el elemento HTML:

Ejemplo

```
$("#div1").mouseenter(function(){  
    alert("Ingresaste al div 1!");  
});
```



mouseleave()

La función `mouseleave()` adjunta una función a un elemento HTML.

La función se ejecuta cuando el puntero del mouse sale de encima del elemento HTML:

Ejemplo

```
$("#div1").mouseleave(function(){  
    alert("Saliste del div 1!");  
});
```



mousedown()

La función mousedown() aplica un función a un elemento HTML.

La función se ejecuta cuando se presiona el botón del mouse, mientras el mouse se encuentra sobre el elemento HTML:

Ejemplo

```
$("#div1").mousedown(function(){  
    alert("El mouse presionó en el div 1!");  
});
```



mouseup()

La función `mouseup()` adjunta una función de controlador de eventos a un elemento HTML.

La función se ejecuta cuando se suelta el botón del mouse, mientras el mouse está sobre el elemento HTML:

Ejemplo

```
$("#div1").mouseup(function(){  
    alert("El mouse se despresionó en div 1");  
});
```



hover()

La función `hover()` tiene dos funciones y es una combinación de los métodos `mouseenter()` y `mouseleave()`.

La primera función se ejecuta cuando el mouse ingresa al elemento HTML, y la segunda función se ejecuta cuando el mouse abandona el elemento HTML:



Ejemplo

```
$("#div1").hover(function(){  
    alert("Entraste en div 1!");  
},  
function(){  
    alert("Saliste del div 1!");  
});
```

