Blog API

Краткая инструкция по запуску и работе с backend-приложением через Swagger UI.

ЗАПУСК	ДОКУМЕНТАЦИЯ	ОСТАНОВКА
START.bat	127.0.0.1:8000/api/docs	STOP.bat

1. Быстрый запуск

В корне проекта дважды щёлкните START.bat. Если Docker доступен, скрипт создаст `.env` с безопасными случайными секретами и поднимет Django + PostgreSQL. Без Docker автоматически используется локальная `.venv` и SQLite.

После миграций браузер откроет Swagger UI. Для завершения работы используйте STOP.bat; данные PostgreSQL при остановке не удаляются.

> Важно: SQLite — удобный локальный режим. Контейнерный вариант задания использует PostgreSQL.

2. Регистрация и авторизация

В Swagger раскройте `POST /api/auth/register`, нажмите Try it out, вставьте данные и выполните запрос:

```
{
"username": "demo_user",
"password": "StrongPass_2026!"
}
```

Успешный ответ содержит `user_id`, `username` и токен длиной 256 символов. Скопируйте токен, нажмите Authorize в правом верхнем углу и вставьте только токен — без слова `Bearer`.

> Защищённые запросы отправляют токен в заголовке X-API-Token. Новый вход через `POST /api/auth/login` заменяет предыдущий токен; `POST /api/auth/logout` делает его недействительным.

3. Типовой порядок работы

1. Зарегистрируйтесь или войдите → 2. авторизуйтесь токеном → 3. создайте статью → 4. используйте её `id` для комментария. Чтение публичное; создание, изменение и удаление требуют токен.

Карта API

Маршруты доступны в Swagger UI. Значок замка означает, что нужен действующий X-API-Token.

МЕТОД	МАРШРУТ	НАЗНАЧЕНИЕ	ДОСТУП
POST	/api/auth/register	Регистрация и выдача токена	Публично
POST	/api/auth/login	Вход и ротация токена	Публично
POST	/api/auth/logout	Отзыв токена	Токен
GET	/api/articles	Список; limit/offset	Публично
POST	/api/articles	Создать статью	Токен
GET	/api/articles/{article_id}	Получить статью	Публично
PUT	/api/articles/{article_id}	Полностью обновить свою статью	Владелец
DELETE	/api/articles/{article_id}	Удалить свою статью	Владелец
GET	/api/comments	Список; article_id/limit/offset	Публично
POST	/api/comments	Добавить комментарий	Токен
GET	/api/comments/{comment_id}	Получить комментарий	Публично
PUT	/api/comments/{comment_id}	Изменить свой комментарий	Владелец
DELETE	/api/comments/{comment_id}	Удалить свой комментарий	Владелец

Примеры тела запроса

НОВАЯ СТАТЬЯ

```
{
"title": "Первая статья",
"content": "Текст статьи",
"category_id": null
}
```

НОВЫЙ КОММЕНТАРИЙ

```
{
"article_id": 1,
"content": "Полезная статья!"
}
```

Админ-панель

Адрес: 127.0.0.1:8000/admin/. Через неё управляют пользователями, статьями, комментариями и категориями. Перед первым входом создайте суперпользователя:

```
Локально: .\.venv\Scripts\python.exe manage.py createsuperuser
Docker: docker compose exec web python manage.py createsuperuser
```

Если что-то не запускается

Сначала выполните STOP.bat, затем повторите START.bat. Для локального режима проверьте `.local-server.err.log`; для Docker — команду `docker compose logs web`. Убедитесь, что порт 8000 свободен.

> Не публикуйте токены, файл `.env` и пароли. Пользователь может изменять или удалять только собственные статьи и комментарии.