Sistema

-static const int MAX = 100
-Articulo* articulos[100]
-Cliente* clientes[100]
-Empleado* empleados[100]
-Pedido* pedidos[100]
-int contArticulos
-int contClientes
-int contEmpleados
-int contPedidos

+Sistema()
+~Sistema()
+cargarGarrafa(int id, string nombre, double precio, double capacidadKg) : bool
+cargarAccesorio(int id, string nombre, double precio, string tipo) : bool
+cargarCliente(int id, string nombre, string telefono) : bool
+cargarEmpleado(int id, string nombre, string puesto) : bool
+cargarPedido(int idPedido, int idCliente, int idArticulo, int cantidad) : bool
+buscarClientePorId(int id) : const Cliente
+buscarArticuloPorId(int id) : const Articulo
+mostrarPedidos() : void
+mostrarArticulos() : void
+mostrarClientes() : void
+mostrarEmpleados() : void

1 — compone — 0..100

Empleado

-int id
-string nombre
-string puesto

+Empleado()
+Empleado(int id, string nombre, string puesto)
+~Empleado()
+getId() : int
+getNombre() : string
+getPuesto() : string

1 — compone — 0..100

Pedido

-int idPedido
-const Cliente* cliente
-const Articulo* articulo
-int cantidad

+Pedido()
+Pedido(int idPedido, const Cliente* cliente, const Articulo* articulo, int cantidad)
+~Pedido()
+getIdPedido() : int
+getCliente() : const Cliente
+getArticulo() : const Articulo
+getCantidad() : int
+calcularTotal() : double

referencias por puntero

1 — compone — 0..100

«abstract»
Articulo

-int id
-string nombre
-double precio

+Articulo()
+Articulo(int id, string nombre, double precio)
+virtual ~Articulo()
+getId() : int
+getNombre() : string
+getPrecio() : double
+virtual mostrarDetalle() : void

Garrafa

-double capacidadKg

+Garrafa()
+Garrafa(int id, string nombre, double precio, double capacidadKg)
+~Garrafa()
+mostrarDetalle() : void

Accesorio

-string tipo

+Accesorio()
+Accesorio(int id, string nombre, double precio, string tipo)
+~Accesorio()
+mostrarDetalle() : void

referencias por puntero

1 — compone — 0..100

Cliente

-int id
-string nombre
-string telefono

+Cliente()
+Cliente(int id, string nombre, string telefono)
+~Cliente()
+getId() : int
+getNombre() : string
+getTelefono() : string