



WEB SDK 集成文档说明

北京数字联盟网络科技有限公司

目录

| | |
|-----------------------------|---|
| 1 集成准备 | 3 |
| 2 集成步骤 | 3 |
| 1. 引入 JavaScript 文件 | 3 |
| 2. 初始化 SDK | 3 |
| 3. 配置参数 | 3 |
| 4. 设备 ID | 4 |
| 5. SessionID | 4 |
| 6. 短信验证码 | 5 |
| 7. RequestID | 5 |
| 3 API 说明 | 6 |
| 1. getBrowserID 函数 | 6 |
| 2. getSessionID 函数 | 6 |
| 3. getSmsAuthToken 函数 | 6 |
| 4. setConfig 函数 | 7 |
| 5. getRequestID 函数 | 7 |
| 4 集成示例 | 8 |

1 集成准备

模块集成测试前，请确保已完成以下操作：

- 1、开通账户。
- 2、获取 businessId。

2 集成步骤

1. 引入 JavaScript 文件

将 du_web_sdk/ 目录复制到 H5 项目目录中，以下代码示例的位置在 /static/du_web_sdk/ 中。

2. 初始化 SDK

在需要营销反作弊的页面中使用 `

```
deb: "false",  
})
```

4. 设备 ID

在合适的位置获取 ID，getBrowserID 获取 ID 时需传入 apikey 和业务 ID businessId，为必须参数，用于识别用户及业务项。还有自定义参数和回调函数，自定义参数 message 请保持有值或者是空值状态。

参考示例：

```
du_web_sdk.getBrowserID("apikey", "businessId", "userData",  
    function(CADD) {  
        console.log('CADD: ' + CADD);  
    });
```

5. SessionID

在合适的位置获取 SessionID，用于风控业务，调用 getSessionID 时需传入 apikey 和业务 ID businessId，为必须参数，用于识别用户及业务项。还有自定义参数和回调函数，自定义参数 message 请保持有值或者是空值状态。

参考示例：

```
du_web_sdk.getSessionID("apikey", "businessId", "userData",  
    function(sessionID) {  
        console.log('SessionId: ' + sessionID);  
    });
```

6. 短信验证码

在合适的位置获取 **AuthToken**，用于短信验证以及登录业务，调用 `getSmsAuthToken` 时需传入 **apikey** 和业务 ID **businessId**、超时时间 **overtime**，为**必须参数**，用于识别用户以及设置业务超时时间，超时时间单位为毫秒；**自定义参数 message** 请保持有值或者是空值状态；

参考示例：

```
du_web_sdk.getSmsAuthToken("apikey", "businessId", "userData",  
    overtime, function(token) {  
        console.log('AuthToken: ' + token);  
    });
```

7. RequestID

当获取设备 ID 为空或者 **sessionId** 为空时，在回调中获取 **RequestID** 用于调查原因。

参考示例：

```
du_web_sdk.getRequestID(function (id) {  
    console.log("数盟请求ID ==> " + id);  
});
```

1. getBrowserID 函数

```
/**
 * getBrowserID方法，用于获取ID
 * @field {object}   apikey           apikey
 * @field {object}   businessID       业务 ID
 * @field {object}   userData         自定义数据
 * @field {function(string)} callback 回调方法
 */
function getBrowserID (apikey, businessId, userData, callback);
```

2. getSessionID 函数

```
/**
 * getSessionID方法，获取业务码，可用于风险识别
 * @field {object}   apikey           apikey
 * @field {object}   businessID       业务 ID
 * @field {object}   userData         自定义数据
 * @field {function(string)} callback 回调方法
 */
function getSessionID (apikey, businessId, userData, callback);
```

3. getSmsAuthToken 函数

```
/**
 * getSmsAuthToken方法，获取短信token
 * @field {object}    apikey          apikey
 * @field {object}    businessID      业务 ID
 * @field {object}    userData        自定义数据
 * @field {number}    overtime        超时时间,单位:毫秒
 * @field {function(string)} callback 回调方法
 */
function getSmsAuthToken (apikey, businessId, userData, overtime ,
callback);
```

4. setConfig 函数

```
/**
 * setConfig方法，用于配置参数
 * @field {object}    paramdata      需要配置的
 * 无回传参数
 */
function setConfig(paramdata);
```

5. getRequestID 函数

```
/**
 * @param {function(string)} callback 回调方法
 */
function (callback);
```

4 集成示例

```
<script src = "static/du_web_sdk/du_web_sdk.js"></script>

.....

<div id="app"></div>

du_web_sdk.setConfig({
    deb: "false",
});

du_web_sdk.getBrowserID("apikey", "businessID", "userData", function
(CADD) {
    console.log("CADD ==> " + CADD);
});

du_web_sdk.getSessionID("apikey", "businessID", "userData", function
(sessionID) {
    console.log("sessionID==> " + sessionID);
});

du_web_sdk.getSmsAuthToken("apikey", "businessID", "userData",
3000 , function (token) {
    console.log("AuthToken ==> " + token);
});

})
```