CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES

- FREQUÊNCIA 2,4 ou 5 Ghz
- CANAL: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13(2.4 Ghz)
- CANAL: 36 à 165 (5 Ghz)
- LARGURA DE BANDA: 20,40,80
- PADRÕES: B,G,N,AC,AX,be
- CRIPTOGRAFIA: WEP, WPA, WP2,WPA3

FUNÇÕES:

- WPS,(QSS) - CONEXÃO USANDO CÓDIGO PIN
- WDS – REPETIDOR DE SINAL
- DHCP - DISTRIBUI "**IP**" AUTOMATICAMENTE NA REDE
- DNS: SERVIDOR DE NOME DE DOMINIO. EX: 8.8.8.8/8.8.4.4
- QoS: CONTROLA A LARGURA DE BANDA(VELOCIDADE)
- FILTRO DE MAC: RESTRINGIR ACESSO A REDE

DICAS:

- OCULTAR SSID
- LIMITAR Nº DE IP - DHCP
- RESERVA DE IP / ATRIBUIÇÃO MANUAL
- FILTRO DE MAC
- DESABILITAR WPS /QSS
- PROTEÇÃO DoS -HABILITAR
- ISOLAMENTO DE AP