Comandos de Rede no Windows

Os seguintes comandos estão relacionados à Rede no Windows e podem ser executados no Prompt de Comando

- Traça a rota até um determinado servidor
- Exemplo:
  tracert example.com

route

- Manipula as tabelas de roteamento
- Exemplo:
  route print

ping

- Realiza teste utilizando o protocolo ICMP
- Exemplo:
  ping example.com
  ping -r 9 nomedoservidor => mostra a rota
  ping -t nomedoservidor => ativo até pressionar Control+C
  ping -a EndereçoIP => fornece o nome do host

ipconfig

- Fornece as informações sobbre os adaptadores de rede
- Exemplo:
  ipconfig => mostra as informações básicas
  ipconfig /all => mostra as informações detalhadas
  ipconfig /release => libera as conexões
  ipconfig /renew => renova as conexões

arp

- Comando ligado ao protocolo ARP (Address Resolution Protocol).
- Exemplo:
  arp-a

netstat

- Mostra as conexões (sockets) ativos
- Exemplo:
  netstat => mostra as conexões ativas
  netstat -a => mostra todas as portas e o estado
  netstat -e => exibe estatísticas de Ethernet
  netstat -s => exibe estatísticas por protocolo
  netstat -b => exibe o arquivo executável associados
  netstat -r => exibe a tabela de roteamento (o mesmo que route print)

  Obs: A flag -f mostra o nome de domínio completo (FQDN) enquanto -n mostra o endereço IP, e a -o mostra o PID do process

net

- Permite gerenciar a rede no Windows
- Exemplo:
  net statistics workstation => mostra estatísticas sobre o uso da rede

net use => mostra recursos compartilhados
net help => mostra mais opções

ftp

- Comando ligado ao protocolo FTP (File Transfer Protocol).
- Exemplo:
  ftp nomedorservidor

nslookup

- Fornece informações sobre o DNS do domínio ou IP
- Exemplo:
  nslookup valiante.info

nbtstat

- Manipula o protocolo NetBIOS
- Exemplo:
  nbtstat -n => lista o nome NetBIOS da máquina

wmic

- Fornece inforações sobre o sistema
- Exemplo:
  wmic /? => para verificar as opções

systeminfo

- Exibe informações completas sobre o sistema

openfiles

- Permite gerenciar arquivos e pastas abertos em um sistema

hostname

- Retorna o nome do computador local.

Getmac

- Procura pelo endereço MAC (Media Acess Control), e faz a listagem das redes

associadas na maquina local ou em toda rede