KUNHWA MEXICO

SPC

KUNHWA # : 14DAJ9000 (10433939) | DATE & TIME : | PART WIEGHT : 92.8 ± 1.5g

REVISION : ´01 | LOTE: | OPERATOR NAME :

MACHINE N° : TPE10 | MATERIAL : PB420 | Approval by Ope: Sign | Approval by Pro: Sign

STANDARD CYCLE TIME : | E-TIME: | Custom & Model : GM T1XX

Cliente: GKN | D-TIME:

obtener la aprobación de la calidad después de la configuración !!

						PART #1		92.905			PART #2		92.940		
						SECTOR			R	FlowLine	SECTOR			R	FlowLine
Inspection No.	Inspection region	Spec			Device	A	B	C	<0.15	<-10%	A	B	C	<0.15	<-10%
**	PEQUEÑA "R"	MIN 1.8			Caliper	1.83	1.80	1.92	0.12	*	1.84	1.81	1.93	0.12	*
KHB 20	Chico Ø 1 (Basic 2.0)	1.87	2.00	2.13	Digital Ind+Fix S077	1.95	1.98	1.92	0.06		1.96	1.98	1.94	0.04	*
KHB 01	1st PEAK	1.20	1.37	1.54	Digital Ind	1.30	1.35	1.25	0.10		1.30	1.31	1.29	0.02	
KHB 02	1st ROOT	1.03	1.20	1.37	Digital Ind+Fix K	1.14	1.20	1.08	0.12		1.17	1.20	1.14	0.06	
KHB 03	2nd PEAK	1.09	1.21	1.33	Digital Ind	1.22	1.26	1.18	0.08		1.17	1.21	1.13	0.08	
KHB 04	2nd ROOT	1.07	1.19	1.31	Digital Ind+Fix K	1.25	1.31	1.19	0.12		1.19	1.21	1.17	0.04	
KHB 05	3rd PEAK	0.89	1.02	1.15	Digital Ind	1.01	1.03	0.99	0.04		0.97	1.03	0.91	0.12	
KHB 06	3rd ROOT	1.02	1.14	1.26	Digital Ind+Fix K	1.13	1.14	1.12	0.02		1.13	1.15	1.11	0.04	
KHB 07	4th PEAK	1.23	1.35	1.47	Digital Ind	1.33	1.36	1.30	0.06		1.38	1.39	1.37	0.02	
KHB 08	4th ROOT	1.18	1.30	1.42	Digital Ind+Fix K	1.30	1.34	1.26	0.08		1.26	1.29	1.23	0.06	
KHB 09	5th PEAK	1.17	1.29	1.41	Digital Ind	1.29	1.31	1.27	0.04		1.31	1.35	1.27	0.08	
KHB 10	5th ROOT	1.12	1.24	1.36	Digital Ind+Fix K	1.22	1.28	1.16	0.12		1.25	1.28	1.22	0.06	
KHB 11	6th PEAK	1.24	1.36	1.48	Digital Ind	1.35	1.40	1.30	0.10		1.38	1.43	1.33	0.10	
KHB 12	6th ROOT	1.10	1.22	1.34	Digital Ind+Fix K	1.17	1.20	1.14	0.06		1.20	1.26	1.14	0.12	
KHB 13	7th PEAK	1.17	1.29	1.41	Digital Ind	1.33	1.37	1.29	0.08		1.31	1.35	1.27	0.08	
KHB 14	Grande Ø 1 (Basic 2.0)	1.33	1.45	1.57	Digital Ind+Fix L078	1.45	1.48	1.42	0.06		1.48	1.54	1.42	0.12	
KHB 15	Grande Ø 2	2.45 MAX			Digital Ind+Fix K	2.32	2.33	2.30	0.03		2.33	2.32	2.31	0.02	