KUNHWA MEXICO

SPC

KUNHWA # : 14DAJ9000 (10433939) | DATE & TIME : | PART WIEGHT : 92.8 ± 1.5g

REVISION : ´01 | LOTE: | OPERATOR NAME :

MACHINE N° : TPE10 | MATERIAL : PB420 | Approval by Ope: Sign | Approval by Pro: Sign

STANDARD CYCLE TIME : | E-TIME: | Custom & Model : GM T1XX

Cliente: GKN | D-TIME:

obtener la aprobación de la calidad después de la configuración !!

						PART #1		93.156			PART #2		92.972		
						SECTOR			R	FlowLine	SECTOR			R	FlowLine
Inspection No.	Inspection region	Spec			Device	A	B	C	<0.15	<-10%	A	B	C	<0.15	<-10%
**	PEQUEÑA "R"	MIN 1.8			Caliper	1.82	1.84	1.86	0.04	*	1.81	1.86	1.84	0.05	*
KHB 20	Chico Ø 1 (Basic 2.0)	1.87	**2.00**	2.13	Digital Ind+Fix S077	1.96	1.99	1.93	0.06		1.95	1.97	1.93	0.04	*
KHB 01	1st PEAK	1.20	**1.37**	1.54	Digital Ind	1.37	1.42	1.32	0.10		1.32	1.33	1.31	0.02	
KHB 02	1st ROOT	1.03	**1.20**	1.37	Digital Ind+Fix K	1.12	1.18	1.06	0.12		1.16	1.19	1.13	0.06	
KHB 03	2nd PEAK	1.09	**1.21**	1.33	Digital Ind	1.19	1.23	1.15	0.08		1.26	1.30	1.22	0.08	
KHB 04	2nd ROOT	1.07	**1.19**	1.31	Digital Ind+Fix K	1.22	1.28	1.16	0.12		1.23	1.25	1.21	0.04	
KHB 05	3rd PEAK	0.89	**1.02**	1.15	Digital Ind	1.01	1.03	0.99	0.04		0.99	1.05	0.93	0.12	
KHB 06	3rd ROOT	1.02	**1.14**	1.26	Digital Ind+Fix K	1.14	1.15	1.13	0.02		1.12	1.14	1.10	0.04	
KHB 07	4th PEAK	1.23	**1.35**	1.47	Digital Ind	1.31	1.34	1.28	0.06		1.34	1.35	1.33	0.02	
KHB 08	4th ROOT	1.18	**1.30**	1.42	Digital Ind+Fix K	1.31	1.35	1.27	0.08		1.24	1.27	1.21	0.06	
KHB 09	5th PEAK	1.17	**1.29**	1.41	Digital Ind	1.30	1.32	1.28	0.04		1.32	1.36	1.28	0.08	
KHB 10	5th ROOT	1.12	**1.24**	1.36	Digital Ind+Fix K	1.22	1.28	1.16	0.12		1.26	1.29	1.23	0.06	
KHB 11	6th PEAK	1.24	**1.36**	1.48	Digital Ind	1.38	1.43	1.33	0.10		1.31	1.36	1.26	0.10	
KHB 12	6th ROOT	1.10	**1.22**	1.34	Digital Ind+Fix K	1.19	1.22	1.16	0.06		1.21	1.27	1.15	0.12	
KHB 13	7th PEAK	1.17	**1.29**	1.41	Digital Ind	1.28	1.32	1.24	0.08		1.29	1.33	1.25	0.08	
KHB 14	Grande Ø 1 (Basic 2.0)	1.33	**1.45**	1.57	Digital Ind+Fix L078	1.45	1.48	1.42	0.06		1.46	1.52	1.40	0.12	
KHB 15	Grande Ø 2	**2.45 MAX**			Digital Ind+Fix K	2.35	2.38	2.34	0.04		2.38	2.40	2.36	0.04	