KUNHWA MEXICO

SPC

KUNHWA # : 14DAJ9000 (10433939) | DATE & TIME : | PART WIEGHT : 92.8 ± 1.5g

REVISION : ´01 | LOTE: | OPERATOR NAME :

MACHINE N° : TPE10 | MATERIAL : PB420 | Approval by Ope: | Approval by Pro:

STANDARD CYCLE TIME : | E-TIME: | Custom & Model : GM T1XX | Sign | Sign

Cliente: GKN | D-TIME:

obtener la aprobación de la calidad después de la configuración !!

						PART #1		93.051			PART #2		93.119		
						SECTOR			R	FlowLine	SECTOR			R	FlowLine
Inspection No.	Inspection region	Spec			Device	A	B	C	<0.15	<-10%	A	B	C	<0.15	<-10%
**	PEQUEÑA "R"	MIN 1.8			Caliper	1.81	1.83	1.90	0.09	*	1.83	1.84	1.89	0.06	*
KHB 20	Chico Ø 1 (Basic 2.0)	1.87	**2.00**	2.13	Digital Ind+Fix S077	1.94	1.97	1.91	0.06		1.96	1.98	1.94	0.04	*
KHB 01	1st PEAK	1.20	**1.37**	1.54	Digital Ind	1.33	1.38	1.28	0.10		1.31	1.32	1.30	0.02	
KHB 02	1st ROOT	1.03	**1.20**	1.37	Digital Ind+Fix K	1.17	1.23	1.11	0.12		1.23	1.26	1.20	0.06	
KHB 03	2nd PEAK	1.09	**1.21**	1.33	Digital Ind	1.22	1.26	1.18	0.08		1.19	1.23	1.15	0.08	
KHB 04	2nd ROOT	1.07	**1.19**	1.31	Digital Ind+Fix K	1.25	1.31	1.19	0.12		1.21	1.23	1.19	0.04	
KHB 05	3rd PEAK	0.89	**1.02**	1.15	Digital Ind	1.04	1.06	1.02	0.04		0.99	1.05	0.93	0.12	
KHB 06	3rd ROOT	1.02	**1.14**	1.26	Digital Ind+Fix K	1.17	1.18	1.16	0.02		1.10	1.12	1.08	0.04	
KHB 07	4th PEAK	1.23	**1.35**	1.47	Digital Ind	1.33	1.36	1.30	0.06		1.35	1.36	1.34	0.02	
KHB 08	4th ROOT	1.18	**1.30**	1.42	Digital Ind+Fix K	1.31	1.35	1.27	0.08		1.27	1.30	1.24	0.06	
KHB 09	5th PEAK	1.17	**1.29**	1.41	Digital Ind	1.27	1.29	1.25	0.04		1.27	1.31	1.23	0.08	
KHB 10	5th ROOT	1.12	**1.24**	1.36	Digital Ind+Fix K	1.21	1.27	1.15	0.12		1.18	1.21	1.15	0.06	
KHB 11	6th PEAK	1.24	**1.36**	1.48	Digital Ind	1.34	1.39	1.29	0.10		1.39	1.44	1.34	0.10	
KHB 12	6th ROOT	1.10	**1.22**	1.34	Digital Ind+Fix K	1.23	1.26	1.20	0.06		1.17	1.23	1.11	0.12	
KHB 13	7th PEAK	1.17	**1.29**	1.41	Digital Ind	1.30	1.34	1.26	0.08		1.27	1.31	1.23	0.08	
KHB 14	Grande Ø 1 (Basic 2.0)	1.33	**1.45**	1.57	Digital Ind+Fix L078	1.46	1.49	1.43	0.06		1.43	1.49	1.37	0.12	
KHB 15	Grande Ø 2	2.45 MAX			Digital Ind+Fix K	2.35	2.38	2.36	0.03		2.35	2.39	2.39	0.04	