KUNHWA MEXICO

SPC

KUNHWA # : 14DAJ9000 (10433939) | DATE & TIME : | PART WIEGHT : 92.8 ± 1.5g

REVISION : ´01 | LOTE: | OPERATOR NAME :

MACHINE N° : TPE10 | MATERIAL : PB420 | Approval by Ope: Sign | Approval by Pro: Sign

STANDARD CYCLE TIME : | E-TIME: | Custom & Model : GM T1XX

Cliente: GKN | D-TIME:

obtener la aprobación de la calidad después de la configuración !!

						PART #1		93.109			PART #2		93.066		
						SECTOR			R	FlowLine	SECTOR			R	FlowLine
Inspection No.	Inspection region	Spec			Device	A	B	C	<0.15	<-10%	A	B	C	<0.15	<-10%
**	PEQUEÑA "R"	MIN 1.8			Caliper	1.88	1.92	1.86	0.06	*	1.89	1.86	1.89	0.03	*
KHB 20	Chico Ø 1 (Basic 2.0)	1.87	**2.00**	2.13	Digital Ind+Fix S077	1.96	1.99	1.93	0.06		1.94	1.96	1.92	0.04	*
KHB 01	1st PEAK	1.20	**1.37**	1.54	Digital Ind	1.38	1.43	1.33	0.10		1.32	1.33	1.31	0.02	
KHB 02	1st ROOT	1.03	**1.20**	1.37	Digital Ind+Fix K	1.18	1.24	1.12	0.12		1.14	1.17	1.11	0.06	
KHB 03	2nd PEAK	1.09	**1.21**	1.33	Digital Ind	1.16	1.20	1.12	0.08		1.21	1.25	1.17	0.08	
KHB 04	2nd ROOT	1.07	**1.19**	1.31	Digital Ind+Fix K	1.19	1.25	1.13	0.12		1.24	1.26	1.22	0.04	
KHB 05	3rd PEAK	0.89	**1.02**	1.15	Digital Ind	0.98	1.00	0.96	0.04		1.01	1.07	0.95	0.12	
KHB 06	3rd ROOT	1.02	**1.14**	1.26	Digital Ind+Fix K	1.11	1.12	1.10	0.02		1.13	1.15	1.11	0.04	
KHB 07	4th PEAK	1.23	**1.35**	1.47	Digital Ind	1.38	1.41	1.35	0.06		1.33	1.34	1.32	0.02	
KHB 08	4th ROOT	1.18	**1.30**	1.42	Digital Ind+Fix K	1.32	1.36	1.28	0.08		1.24	1.27	1.21	0.06	
KHB 09	5th PEAK	1.17	**1.29**	1.41	Digital Ind	1.31	1.33	1.29	0.04		1.27	1.31	1.23	0.08	
KHB 10	5th ROOT	1.12	**1.24**	1.36	Digital Ind+Fix K	1.23	1.29	1.17	0.12		1.19	1.22	1.16	0.06	
KHB 11	6th PEAK	1.24	**1.36**	1.48	Digital Ind	1.35	1.40	1.30	0.10		1.36	1.41	1.31	0.10	
KHB 12	6th ROOT	1.10	**1.22**	1.34	Digital Ind+Fix K	1.16	1.19	1.13	0.06		1.21	1.27	1.15	0.12	
KHB 13	7th PEAK	1.17	**1.29**	1.41	Digital Ind	1.23	1.27	1.19	0.08		1.33	1.37	1.29	0.08	
KHB 14	Grande Ø 1 (Basic 2.0)	1.33	**1.45**	1.57	Digital Ind+Fix L078	1.44	1.47	1.41	0.06		1.45	1.51	1.39	0.12	
KHB 15	Grande Ø 2	**2.45 MAX**			Digital Ind+Fix K	2.32	2.29	2.33	0.04		2.36	2.32	2.35	0.04	