

Lista de Materiales - Práctica de Electrónica

Reporte de componentes identificados en el circuito

1. Componentes Activos en la Protoboard

- Módulo de fuente de alimentación para protoboard (MB102): 1 unidad. Regulador de voltaje que se acopla directamente a los rieles laterales de la protoboard, configurado típicamente para entregar salidas de 3.3V o 5V.
- Protoboard (Tablilla de pruebas): 1 unidad. Modelo estándar de 830 puntos (full-size) con rieles laterales para la distribución de energía.
- Diodo LED: 1 unidad. Color amarillo (5mm), utilizado como indicador visual en la salida del circuito.
- Pulsador (Push Button / Tactile Switch): 1 unidad. Interruptor mecánico de 4 pines utilizado para el control manual de la señal de entrada.
- Resistores de película de carbón: 3 unidades visibles. Utilizados para la limitación de corriente del LED y/o como resistencias de pull-up/pull-down para el pulsador.
- Cables de puente (Jumper wires): 3 unidades conectadas: 1 cable largo de color rojo, 1 cable largo de color amarillo y 1 cable corto de color negro para interconexiones.
- Cable/Adaptador de corriente: 1 unidad. Conectado al conector de barril (Jack DC) para alimentar el módulo de la fuente.

2. Elementos Adicionales en el Entorno

- Transistor suelto: 1 unidad. Componente electrónico con encapsulado TO-92 (posiblemente un transistor como el 2N2222 o BC547) suelto sobre la mesa de trabajo en la parte superior.
- Cuaderno de notas / Bitácora: 1 unidad. Libreta con espiral metálico visible a la izquierda, utilizada para registrar diagramas o anotaciones.
- Bolígrafo / Lápiz: 1 unidad. Color naranja con tapa azul, ubicado en la esquina superior derecha.