

Introducción a los Sistemas Operativos

Procesos - I



- ✓ Versión: Septiembre 2023
- ✓ Palabras Claves: Procesos, PCB, Stack, Contexto, Espacio de Direcciones

Los temas vistos en estas diapositivas han sido mayormente extraídos del libro de Andrew S. Tanenbaum (Sistemas Operativos Modernos) y del libro de William Stallings (Sistemas Operativos: Aspectos internos y principios de diseño)



Definición de proceso

- ✓ Es un programa en ejecución
- ✓ Para nosotros serán sinónimos: tarea, job y proceso



Diferencias entre un programa y un proceso

Programa

- ✓ Es estático
- ✓ No tiene *program counter*
- ✓ Existe desde que se edita hasta que se borra



Proceso

- ✓ Es dinámico
- ✓ Tiene *program counter*
- ✓ Su ciclo de vida comprende desde que se solicita ejecutar hasta que termina



El Modelo de Proceso




Figura 2-1. (a) Multiprogramación de cuatro programas. (b) Modelo conceptual de cuatro procesos secuenciales independientes. (c) Sólo hay un programa activo a la vez.

- ✓ Multiprogramación de 4 procesos
- ✓ Modelo conceptual de 4 procesos secuenciales e independientes.
- ✓ Solo un proceso se encontrara activo en cualquier instante. (Si tenemos una sola CPU)



Componentes de un proceso

Proceso: Entidad de abstracción

Un proceso (para poder ejecutarse)
incluye como mínimo:

- ✓ Sección de Código (texto)
- ✓ Sección de Datos (variables globales)
- ✓ Stack(s) (datos temporarios:
parámetros , variables temporales y
direcciones de retorno)



Stacks

- ✓ Un proceso cuenta con 1 o mas stacks
 - En general: modo Usuario y modo Kernel
- ✓ Se crean automáticamente y su medida se ajusta en run-time.
- ✓ Está formado por *stack frames* que son *pushed* (al llamar a una rutina) y *popped* (cuando se retorna de ella)
- ✓ El *stack frame* tiene los parámetros de la rutina(variables locales), y datos necesarios para recuperar el stack frame anterior (el contador de programa y el valor del stack pointer en el momento del llamado)



Atributos de un proceso

- ☑ Identificación del proceso, y del proceso padre
- ☑ Identificación del usuario que lo “disparó”
- ☑ Si hay estructura de grupos, grupo que lo disparó
- ☑ En ambientes multiusuario, desde que terminal y quien lo ejecuto.



Process Control Block (PCB)

- ✓ Estructura de datos asociada al proceso (abstracción)
- ✓ Existe una por proceso.
- ✓ Es lo primero que se crea cuando se crea un proceso y lo último que se borra cuando termina
- ✓ Contiene la información asociada con cada proceso:
 - PID, PPID, etc
 - Valores de los registros de la CPU (PC, AC, etc)
 - Planificación (estado, prioridad, tiempo consumido, etc)
 - Ubicación (representación) en memoria
 - Accounting
 - Entrada salida (estado, pendientes, etc)



PCB (cont.)

Administración de procesos

Registros
Contador del programa
Palabra de estado del programa
Apuntador de la pila
Estado del proceso
Prioridad
Parámetros de planificación
ID del proceso
Proceso padre
Grupo de procesos
Señales
Tiempo de inicio del proceso
Tiempo utilizado de la CPU
Tiempo de la CPU utilizado por el hijo
Hora de la siguiente alarma

Administración de memoria

Apuntador a la información del segmento de texto
Apuntador a la información del segmento de datos
Apuntador a la información del segmento de pila


Administración de archivos

Directorio raíz
Directorio de trabajo
Descripciones de archivos
ID de usuario
ID de grupo

Campos Comunes



PCB (cont.)




Qué es el espacio de direcciones de un proceso?

- ✓ Es el conjunto de direcciones de memoria que ocupa el proceso
 - stack, text y datos
- ✓ **No incluye su PCB o tablas asociadas**
- ✓ Un proceso en modo usuario puede acceder sólo a su espacio de direcciones;
- ✓ En modo kernel, se puede acceder a estructuras internas (PCB del proceso por ejemplo) o a espacios de direcciones de otros procesos.



Espacio de direcciones del proceso + PCB



El contexto de un proceso

- ✓ Incluye toda la información que el SO necesita para administrar el proceso, y la CPU para ejecutarlo correctamente.
- ✓ Son parte del contexto, los registros de cpu, inclusive el contador de programa, prioridad del
- ✓ proceso, si tiene E/S pendientes, etc.



Administración de procesos

Registros
Contador del programa
Palabra de estado del programa
Apuntador de la pila
Estado del proceso
Prioridad
Parámetros de planificación
ID del proceso
Proceso padre
Grupo de procesos
Señales
Tiempo de inicio del proceso
Tiempo utilizado de la CPU
Tiempo de la CPU utilizado por el hijo
Hora de la siguiente alarma

Administración de memoria

Apuntador a la información del segmento de texto
Apuntador a la información del segmento de datos
Apuntador a la información del segmento de pila

Administración de archivos


Directorio raíz
Directorio de trabajo
Descripciones de archivos
ID de usuario
ID de grupo

Cambio de Contexto (Context Switch)

- ✓ Se produce cuando la CPU cambia de un proceso a otro.
- ✓ Se debe resguardar el contexto del proceso saliente, que pasa a espera y retornará después a la CPU.
- ✓ Se debe cargar el contexto del nuevo proceso y comenzar desde la instrucción siguiente a la última ejecutada en dicho contexto.
- ✓ Es tiempo no productivo de CPU
- ✓ El tiempo que consume depende del soporte de HW



Ejemplo de Cambio de Contexto




Sobre el Kernel del Sistema Operativo

- ✓ Es un conjunto de módulos de software
- ✓ Se ejecuta en el procesador como cualquier otro proceso
- ✓ Entonces:
 - ¿El kernel es un proceso? Y de ser así
¿Quién lo controla?
- ✓ Diferentes enfoques de diseño




Enfoque 1 – El Kernel como entidad independiente

- ✓ El Kernel se ejecuta fuera de todo proceso
- ✓ Es una arquitectura utilizada por los primeros SO
- ✓ Cuando un proceso es “interrumpido” o realiza una System Call, el contexto del proceso se salva y el control se pasa al Kernel del sistema operativo.




Enfoque 1 – El Kernel como entidad independiente

- ✓ El Kernel tiene su propia región de memoria
- ✓ El Kernel tiene su propio Stack
- ✓ Finalizada su actividad, le devuelve el control al proceso (o a otro diferente)
- ✓ Importante:
 - El Kernel NO es un proceso. EL concepto de proceso solo se asocia a programas de usuario
 - Se ejecuta como una entidad independiente en modo privilegiado




Enfoque 2 – El Kernel “dentro” del Proceso

- ✓ El “Código” del Kernel se encuentra dentro del espacio de direcciones de cada proceso.
- ✓ El Kernel se ejecuta en el MISMO contexto que algún proceso de usuario
- ✓ El Kernel se puede ver como una colección de rutinas que el proceso utiliza




Enfoque 2 – El Kernel “dentro” del Proceso

- ✓ Dentro de un proceso se encuentra el código del programa (user) y el código de los módulos de SW del SO (kernel)



- ✓ Cada proceso tiene su propio stack (uno en modo usuario y otro en modo kernel)
- ✓ El proceso es el que se Ejecuta en Modo Usuario y el kernel del SO se ejecuta en Modo Kernel (**cambio de modo**)



Enfoque 2 – El Kernel “dentro” del Proceso

- ☑ El código del Kernel es compartido por todos los procesos
 - En administración de memoria veremos el “como”
- ☑ Cada interrupción (incluyendo las de System Call) es atendida en el contexto del proceso que se encontraba en ejecución
 - Pero en modo Kernel!!! (se pasa a este modo sin necesidad de hacer un cambio de contexto completo)
 - Si el SO determina que el proceso debe seguir ejecutándose luego de atender la interrupción, cambia a modo usuario y devuelve el control. Es mas económico y performante

