

Análisis ejercicio 2

María del Pilar Ordóñez Helton - 26360

Edith Estefany Pérez Trujillo – 26952

Tabla de Propiedades:

#	Tipo de datos	Nombre	Visibilidad	Motivo	Clase
1	String	nombre	Private	Asignar nombre al atleta	Atleta
2	Int	numeroParticipante	Private	Obtener el número de participante	Atleta
3	Int	edad	Private	Edad del atleta	Atleta
5	Int []	intentos	Private	Arreglo de los intentos del atleta	Atleta
6	int	cantidadIntentos	Private	Contador de los intentos	Atleta
7	Scanner	scanner	Private	Permitir el ingreso de datos	Vista
8	Atleta []	Atleta	Private	Array de atletas	Controlador
9	Vista	vista	Private	Comunicarse con el Atleta	Controlador
10	Atleta	atletaActual	Private	Administra al atleta usando el programa	Controlador

Métodos:

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Parámetros	Motivo	Clase
1	Void	Main()	public	String [] args	Punto de entrada	Main
2	String	GetNombre()	Public		Llama al nombre del atleta	Atleta
3	int	GetNumeroParticipante()	Public		Llama el número del participante	Atleta
4		Atleta()	Public	String nombre, int numeroParticipante, int edad	Constructor de Atleta	Atleta
5	int	getIntento()	Public	Int numeroIntento	Llama al intento del atleta	Atleta
6	Int	IntentosRestantes()	Public		Cuantos intentos le quedan al atleta.	Atleta
7	Int	IntentosRealizados()	Public		Cuantos intentos ha hecho el atleta	Atleta
8	int	MejorTiempo()	Public		Mejor tiempo hecho	Atleta

9	int	PeorTiempo()	Public		Peor tiempo hecho (tiempo más alto registrado)	Atleta
10	Int	PromedioIntentos()	Public		Promedio de los intentos hechos	Atleta
11	Int[]	GetIntentos()	Public		Llama a los intentos del array Intentos	Atleta
12	bool	ModificarIntento()	Public	Int numeroIntento Int tiempoNuevo	Validar si ya existe en registro para poder modificarlo siempre que sea mayor que 0	Atleta
13	Bool	AgregarIntento()	public	Int tiempo	Validar si hay espacio para un nuevo registro y de haber agregar si es mayor que 0	Atleta
14	Void	nuevoAtleta()	Public		Registrar un nuevo atleta al array	Controlador

15	Void	nuevoIntento()	Public		Registrar un nuevo tiempo en la siguiente posición del arreglo	Controlador
16	Void	consultaTiempos()	Public		Solicitar los tiempos registrados al momento	Controlador
17	Void	ConsultaIntento()	Public		Solicitar el número de intento y mostrar el registro	Controlador
18	Void	ModificarTiempo()	Public		Solicitar número de intento y de existir permitir modificarlo	Controlador
19	Void	consultaPromedioIntentos()	Public		Consultar el promedio de los intentos registrados.	Controlador
20	Void	MejorPeor()	Public		Solicitar el mejor tiempo y el tiempo más alto de los registros	Controlador

21	Void	ConsultaDisponibles()	Public		Consultar los intentos registrados y cuantas quedan disponibles de las 10	Controlador
22	Void	Salir()	Public		Finalizar la ejecución	Controlador
23	Void	Iniciar()	Public		Dar inicio al controlador	Controlador
24	Int	MostrarMenu()	Public		Mostrar las opciones del menú	Vista
25	void	mostrarIntentosRestantes()	Public	IntentosRestantes	Se muestran los intentos no que se han usado	Vista
26	void	mostrarIntentosRealizados()	Public	IntentosRealizados	Se muestran los intentos que se han usado	Vista
27	void	MostrarMejorTiempo()	Public	mejorTiempo	Muestra el mejor tiempo hecho	Vista
28	void	MostrarPeorTiempo()	Public	peorTiempo	Muestra el peor tiempo hecho (tiempo más	Vista

					alto registrado)	
29	void	MostrarPromedioIntentos()	Public	PromedioIntentos	Muestra el promedio de los intentos hechos	Vista
30	Void	MostrarTiempos ()	Public	Int [] intentos, int cantidad intentos	Mostrar los tiempos registrados por el atleta	Vista
31	Void	MostrarIntento()	Public	NumeroIntento, int tiempo	Mostrar el intento y el registro del atleta	Vista
32	Void	MostrarDisponibles()	Public	IntentosRealizados, intentosRestantes	Mostrar los intentos registrados y cuantas quedan disponibles de las 10	Vista
33	Int	SolicitarTiempo()	Public		Solicitar el tiempo del atleta	Vista
34	int	pedirNumeroIntento()	public		Pedir al atleta el número de intento que desea consultar	Vista

35	Atleta	leerAtleta()	public		Leer los datos de atleta ingresados	Vista
----	--------	--------------	--------	--	-------------------------------------	-------

Preguntas

¿Cómo proveerá de valores iniciales a sus objetos? ¿Qué valores iniciales les asignará?

Los valores iniciales serán falsies en los arreglos, en el caso de intentos el valor inicial es 0. Los valores iniciales de atleta serán mediante constructor.

¿Cómo determinará cuál es la siguiente posición disponible dentro del arreglo?

Se determinará por medio de un contador el cual iniciará en 0 y se irán agregando 1 hasta llegar a los 10 intentos totales

¿Cómo recorrerá únicamente las posiciones del arreglo que contienen tiempos registrados?

Por medio de un ciclo for que recorra los intentos.