Guia do RF03 de Eduardo

Eduardo Shioga - RA 2565579 - Integrante 3

Sua parte reúne o planejamento, o cronograma e o gerenciamento dos turnos. O código entregue já combina o tabuleiro e a validação de pares com a alternância entre dois jogadores. A pontuação e o resultado final continuam sob responsabilidade de RF04 e RF05.

Regras do controle de turnos

Acontecimento	Comportamento
Nova partida	Começa com o jogador 1. A última jogada fica sem jogador até existir uma tentativa completa.
Primeira carta ou seleção inválida	Mantém a vez e não registra uma tentativa completa.
Par correto	Registra quem acertou e mantém a vez desse jogador.
Par diferente	Mostra as cartas durante 1,2 segundo. Ao ocultá-las, registra quem jogou e passa a vez.
Clique durante o bloqueio	Ignora a seleção. O reinício cancela o temporizador pendente.

Funções para a integração

Função	Retorno ou efeito
IniciarTurnos()	Reinicia o controle no jogador 1. Embaralhar() já a executa.
ObterJogadorAtual()	Retorna 1 ou 2 para indicar de quem é a vez.
ObterJogadorDaUltimaJogada()	Retorna quem realizou a última tentativa completa. Retorna 0 antes da primeira tentativa.
ProcessarResultadoJogada(r)	Com 1 mantém a vez e com 2 alterna. A ponte C já chama essa função uma vez por tentativa.

O JavaScript apenas consulta e mostra a vez. O módulo de pontuação deve consumir o evento rf02:jogadaConcluida e usar detail.jogador para atribuir a tentativa. Os campos resultado, primeira, segunda e proximoJogador também estão disponíveis. Não chame ProcessarResultadoJogada novamente nesse evento, pois a ponte C já atualizou o turno.

Execução e apresentação

Como testar a versão preparada

A pasta codigo contém uma cópia do projeto com RF01, RF02 e RF03 integrados, incluindo a versão web compilada em docs. Para abrir essa versão, use um servidor HTTP dentro da pasta codigo:

```
python -m http.server 8000 --directory docs
```

Abra http://localhost:8000 no navegador. O jogo deve mostrar "Vez do jogador 1". Experimente um acerto, um erro e o botão Nova partida. Para recompilar no Windows, abra o terminal do Emscripten e execute build.bat. No Linux ou macOS com o ambiente do Emscripten ativo, execute sh build.sh.

Arquivos que implementam o RF03

Arquivo	Uso
src/turnos.h e src/turnos.c	Estrutura de estado e funções do controle de turnos.
src/projetocertificador.c	Liga a validação de cartas ao controle de turnos.
web/jogo.js e web/shell.html	Mostram a vez e identificam o jogador no evento de tentativa.
build.bat e build.sh	Incluem RF02 e RF03 na compilação para WebAssembly.

Verificação realizada

Os testes em C passaram com verificações de memória e comportamento indefinido. A compilação para WebAssembly com Emscripten 6.0.11 também passou. Um teste de JavaScript com o WebAssembly real e DOM simulado verificou a indicação da vez, o autor da tentativa, o atraso do erro, o reinício e os oito pares. Esses testes não comprovam a integração final de RF04 e RF05.

Fala sugerida para a apresentação

"Eu fiquei responsável pelo planejamento e pelo controle de turnos. Dividimos o sistema em cinco requisitos, um para cada integrante. Meu módulo começa com o jogador 1 e usa o resultado da comparação das duas cartas: se houver acerto, o jogador continua; se houver erro, as cartas são ocultadas e a vez passa para o outro jogador. O sistema também informa quem realizou a tentativa, para que a pontuação seja atribuída corretamente. O cronograma acompanha o desenvolvimento e reserva a etapa final para integração, testes e revisão da entrega."

O que combinar com os colegas

João Vitor Taques deve ligar sua pontuação e suas tentativas ao jogador informado pelo RF03. Menezes deve integrar RF04 e RF05, compilar a versão final, publicar e conferir uma partida completa. Confiram também se as demais seções do relatório já foram adaptadas para o jogo. A seção C foi atualizada, mas ainda há trechos do modelo de vendas nas outras seções.