软件知识(一)

朱梦 修改于 2025-05-10

1. LaTex

衡量一个排版软件的优劣,主要有如下介个指标:

- (1) 字符间距;
- (2) 对数学公式的支持;
- (3) 插图效果;
- (4) 绘图。

其中,最重要的指标为"字符间距",并且"字符间距"主要由应用程序决定。

LaTex 的思想是"文档书写者,只需关注文档,而排版视觉效果由计算机决定(最优选择)"。因此,LaTex 的排版效果要好于其它排版软件的效果。

在 Windows 系统中,使用 LaTex 主要的工具是: texlive + texstudio。texlive 的安装只要改变安装路径,以及不安装 texwork 前端即可。安装完 texstudio 后,如果系统语言为中文,一定要按如下图1设置:



图 1 对于中文用户 LaTex 的设置

2. MATLAB

2.1 MATLAB 常见设置

2.1.1 修改默认启动路径

默认情况下,Matlab 软件一打开就会自动跳转到默认目录,若要更改默认目录,有以下两种方法:

方法 1: 右键点击 matlab 软件图标,在点击属性,在[起始位置]框里输入

第 1 页/共 5 页 2025-05-10 05:54

你所需要的路径即可,如图2所示:

兼容性	安全		详细信息		以	前的版本	
常规	快	捷方式	选项	字体	布局	颜色	
matlab							
目标类型:		应用程序	ş				
目标位置:		bin					
目标(T): D:\zm\MATLAB\R2017b\bin\matlab.exe							
起始位置(S	5):	E:\zm\l	MATLAB				
快捷键(K):		无					
运行方式(R	R):	常规窗]			~	
备注(O):							
打开文件所在的位置(F) 更改图标(C) 高级(D)							
确定 取消 应用(A)							

图 2 MATLAB 修改默认启动路径

方法 2: 打开 Matlab 软件, 然后在命令窗口中输入: userpath('地址内容'); (注意有单引号)

第 2 页/共 5 页 2025-05-10 05:54

```
userpath('E:\zm\MATLAB');
```

执行命令,重启 MATLAB 即可。

方法 1 适合在 Windows 系统下操作,而方法 2 是通用的,在任何操作系统上都适用。

2.1.2 编辑器和命令窗口注释显示中文乱码

第1步: 首先检查 locale 值,在 MATLAB 命令行键入命令:

```
feature('locale')
```

运行结果如图3所示:

```
>> feature('locale')
```

ans =

包含以下字段的 struct:

```
ctype: 'zh_CN.GBK'
collate: 'zh_CN.GBK'
time: 'zh_CN.GBK'
```

numeric: 'en US POSIX.GBK'

monetary: 'zh_CN.GBK' messages: 'zh_CN.GBK'

encoding: 'GBK' terminalEncoding: 'GBK' jvmEncoding: 'GBK'

status: 'MathWorks locale management system initialized.'

warning: "

图 3 查看 MATLAB'locale' 值

从运行结果来看,并不是'locale' 值的设置问题。

第2步:设置菜单栏中的预设菜单项中的字体,很可能是使用的字体不支持中文标识,设置如图4所示:

第 3 页/共 5 页 2025-05-10 05:54




图 4 设置字体

做到第2步时,成功!

2.1.3 设置帮助文档

3. Java

与 Java 有关的常用软件: eclipse、jdk、和 tomcat。jdk 安装完后,一定要新建环境变量。如果是在 Windows 系统中,按如下图5设置:




图 5 jdk 环境变量

路径据具体位置而定。

第 4 页/共 5 页 2025-05-10 05:54

4. Cuda 与 Cudnn 安装

不管是基于何种语言的深度学习框架,如果想使用 GPU 加速,必须安装 cuda。

- (1) cuda 版本号必须和电脑的 N 卡驱动程序版本号相对应;
- (2) cuda 安装位置默认即可,因为 cuda 会调用系统的 C/C++ 库文件;换言之,安装 cuda 之前,系统通常要安装好 C/C++ 库文件,对于 Windows 系统,可以通过安装 Visual Studio 来安装 C/ C++ 库文件,对于 Linux 系统,系统自带 GCC 环境。
- (3) 检测 cuda 是否安装成功,可以在命令窗口输入"nvcc -V";
- (4) cudnn 的安装,只需从 cudnn 文件夹中复制相应的文件到 cuda 安装文件夹中即可。

5. OpenCV

5.1 基于 C++ 接口的安装

- (1) google 一下, 很多教程;
- (2) 关键是永久配置:打开 VS2017 菜单栏中的**视图中其他窗口**中的**属性管理** 器,在**属性管理器**配置,才能永久配置。

5.2 基于 Python 接口的安装

Python 中 3 个常用的图像处理库: matplotlib、pillow、和 opencv。

- 1 pip install opency-python
- 2 第2条命令非必须
- 3 pip install opencv-contrib-python

6. Linux 系统中的 C/C++ 开发环境

对于习惯于 Visual Studio 开发环境的程序员,初次在 Linux 系统中开发 C/C++程序,会无从下手,这里推荐 Qt IDE。

第 5 页/共 5 页 2025-05-10 05:54