

Inline vs Internal vs External JavaScript

1-Inline :

يكون كود داخل عنصر ال HTML نفسه

EX: `<button onclick="alert('Hello')">Click</button>`

بالرغم من سهولة وبساطة استخدامه إلا أن له عيوب ألا وهي:

- غير منظم
- يخالف مبدأ (Separation of Concerns) اي يعني فصل مهمة كل كود حيث بالكود دا أصبح مسؤول عن مهمتين تابع لل HTML و JS

HTML → مسؤول عن شكل / هيكل الصفحة

JS → مسؤول عن سلوك / تفاعل الصفحة

2-Internal:

وهو عبارة عن كود Js داخل كود HTML داخل tag يُسمى `<script>`

`<script> console.log("Hello"); </script>`

يعتبر اسهل من Inline Js وجيد للمشاريع الصغيرة ولكن :

- غير مناسب للمشاريع الطويلة
- وسيجعل كود HTML كبير

3-External:

وهو ملف خارجي والافضل استخداما
لربط ملف Js مع ملف HTML نكتب كود واحد في ملف HTML عن طريق
Tag ← (script)

```
<script src="app.js"></script>
```

- افضل واسهل استخدام
 - يسهل إعادة استخدامه
 - أسرع في الاستخدام
 - يتوافق مع مبدأ SOC
-

AddEventListener vs onClick

1-AddEventListener:

هي اضافة تفاعل أو حدث الصفحة وهي افضل واكثر احترافيه وهذا من خلال الكود الآتي :

```
{ } button.addEventListener("click", function  
حيث أن من مميزاتها:
```

- يمكن إضافة أكثر من تفاعل بها
- أكثر تنظيماً من onClick

2-onClick:

طريقه مباشرة لإضافة تفاعل أو حدث بالصفحة ممكن أن يكون من خلال صفحة ال HTML:

```
<button onclick="Hello()">Click</button>  
او من خلال كود Js:
```

```
button.onclick = Hello;
```

ولكن له بعض العيوب :

- لا نستطيع إضافة أكثر من حدث للصفحة
 - غير مرن وغير منظم
-