LOS BUENOS AIRES DE MADRID

Documentación Técnica de Implementaciones

Implementaciones aplicadas en preproducción · Marzo 2026

Este documento recoge el código exacto y la ubicación de cada archivo modificado para las implementaciones completadas. Pendientes de implementar: popup de suscripción, barra superior y recuperación de carritos abandonados.

---

1. Aviso "Te faltan X€ para envío gratis"

Muestra un mensaje dinámico en el carrito indicando cuánto falta para alcanzar los 100€ de envío gratis. Usa el subtotal de productos (sin transporte) para el cálculo.

Archivo modificado

- Ruta: /themes/[tema]/templates/checkout/cart.tpl
- Ubicación dentro del archivo: dentro del bloque cart_summary, justo antes del bloque cart_totals

Código — cart.tpl

Sustituir el bloque {block name='cart_summary'} por:

```
{block name='cart_summary'}
  <div class="card cart-summary">

    {block name='hook_shopping_cart'}
      {hook h='displayShoppingCart'}
    {/block}

    {* ── AVISO ENVÍO GRATIS ── *}
    {assign var=freeShippingThreshold value=100}
    {assign var=cartTotal value=$cart.subtotals.products.amount}
    {if $cartTotal < $freeShippingThreshold}
      {assign var=remaining value=$freeShippingThreshold - $cartTotal}
      <div class="free-shipping-notice">
        🚚 ¡Te faltan <strong>{$remaining|string_format:"%.2f"}€</strong> para envío
gratis!
      </div>
    {else}
      <div class="free-shipping-notice free-shipping-achieved">
        🎉 ¡Tienes envío gratis!
      </div>
    {/if}
    {* ── FIN AVISO ── *}

    {block name='cart_totals'}
      {include file='checkout/_partials/cart-detailed-totals.tpl' cart=$cart}
    {/block}
```

```
    {block name='cart_actions'}
      {include file='checkout/_partials/cart-detailed-actions.tpl' cart=$cart}
    {/block}


  </div>
{/block}
```

> ⚠ *Usar $cart.subtotals.products.amount y NO $cart.totals.total_including_tax.value — el segundo incluye el transporte y da un cálculo erróneo.*

---

2. Sistema de Etiquetas en Productos

Etiquetas automáticas basadas en el stock real del producto. La etiqueta "Personalizado" es manual y se asigna desde el backoffice mediante una Característica del producto.

Logica de etiquetas

Stock > 5 unidades: En stock 24/48h (verde #27ae60)

Stock 1-5 unidades: Ultimas unidades (naranja #e67e22)

Stock = 0 + pedidos permitidos: Bajo pedido (azul #3498db)

Stock = 0 + sin pedidos: Agotado (rojo #e74c3c)

Caracteristica = Personalizado (manual): Personalizado (morado #9b59b6)

Característica manual — backoffice

Para asignar la etiqueta "Personalizado" a un producto:

- Admin → Catálogo → Productos → [producto] → pestaña Características
- Característica: Estado del Producto → Valor: Personalizado → Guardar

> ⚠ *Los valores creados en PrestaShop son: En Stock — Envío 24/48h, En Stock, Bajo Pedido, Personalizado, Últimas unidades, Agotado. Solo "Personalizado" se usa actualmente de forma manual, el resto son automáticos por stock.*

Archivo 1 — Miniatura (listado y categorías)

- Ruta: /themes/[tema]/templates/catalog/_partials/miniatures/product.tpl
- Ubicación: bloque product_thumbnail → contiene div.lbadm-img-wrapper con la imagen y los badges como fuera del <a>
- Ubicación: bloque product_flags → solo flags nativos de PrestaShop, SIN etiquetas LBADM

Código — bloque product_thumbnail

El badge LBADM se renderiza dentro de div.lbadm-img-wrapper, fuera del <a>, anclado solo a la imagen:

```
{block name='product_thumbnail'}
  {assign var=qty value=$product.quantity}
  {if $product.cover}
    <div class="lbadm-img-wrapper">
      <a href="{$product.url}" class="thumbnail product-thumbnail">
        <img src="{$product.cover.bySize.home_default.url}"
             alt="{if !empty($product.cover.legend)}{$product.cover.legend}
                  {else}{$product.name|truncate:30:'...'}{/if}"
             data-full-size-image-url="{$product.cover.large.url}">
      </a>
      {* Badge fuera del <a> pero dentro del wrapper — no depende de los flags nativos
*}
      {if $qty > 5}
```

```
        <span class="lbadm-badge lbadm-stock-rapido lbadm-overlay">🚚 En stock · 24/48h</span>
      {elseif $qty > 0}
        <span class="lbadm-badge lbadm-ultimas lbadm-overlay">⚠ Últimas unidades</span>
      {elseif $product.availability == 'available'}
        <span class="lbadm-badge lbadm-pedido lbadm-overlay">📋 Bajo pedido</span>
      {else}
        <span class="lbadm-badge lbadm-agotado lbadm-overlay">✖ Agotado</span>
      {/if}
      {foreach from=$product.features item=feature}
        {if $feature.name == 'Estado del Producto' && $feature.value == 'Personalizado'}
          <span class="lbadm-badge lbadm-personalizado lbadm-overlay">✂ Personalizado</span>
        {/if}
      {/foreach}
    </div>
  {else}
    <a href="{$product.url}" class="thumbnail product-thumbnail">
      <img src="{$urls.no_picture_image.bySize.home_default.url}">
    </a>
  {/if}
{/block}
```

Código — bloque product_flags (miniatura)

Solo flags nativos de PrestaShop. Los badges LBADM ya no van aqui, van en product_thumbnail:

```
{block name='product_flags'}
  <ul class="product-flags">
    {foreach from=$product.flags item=flag}
      <li class="product-flag {$flag.type}">{$flag.label}</li>
    {/foreach}
  </ul>
{/block}
```

Archivo 2 — Ficha del producto

- Ruta: /themes/[tema]/templates/catalog/product.tpl
- Ubicación: bloque product_flags → mismo código que en miniatura

Código — bloque product_flags (ficha)

```
{block name='product_flags'}
  <ul class="product-flags">
    {foreach from=$product.flags item=flag}
      <li class="product-flag {$flag.type}">{$flag.label}</li>
    {/foreach}

    {assign var=qty value=$product.quantity}
    {if $qty > 5}
      <li class="product-flag lbadm-badge lbadm-stock-rapido">🚚 En stock · 24/48h</li>
    {elseif $qty > 0}
      <li class="product-flag lbadm-badge lbadm-ultimas">⚠ Últimas unidades</li>
    {elseif $product.availability == 'available'}
      <li class="product-flag lbadm-badge lbadm-pedido">📋 Bajo pedido</li>
```

```
    {else}
      <li class="product-flag lbadm-badge lbadm-agotado">✖ Agotado</li>
    {/if}
    {foreach from=$product.features item=feature}
      {if $feature.name == 'Estado del Producto' && $feature.value == 'Personalizado'}
        <li class="product-flag lbadm-badge lbadm-personalizado">✂ Personalizado</li>
      {/if}
    {/foreach}
  </ul>
{/block}
```

---

3. CSS Completo — custom.css

- Ruta: /themes/[tema]/assets/css/custom.css

Contenido completo del archivo:

```
/* Ocultar métodos de pago no usados */
#payment-option-1-container,
#payment-option-2-container {
    display: none !important;
}

/* Aviso envío gratis en carrito */
.free-shipping-notice {
  background-color: #fff8e1;
  border: 1px solid #f5c518;
  border-left: 4px solid #f5c518;
  color: #555;
  padding: 10px 14px;
  margin: 10px 0;
  border-radius: 4px;
  font-size: 0.95rem;
  text-align: center;
}

.free-shipping-achieved {
  background-color: #e8f5e9;
  border-color: #4caf50;
  border-left-color: #4caf50;
  color: #2e7d32;
}

/* Etiquetas LBADM — estilos base */
.lbadm-badge {
  font-size: 0.78rem;
  font-weight: 600;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 4px;
  color: #fff !important;
  letter-spacing: 0.3px;
```

```
}

.lbadm-stock-rapido { background-color: #27ae60 !important; }
.lbadm-stock        { background-color: #82c91e !important; }
.lbadm-pedido       { background-color: #3498db !important; }
.lbadm-personalizado{ background-color: #9b59b6 !important; }
.lbadm-ultimas      { background-color: #e67e22 !important; }
.lbadm-agotado      { background-color: #e74c3c !important; }

/* Wrapper anclado a la imagen — independiente de flags nativos */
.lbadm-img-wrapper {
  position: relative;
  display: block;
  line-height: 0;
}

/* Badge posicionado relativo al wrapper (solo la imagen) */
/* top: 150px right: 10px — ajustar segun tamano real de imagen */
.lbadm-img-wrapper .lbadm-overlay {
  position: absolute !important;
  bottom: auto !important;
  left: auto !important;
  top: 150px !important;
  right: 10px !important;
  z-index: 10 !important;
  display: inline-block !important;
  line-height: normal;
}

/* Etiquetas LBADM en ficha del producto */
#product .product-flags li.lbadm-badge {
  display: inline-block !important;
  position: relative !important;
  top: 390px !important;
  left: auto !important;
  margin-top: 6px !important;
  width: auto !important;
}
```

---

4. Recuperacion de Carritos Abandonados — PENDIENTE

PENDIENTE DE IMPLEMENTAR — El codigo esta listo pero aun no se ha desplegado. Requiere crear los 3 archivos, ejecutar el SQL y configurar el cron job en cPanel.

Implementacion sin modulo externo. Un script PHP detecta carritos con productos que llevan mas de 24 horas sin completar el pedido y envia un email de recordatorio. Cada carrito recibe el email una sola vez.

Logica del sistema

- Cron job se ejecuta cada hora
- Busca carritos actualizados hace entre 24 y 25 horas sin pedido asociado
- Solo clientes registrados (no invitados)
- Registra en base de datos los envios para no repetirlos
- Email con lista de productos y boton para volver al carrito

Archivos a crear

Archivo 1 — Script PHP principal

Ruta: /modules/lbadm_abandoned_cart/lbadm_abandoned_cart.php

```php
<?php
require_once(dirname(__FILE__) . '/../../config/config.inc.php');
require_once(dirname(__FILE__) . '/../../init.php');
$token = Tools::getValue('token');
$validToken = md5(_COOKIE_KEY_ . 'lbadm_abandoned_cart');
if (php_sapi_name() !== 'cli' && $token !== $validToken) { die('No autorizado'); }
$horasMin = 24; $horasMax = 25;
$idShop = (int)Configuration::get('PS_SHOP_DEFAULT');
$shopUrl = Context::getContext()->link->getBaseLink($idShop);
$sql = 'SELECT c.id_cart, c.id_customer, cu.firstname, cu.lastname, cu.email
    FROM ps_cart c
    INNER JOIN ps_customer cu ON c.id_customer = cu.id_customer
    LEFT JOIN ps_orders o ON o.id_cart = c.id_cart
    WHERE o.id_order IS NULL AND c.id_customer > 0
    AND c.date_upd < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR)
    AND c.date_upd > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 25 HOUR)';
$carts = Db::getInstance()->executeS($sql);
foreach ($carts as $cart) {
    $yaEnviado = Db::getInstance()->getValue('SELECT COUNT(*)
        FROM ps_lbadm_cart_reminder WHERE id_cart = ' . (int)$cart['id_cart']);
    if ($yaEnviado) continue;
    $cartObj = new Cart((int)$cart['id_cart']);
    $productos = $cartObj->getProducts();
    if (empty($productos)) continue;
    $listaProductos = '';
    foreach ($productos as $prod) {
        $listaProductos .= nombre y precio del producto;
    }
    $templateVars = [
        '{firstname}' => $cart['firstname'], '{lastname}' => $cart['lastname'],
        '{cart_url}'  => $shopUrl.'carrito?action=show',
        '{shop_name}' => Configuration::get('PS_SHOP_NAME'),
        '{products}'  => $listaProductos, '{shop_url}' => $shopUrl,
    ];
    $enviado = Mail::Send((int)Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT'),
        'lbadm_abandoned_cart', 'Olvidaste algo en tu carrito',
        $templateVars, $cart['email'],
        $cart['firstname'].' '.$cart['lastname'],
        null, null, null, null,
        _PS_MODULE_DIR_.'lbadm_abandoned_cart/mails/');
    if ($enviado) {
```

```
        Db::getInstance()->insert('lbadm_cart_reminder', [
            'id_cart' => (int)$cart['id_cart'],
            'id_customer' => (int)$cart['id_customer'],
            'email' => pSQL($cart['email']),
            'date_sent' => date('Y-m-d H:i:s'),
        ]);
    }
}
```

Archivo 2 — Template HTML del email

Ruta: /modules/lbadm_abandoned_cart/mails/es/lbadm_abandoned_cart.html

```
<table width="100%" style="font-family:Arial;max-width:600px;margin:0 auto;">
  <tr><td style="background:#2C5F8A;padding:20px;text-align:center;">
    <h1 style="color:#fff;">Los buenos aires de Madrid</h1></td></tr>
  <tr><td style="padding:30px;">
    <p>Hola <strong>{firstname}</strong>,</p>
    <p>Te dejaste algo en el carrito. Te ayudamos a terminarlo?</p>
    <pre style="background:#f9f9f9;padding:16px;">{products}</pre>
    <div style="text-align:center;margin:30px 0;">
      <a href="{cart_url}" style="background:#FAC530;color:#fff;
         padding:14px 28px;border-radius:5px;font-weight:bold;text-decoration:none;">
        Volver a mi carrito</a></div>
  </td></tr></table>
```

Archivo 3 — Template TXT del email

Ruta: /modules/lbadm_abandoned_cart/mails/es/lbadm_abandoned_cart.txt

```
Hola {firstname}, te dejaste algo en el carrito.
Tu carrito: {products}
Vuelve aqui: {cart_url}
{shop_name} - {shop_url}
```

Paso 1 — Crear tabla SQL

Ejecutar UNA SOLA VEZ en: Admin → Parametros avanzados → SQL Manager

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ps_lbadm_cart_reminder` (
  `id_reminder` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_cart`     INT(11) NOT NULL,
  `id_customer` INT(11) NOT NULL,
  `email`       VARCHAR(255) NOT NULL,
  `date_sent`   DATETIME NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_reminder`),
  UNIQUE KEY `id_cart` (`id_cart`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

Paso 2 — Cron job en cPanel

- cPanel → Cron Jobs → Once Per Hour (0 * * * *)
- Comando (ajustar ruta real del servidor):

```
php /home/[usuario]/public_html/modules/lbadm_abandoned_cart/lbadm_abandoned_cart.php
```

La ruta exacta se encuentra en: cPanel → Administrador de archivos → ruta que aparece al navegar a public_html.

5. Implementaciones Pendientes

- Barra superior con texto Envios gratis a partir de 100 euros
- Banner / popup de suscripcion con descuento 10%

---

6. Notas Importantes

- Después de cualquier cambio en templates .tpl: Admin → Parámetros avanzados → Rendimiento → Limpiar caché
- El archivo estibaliz.css no puede editarse — contiene reglas del tema con !important que afectan a .product-flags
- El error de PHP en Admin → Características (línea 291 de AdminFeaturesController.php) es un bug del entorno de preproducción, no afecta al funcionamiento
- Las imágenes de productos estaban ausentes en el clon — se sincronizaron editando el .htaccess con los links nuevos