

Podsumowanie: Voice + CarPlay + Claude + własne repozytorium

Cel: używać wygodnego interfejsu głosowego w samochodzie, zachowując Claude'a jako główny „mózg” oraz dostęp do własnych danych, repozytoriów i MCP.

1. Problem z bezpośrednim ChatGPT Voice

Aktualnie nie znaleziono wiarygodnego, działającego rozwiązania, które łączyłoby ChatGPT Voice/CarPlay → własny MCP/backend → Claude → odpowiedź z powrotem do tej samej rozmowy Voice. Sam MCP może działać w innych kontekstach, ale ograniczeniem jest klient Voice i jego możliwości integracji.

2. Najciekawszy znaleziony projekt: talk-to-claude-code

osaighi/talk-to-claude-code to projekt zaprojektowany właśnie do sterowania Claude Code głosem, również z użyciem CarPlay. Opisana architektura wygląda następująco:

Grok Voice → MCP → komputer → Claude Code → MCP → Grok Voice

Projekt był aktualizowany we wrześniu 2026. Szczególnie istotne jest to, że autor przewidział także alternatywny mechanizm przez Siri Shortcuts, gdy klient głosowy nie potrafi bezpośrednio wywoływać MCP.

3. HERALD

HERALD to self-hosted aplikacja iOS z obsługą Voice, CarPlay, własnego backendu i MCP. Jest więc przykładem architektury, w której frontend głosowy jest całkowicie własny. Domyślny backend/agenta należałoby jednak dostosować do używania Claude'a.

4. Claude Voice i MCP

Znaleziono również aktualne zgłoszenie dotyczące MCP w Claude Voice, wskazujące na problemy ze stabilnym wywoływaniem MCP w trybie głosowym. To oznacza, że także bezpośrednie „Claude Voice → MCP” nie jest obecnie rozwiązaniem, na którym warto bezwarunkowo opierać całą architekturę.

5. Proponowana architektura dla Twojego przypadku

Element	Rola
iPhone / CarPlay	Interfejs głosowy w samochodzie
Voice frontend	Rozpoznanie wypowiedzi i odczyt odpowiedzi
Twój bridge	Pośrednik między Voice a Claude
Claude / Claude Code	Główny silnik rozumowania
MCP / narzędzia	Dostęp do repozytoriów, plików i usług
Repozytorium	Twoja wiedza, np. historia nauki japońskiego

Przepływ: CarPlay → Voice frontend → bridge → Claude → MCP → repozytorium → Claude → bridge → odpowiedź głosowa.

6. Wniosek

Najbardziej obiecujące jest wykorzystanie istniejącego wzorca z talk-to-claude-code zamiast prób podpinania własnego backendu bezpośrednio do ChatGPT Voice. Nie trzeba budować całej infrastruktury

od zera. Kolejny krok to analiza kodu tego projektu i ustalenie minimalnych zmian potrzebnych do uzyskania docelowego układu: iPhone/CarPlay → głos → Claude → Twoje repozytorium/MCP → głos.

Źródła / projekty

- GitHub: [osaighi/talk-to-claude-code](#)
- GitHub: [fireishott/Herald](#)
- GitHub: [anthropics/claude-ai-mcp](#) — zgłoszenie dotyczące MCP w Voice
- GitHub: [Gillinghammer/realtime-to-mcp](#) — przykład Voice/Realtime + MCP

Dokument jest podsumowaniem ustaleń z rozmowy i przeglądu projektów wykonanym 22.09.2026.