



SPEED 400

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Tipo de Motor	Monocilíndrico con refrigeración líquida, 4 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
Cilindrada	398,15 cc
Potencia máxima	40 CV (29,4 kW) a 8.000 rpm
Peso en orden de marcha	170 kg

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Par máximo	37,5 Nm a 6.500 rpm
Transmisión final	Cadena de retenes X-ring
Caja de cambios	6 velocidades
Capacidad del tanque	13 L

CARACTERÍSTICAS

Faro de LED con luz de conducción diurna (DRL) y un característico patrón de luz trasera. Embrague asistido anti-rebote, Acelerador electrónico con control de tracción desconectable, Velocímetro analógico con pantalla LCD completa integrada

PARTE CICLO

Basculante	Doble brazo de acero
Llantas	Delantera: Aleación de aluminio fundido de 10 radios, 17 x 3 pulgadas / Trasera: Aleación de aluminio fundido de 10 radios, 17 x 4 pulgadas
Neumáticos	Delantero: 110/70 R17 / Trasero: 150/60 R17
Suspensión Delantera	Horquilla invertida de grandes pistones y 43 mm de diámetro. 140 mm de recorrido de la rueda
Suspensión Trasera	Unidad de suspensión trasera con monoamortiguador de gas con depósito externo y ajuste de precarga. 130 mm de recorrido de la rueda
Freno Delantero	Disco fijo de 300 mm, pinza radial de cuatro pistones, ABS
Freno Trasero	Disco fijo de 230 mm, pinza flotante, ABS
Panel de Instrumentos	Velocímetro analógico con pantalla LCD multifunción integrada

