



# SPEED TRIPLE 1200 RS

## MOTOR Y TRANSMISIÓN

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Motor           | Tricilíndrico en línea. Refrigeración líquida. 12 válvulas. Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Cilindrada              | 1160 cc                                                                                           |
| Potencia máxima         | 183 CV a 10.750 rpm                                                                               |
| Peso en orden de marcha | 199 kg                                                                                            |

## MOTOR Y TRANSMISIÓN

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Par máximo           | 128 Nm a 8.750 rpm       |
| Transmisión final    | Cadena de retenes X-ring |
| Caja de cambios      | 6 velocidades            |
| Capacidad del tanque | 15,5 L                   |

## CARACTERÍSTICAS

Pensada para la carretera, lista para el circuito, la speed triple más ligera y manejable de la historia, configuración perfecta y su tecnología al alcance de la mano.

## PARTE CICLO

|                       |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basculante            | Monobrazo de aluminio                                                                                                                                           |
| Llantas               | Delantera: Aleación de aluminio, 17 x 3,5 pulgadas. Trasera: Aleación de aluminio, 17 x 6 pulgadas                                                              |
| Neumáticos            | Delantero: 120/70 ZR17. Trasero: 190/55 ZR17                                                                                                                    |
| Suspensión Delantera  | Horquilla invertida Öhlins de 43mm totalmente ajustable, con 120mm de recorrido y sistema electrónico SmartEC3 OBTi de ajuste de compresión y extensión         |
| Suspensión Trasera    | Mono-amortiguador Öhlins TTX36 con 120 mm de recorrido de la rueda trasera y ajuste de precarga, compresión y extensión                                         |
| Freno Delantero       | Doble disco de 320 mm con pinzas monobloque Brembo Stylema de 4 pistones. ABS optimizado para curva. Bomba de freno radial y maneta multi-ajustable Brembo MCS. |
| Freno Trasero         | Mono-amortiguador Öhlins con bieletas, con 120mm de recorrido y sistema electrónico SmartEC3 OBTi de ajuste de compresión y extensión                           |
| Panel de Instrumentos | Panel de instrumentos TFT de 5" a color                                                                                                                         |