الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Riyadh Address: Al Muhammadiyah - in front of King Saud University, PO. B 3437 Riyadh 11471, KSA.
Jeddah Address: Al Aziziyah, As Shafa Street, PO. B 9485 Jeddah 21413, KSA.
Dammam Address: Coastal Al Kohabar, King Faisal RD, PO. B 1893 Dammam 31441, KSA

Phone: 920009085 Fax: 00966 11 4520086 Email: info@saso.gov.sa

GDL-2025-54514 93584 v1
06-25

Test Report تقرير اختبار

اسم المختبر - الادارة: Laboratory - Department name	الخصائص الفزيائية - ادارة الهندسة		
اسم و بيانات المستفيد Customer Name / Details	شركة حديد نور للصناعة	موقع: Location	الفرع الرئيسي الرياض
عنوان المستفيد Customer Address			
رقم الطلب Order No	GDL-2025-54514	رقم العينة Sample No	93584
تاريخ استلام عينات الاختبار: Date of Receipt of test item	10/11/2025		
تاريخ اكتمال الاختبار Date of Test completion date	19/11/2025	تاريخ الاصدار: Issue Date	20/11/2025
عدد صفحات التقرير: No of Pages of Report	4	التعديلات: Amendment	لايوجد
اسم و وصف *و حالة عينات الاختبار: Name,Identity and *condition of test item	أسياخ الصلب الكربوني لتسليح الخرسانة		

Approval	Person in Charge of Report	Published Date	Seal
حسين بن مبارك السلامة	م/ سعيد بن أحمد الزهراني	20/11/2025	

العميل	:	شركة حديد نور للصناعة	تاريخ دخول العينة للمختبر	:	10/11/2025
نوع المنتج	:	Carbon Steel Rebars for Concrete Reinforcement	مختبر	:	المختبرات الهندسية
نوع العينة	:	Reinforcement Steel	الغرض من الاختبار	:	تطبيق مواصفة
التكلفة	:	3,000.00	الصانع	:	شركة حديد نور للصناعة
الكمية	:	2,000.00	اسم التجاري	:	حديد نور
عدد الحاويات	:	1	تاريخ الانتاج	:	5/6/2025
طريقة سحب العينة	:	عينة خاصة	بلد المنشأ	:	SAUDI ARABIA
رقم السداد	:	101144703206541	القياس	:	10MM
رقم الخطاب الوارد	:	بدون	نوع الحديد	:	GR 60
رقم الدفعة	:	PS-2152	عدد الأطوار	:	270.00
			الطول السيخ	:	12 Mtr

الظروف البيئية* Environmental Conditions

درجة الحرارة Temperature (°C)	الضغط Pressure	الرطوبة Humidity (%)
-	-	-

م	اسماء الاختبارات Test Name	طرق الاختبار Test Method	الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U	النتيجة Result	وحدة القياس SI Unit	حدود المطابقة Conformity Limit (T_L, T_U)	قرار المطابقة Conformity Assessment	مدى التطابق Conformity Probability, P_c
1	الفحص الظاهري	SASO_ASTM_ A615+A1		PASS				
2	بطاقة البيانات الإيضاحية	SASO_ASTM_ A615+A1		PASS				
3	البيانات على السيخ	SASO_ASTM_ A615+A1		مطابق				
4	ارتفاع النتوء	SASO_ASTM_ A615+A1		0.558	mm			
5	المسافة بين النتوءات	SASO_ASTM_ A615+A1		6.94	mm			
6	زاوية ميل النتوء	SASO_ASTM_ A615+A1		56	°			

نتائج التقرير تخص هذه العينة فقط كما تم استلامها من العميل.
The results included in this report are relevant only for the sample as received from the customer.
لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.
تقارير الاختبار بدون التواقيع تكون غير معتمده.
Testing reports without signature are not valid.
نتائج الاختبار و / او القياس، وقيم الارتياب مع مستوى الثقة وطرق الاختبار موضحة في الصفحات التالية التي تشكل جزءا من هذا التقرير.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

م	اسماء الاختبارات Test Name	طرق الاختبار Test Method	الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U	النتيجة Result	وحدة القياس SI Unit	حدود المطابقة Conformity Limit (T_L, T_U)	قرار المطابقة Conformity Assessment	مدى التطابق Conformity Probability, P_C
7	مجموع الفراغات بين اطراف النتوء الواحد	SASO_ASTM_ A615+A1		1.51	mm			
8	وزن المتر الطولي	SASO_ASTM_ A615+A1		0.6	Kg/m			
9	مقاومة الشد	ASTM E8 / E8 M		602.31	MPa			
10	إجهاد الخضوع	ASTM E8 / E8 M		473.75	MPa			
11	نسبة الاستطالة	ASTM E8 / E8 M		15.09	%			
12	نسبة مقاومة الشد الى اجهاد الخضوع	ASTM E8 / E8 M		1.27	%			
13	الثني	ASTM E290		مطابق				
14	نسبة الكربون (C)	ASTM_E415		0.155	%			
15	نسبة الفسفور (P)	ASTM_E415		<0.0010	%			
16	نسبة الكبريت (S)	ASTM_E415		<0.0010	%			
17	نسبة المنجنيز (Mn)	ASTM_E415		0.570	%			

* "marked testing are included within accreditation scope"

* "الاختبارات الموضحة مدرجة ضمن مجال الاعتماد"

*الآراء والتفسيرات: لايوجد

Opinions & Interpretation

*مرفق

*قرار تقييم مطابقة المنتج:

Conformity Assessment

- نتائج الاختبارات التي أجريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية SASO ASTM A615/A615M+A1

- حساب مدى التطابق في كل اختبار موضح بالجدول.

The conformity probability for each test is presented in the table.

*وصف قاعدة قرار تقييم المنتج[1]:

*Definition of Decision Rule[1]

- تم تطبيق قاعدة القرار و حساب مدى تطابق المنتج طبقا للمواصفة الدولية ايزو 98-4. تعتبر العينة مطابقة للمواصفة اذا تساوى او تجاوز مدى التطابق 50 %

The conformity assessment and the evaluation of conformity probability were performed in accordance with ISO/IEC Guide 98-4. The sample is considered in conformity with the specification if P_c >= 50 %.

- حدود المطابقة لكل اختبار موضحة بالجدول.

The tolerance limits for each test are given in the table.

- يمكن حساب المخاطر في قبول العينة لكل اختبار باستخدام[100-P_c]%

The risk assessment in accepting the test item for each test can be evaluated as [100-P_c]%

- يتم حساب مدى التطابق للاختبارت الكمية فقط. الاختبارات الكيفية يتم كتابة الملاحظات - ان وجدت - على عينة الاختبار في هذا الجزء من التقرير.

The conformity probability is evaluated only for quantitative tests. For qualitative test, the appropriate notes/recommendations (if any) are given in this part of the report.

*الاضافات او الانحرافات او الاستثناءات عن طريقة الاختبار:

*Additions to, deviations, or exclusions from the test method

لا يحق لصاحب العينة المطالبة بالعينات الاتلافية والعينات التي تجاوزت فترة حفظها اكثر من 60 يوم من تاريخ اصدار هذا التقرير.

The sample owner isn't entitled to claim destructive samples and samples whose holding period exceeded 60 days from date of issuance of this report.

تم اجراء جميع الاختبارات بمقر الهيئة السعودية ما عدا الاختبارات الموضحة بعلامة "+" تم اجراوها عن طريق التعاقد من الباطن.

All tests were conducted at SASO, except tests marked with "+" were subcontracted.

تم حساب الارتياب طبقا للمواصفة الدولية ايزو 98-3 مع استخدام معامل تغطية (k=2)

The evaluation of uncertainty was carried out in accordance with ISO Guide 98-3:2008 (GUM-1995) with coverage factor k=2

معامل القدرة الحسابية (Cp) لجميع مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات لا يقل عن 1.33 تحقيقا لتوصيات المواصفة الدولية (ISO 7870-2)

The measurement capability indexes C_p for all SASO laboratories are not less than 1.33 following the recommendations of ISO 7870-2.

1. To view more about the decision rule used to Conformity of sample with requirements or specifications, Please enter to the link

1. للاطلاع اكثر عن قاعدة القرار المستخدمة في مدى مطابقة العينة للمتطلبات،
ارجو الدخول على الرابط التالي

End of the report نهاية التقرير

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Riyadh Address: Al Muhammadiyah - in front of King Saud University, PO. B 3437 Riyadh 11471, KSA.
Jeddah Address: Al Aziziyah, As Shafa Street, PO. B 9485 Jeddah 21413, KSA.
Dammam Address: Coastal Al Kohabar, King Faisal RD, PO. B 1893 Dammam 31441, KSA

Phone: 920009085 Fax: 00966 11 4520086 Email: info@saso.gov.sa

GDL-2025-54514 93585 v1
06-25

Test Report تقرير اختبار

اسم المختبر - الادارة: Laboratory - Department name	الخصائص الفزيائية - ادارة الهندسة		
اسم و بيانات المستفيد Customer Name / Details	شركة حديد نور للصناعة	موقع: Location	الفرع الرئيسي الرياض
عنوان المستفيد Customer Address			
رقم الطلب Order No	GDL-2025-54514	رقم العينة Sample No	93585
تاريخ استلام عينات الاختبار: Date of Receipt of test item	10/11/2025		
تاريخ اكتمال الاختبار Date of Test completion date	19/11/2025	تاريخ الاصدار: Issue Date	20/11/2025
عدد صفحات التقرير: No of Pages of Report	4	التعديلات: Amendment	لايوجد
اسم و وصف *و حالة عينات الاختبار: Name,Identity and *condition of test item	أسياخ الصلب الكربوني لتسليح الخرسانة		

Approval	Person in Charge of Report	Published Date	Seal
حسين بن مبارك السلامة	م/ سعيد بن أحمد الزهراني	20/11/2025	

العميل	:	شركة حديد نور للصناعة	:	تاريخ دخول العينة للمختبر	10/11/2025
نوع المنتج	:	Carbon Steel Rebars for Concrete Reinforcement	:	مختبر	المختبرات الهندسية
نوع العينة	:	Reinforcement Steel	:	الغرض من الاختبار	تطبيق مواصفة
التكلفة	:	3,000.00	:	الصانع	شركة حديد نور للصناعة
الكمية	:	2,000.00	:	اسم التجاري	حديد نور
عدد الحاويات	:	1	:	بلد المنشأ	SAUDI ARABIA
طريقة سحب العينة	:	عينة خاصة	:	القياس	12 MM
رقم السداد	:	101144703206610	:	نوع الحديد	GR 60
رقم الخطاب الوارد	:	بدون	:	عدد الأطوار	188.00
رقم الدفعة	:	PS-4950	:	[illegible]	12M

الظروف البيئية* Environmental Conditions

درجة الحرارة Temperature (°C)	الضغط Pressure	الرطوبة Humidity (%)
-	-	-

م	اسماء الاختبارات Test Name	طرق الاختبار Test Method	الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U	النتيجة Result	وحدة القياس SI Unit	حدود المطابقة Conformity Limit (T_L, T_U)	قرار المطابقة Conformity Assessment	مدى التطابق Conformity Probability, P_C
1	الفحص الظاهري	SASO_ASTM_ A615+A1		PASS				
2	بطاقة البيانات الإيضاحية	SASO_ASTM_ A615+A1		PASS				
3	البيانات على السيخ	SASO_ASTM_ A615+A1		مطابق				
4	ارتفاع النتوء	SASO_ASTM_ A615+A1		0.608	mm			
5	المسافة بين النتوءات	SASO_ASTM_ A615+A1		8.004	mm			
6	زاوية ميل النتوء	SASO_ASTM_ A615+A1		57	°			
7	مجموع الفراغات بين اطراف النتوء الواحد	SASO_ASTM_ A615+A1		2.52	mm			

نتائج التقرير تخص هذه العينة فقط كما تم استلامها من العميل.
The results included in this report are relevant only for the sample as received from the customer.
لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.
تقارير الاختبار بدون التواقيع تكون غير معتمده.
Testing reports without signature are not valid.
نتائج الاختبار و / او القياس، وقيم الارتياب مع مستوى الثقة وطرق الاختبار موضحة في الصفحات التالية التي تشكل جزءا من هذا التقرير.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

م	اسماء الاختبارات Test Name	طرق الاختبار Test Method	الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U	النتيجة Result	وحدة القياس SI Unit	حدود المطابقة Conformity Limit (T_L, T_U)	قرار المطابقة Conformity Assessment	مدى التطابق Conformity Probability, P_C
8	وزن المتر الطولي	SASO_ASTM_ A615+A1		0.834	Kg/m			
9	مقاومة الشد	ASTM E8 / E8 M		640	MPa			
10	إجهاد الخضوع	ASTM E8 / E8 M		539.98	MPa			
11	نسبة الاستطالة	ASTM E8 / E8 M		16.5	%			
12	نسبة مقاومة الشد الى اجهاد الخضوع	ASTM E8 / E8 M		1.18	%			
13	الثني	ASTM E290		مطابق				
14	نسبة الكربون (C)	ASTM_E415		0.164	%			
15	نسبة الفسفور (P)	ASTM_E415		<0.0010	%			
16	نسبة الكبريت (S)	ASTM_E415		<0.0010	%			
17	نسبة المنجنيز (Mn)	ASTM_E415		0.567	%			

* "marked testing are included within accreditation scope"

* "الاختبارات الموضحة مدرجة ضمن مجال الاعتماد"

*الآراء والتفسيرات: لايوجد

Opinions & Interpretation

*مرفق

*قرار تقييم مطابقة المنتج:

Conformity Assessment

- نتائج الاختبارات التي أجريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية SASO ASTM A615/A615M+A1

- حساب مدى التطابق في كل اختبار موضح بالجدول.

The conformity probability for each test is presented in the table.

*وصف قاعدة قرار تقييم المنتج[1]:

*Definition of Decision Rule[1]

- تم تطبيق قاعدة القرار و حساب مدى تطابق المنتج طبقا للمواصفة الدولية ايزو 98-4. تعتبر العينة مطابقة للمواصفة اذا تساوى او تجاوز مدى التطابق 50 %

The conformity assessment and the evaluation of conformity probability were performed in accordance with ISO/IEC Guide 98-4. The sample is considered in conformity with the specification if P_c >= 50 %.

- حدود المطابقة لكل اختبار موضحة بالجدول.

The tolerance limits for each test are given in the table.

- يمكن حساب المخاطر في قبول العينة لكل اختبار باستخدام[100-P_c]%

The risk assessment in accepting the test item for each test can be evaluated as [100-P_c]%

- يتم حساب مدى التطابق للاختبارت الكمية فقط. الاختبارات الكيفية يتم كتابة الملاحظات - ان وجدت - على عينة الاختبار في هذا الجزء من التقرير.

The conformity probability is evaluated only for quantitative tests. For qualitative test, the appropriate notes/recommendations (if any) are given in this part of the report.

*الاضافات او الانحرافات او الاستثناءات عن طريقة الاختبار:

*Additions to, deviations, or exclusions from the test method

لا يحق لصاحب العينة المطالبة بالعينات الاتلافية والعينات التي تجاوزت فترة حفظها اكثر من 60 يوم من تاريخ اصدار هذا التقرير.

The sample owner isn't entitled to claim destructive samples and samples whose holding period exceeded 60 days from date of issuance of this report.

تم اجراء جميع الاختبارات بمقر الهيئة السعودية ما عدا الاختبارات الموضحة بعلامة "+" تم اجراوها عن طريق التعاقد من الباطن.

All tests were conducted at SASO, except tests marked with "+" were subcontracted.

تم حساب الارتياب طبقا للمواصفة الدولية ايزو 98-3 مع استخدام معامل تغطية (k=2)

The evaluation of uncertainty was carried out in accordance with ISO Guide 98-3:2008 (GUM-1995) with coverage factor k=2

معامل القدرة الحسابية (Cp) لجميع مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات لا يقل عن 1.33 تحقيقا لتوصيات المواصفة الدولية (ISO 7870-2)

The measurement capability indexes C_p for all SASO laboratories are not less than 1.33 following the recommendations of ISO 7870-2.

1. To view more about the decision rule used to Conformity of sample with requirements or specifications, Please enter to the link

1. للاطلاع اكثر عن قاعدة القرار المستخدمة في مدى مطابقة العينة للمتطلبات،
ارجو الدخول على الرابط التالي

End of the report نهاية التقرير

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Riyadh Address: Al Muhammadiyah - in front of King Saud University, PO. B 3437 Riyadh 11471, KSA.
Jeddah Address: Al Aziziyah, As Shafa Street, PO. B 9485 Jeddah 21413, KSA.
Dammam Address: Coastal Al Kohabar, King Faisal RD, PO. B 1893 Dammam 31441, KSA

Phone: 920009085 Fax: 00966 11 4520086 Email: info@saso.gov.sa

GDL-2025-54514 93586 v1
06-25

Test Report تقرير اختبار

اسم المختبر - الادارة: Laboratory - Department name	الخصائص الفزيائية - ادارة الهندسة		
اسم و بيانات المستفيد Customer Name / Details	شركة حديد نور للصناعة	موقع: Location	الفرع الرئيسي الرياض
عنوان المستفيد Customer Address			
رقم الطلب Order No	GDL-2025-54514	رقم العينة Sample No	93586
تاريخ استلام عينات الاختبار: Date of Receipt of test item	10/11/2025		
تاريخ اكتمال الاختبار Date of Test completion date	19/11/2025	تاريخ الاصدار: Issue Date	20/11/2025
عدد صفحات التقرير: No of Pages of Report	4	التعديلات: Amendment	لايوجد
اسم و وصف *و حالة عينات الاختبار: Name,Identity and *condition of test item	أسياخ الصلب الكربوني لتسليح الخرسانة		

Approval	Person in Charge of Report	Published Date	Seal
حسين بن مبارك السلامة	م/ سعيد بن أحمد الزهراني	20/11/2025	

العميل	:	شركة حديد نور للصناعة	:	تاريخ دخول العينة للمختبر	10/11/2025
نوع المنتج	:	Carbon Steel Rebars for Concrete Reinforcement	:	مختبر	المختبرات الهندسية
نوع العينة	:	Reinforcement Steel	:	الغرض من الاختبار	تطبيق مواصفة
التكلفة	:	3,000.00	:	الصانع	شركة حديد نو للصناعة
الكمية	:	2,000.00	:	اسم التجاري	حديد نور
عدد الحاويات	:	1	:	بلد المنشأ	SAUDI ARABIA
طريقة سحب العينة	:	عينة خاصة	:	القياس	14 MM
رقم السداد	:	101144703206780	:	نوع الحديد	GR 60
رقم الخطاب الوارد	:	بدون	:	عدد الأطوار	138.00
رقم الدفعة	:	PS-4899	:	الطول المرسيخ	12 M

الظروف البيئية* Environmental Conditions

درجة الحرارة Temperature (°C)	الضغط Pressure	الرطوبة Humidity (%)
-	-	-

م	اسماء الاختبارات Test Name	طرق الاختبار Test Method	الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U	النتيجة Result	وحدة القياس SI Unit	حدود المطابقة Conformity Limit (T_L, T_U)	قرار المطابقة Conformity Assessment	مدى التطابق Conformity Probability, P_C
1	الفحص الظاهري	SASO_ASTM_ A615+A1		PASS				
2	بطاقة البيانات الإيضاحية	SASO_ASTM_ A615+A1		PASS				
3	البيانات على السيخ	SASO_ASTM_ A615+A1		مطابق				
4	ارتفاع النتوء	SASO_ASTM_ A615+A1		0.705	mm			
5	المسافة بين النتوءات	SASO_ASTM_ A615+A1		9.16				
6	زاوية ميل النتوء	SASO_ASTM_ A615+A1		55	°			
7	مجموع الفراغات بين اطراف النتوء الواحد	SASO_ASTM_ A615+A1		2.09	mm			

نتائج التقرير تخص هذه العينة فقط كما تم استلامها من العميل.
The results included in this report are relevant only for the sample as received from the customer.
لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.
تقارير الاختبار بدون التواقيع تكون غير معتمده.
Testing reports without signature are not valid.
نتائج الاختبار و / او القياس، وقيم الارتياب مع مستوى الثقة وطرق الاختبار موضحة في الصفحات التالية التي تشكل جزءا من هذا التقرير.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

م	اسماء الاختبارات Test Name	طرق الاختبار Test Method	الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U	النتيجة Result	وحدة القياس SI Unit	حدود المطابقة Conformity Limit (T_L, T_U)	قرار المطابقة Conformity Assessment	مدى التطابق Conformity Probability, P_C
8	وزن المتر الطولي	SASO_ASTM_ A615+A1		1.194	Kg/m			
9	مقاومة الشد	ASTM E8 / E8 M		701.82	MPa			
10	إجهاد الخضوع	ASTM E8 / E8 M		577.71	MPa			
11	نسبة الاستطالة	ASTM E8 / E8 M		13.56	%			
12	نسبة مقاومة الشد الى اجهاد الخضوع	ASTM E8 / E8 M		1.214	%			
13	الثني	ASTM E290		مطابق				
14	نسبة الكربون (C)	ASTM_E415		0.167	%			
15	نسبة الفسفور (P)	ASTM_E415		<0.0010	%			
16	نسبة الكبريت (S)	ASTM_E415		<0.0010	%			
17	نسبة المنجنيز (Mn)	ASTM_E415		0.570	%			

* "marked testing are included within accreditation scope"

* "الاختبارات الموضحة مدرجة ضمن مجال الاعتماد"

*الآراء والتفسيرات: لايوجد

Opinions & Interpretation

*مرفق

*قرار تقييم مطابقة المنتج:

Conformity Assessment

- نتائج الاختبارات التي أجريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية SASO ASTM A615/A615M+A1

- حساب مدى التطابق في كل اختبار موضح بالجدول.

The conformity probability for each test is presented in the table.

*وصف قاعدة قرار تقييم المنتج[1]:

*Definition of Decision Rule[1]

- تم تطبيق قاعدة القرار و حساب مدى تطابق المنتج طبقا للمواصفة الدولية ايزو 98-4. تعتبر العينة مطابقة للمواصفة اذا تساوى او تجاوز مدى التطابق 50 %

The conformity assessment and the evaluation of conformity probability were performed in accordance with ISO/IEC Guide 98-4. The sample is considered in conformity with the specification if P_c >= 50 %.

- حدود المطابقة لكل اختبار موضحة بالجدول.

The tolerance limits for each test are given in the table.

- يمكن حساب المخاطر في قبول العينة لكل اختبار باستخدام[100-P_c]%

The risk assessment in accepting the test item for each test can be evaluated as [100-P_c]%

- يتم حساب مدى التطابق للاختبارت الكمية فقط. الاختبارات الكيفية يتم كتابة الملاحظات - ان وجدت - على عينة الاختبار في هذا الجزء من التقرير.

The conformity probability is evaluated only for quantitative tests. For qualitative test, the appropriate notes/recommendations (if any) are given in this part of the report.

*الاضافات او الانحرافات او الاستثناءات عن طريقة الاختبار:

*Additions to, deviations, or exclusions from the test method

لا يحق لصاحب العينة المطالبة بالعينات الاتلافية والعينات التي تجاوزت فترة حفظها اكثر من 60 يوم من تاريخ اصدار هذا التقرير.

The sample owner isn't entitled to claim destructive samples and samples whose holding period exceeded 60 days from date of issuance of this report.

تم اجراء جميع الاختبارات بمقر الهيئة السعودية ما عدا الاختبارات الموضحة بعلامة "+" تم اجراوها عن طريق التعاقد من الباطن.

All tests were conducted at SASO, except tests marked with "+" were subcontracted.

تم حساب الارتياب طبقا للمواصفة الدولية ايزو 98-3 مع استخدام معامل تغطية (k=2)

The evaluation of uncertainty was carried out in accordance with ISO Guide 98-3:2008 (GUM-1995) with coverage factor k=2

معامل القدرة الحسابية (Cp) لجميع مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات لا يقل عن 1.33 تحقيقا لتوصيات المواصفة الدولية (ISO 7870-2)

The measurement capability indexes C_p for all SASO laboratories are not less than 1.33 following the recommendations of ISO 7870-2.

1. To view more about the decision rule used to Conformity of sample with requirements or specifications, Please enter to the link

1. للاطلاع اكثر عن قاعدة القرار المستخدمة في مدى مطابقة العينة للمتطلبات،
ارجو الدخول على الرابط التالي

End of the report نهاية التقرير

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Riyadh Address: Al Muhammadiyah - in front of King Saud University, PO. B 3437 Riyadh 11471, KSA.
Jeddah Address: Al Aziziyah, As Shafa Street, PO. B 9485 Jeddah 21413, KSA.
Dammam Address: Coastal Al Kohabar, King Faisal RD, PO. B 1893 Dammam 31441, KSA

Phone: 920009085 Fax: 00966 11 4520086 Email: info@saso.gov.sa

GDL-2025-54514 93587 v1
06-25

Test Report تقرير اختبار

اسم المختبر - الادارة: Laboratory - Department name	الخصائص الفزيائية - ادارة الهندسة		
اسم و بيانات المستفيد Customer Name / Details	شركة حديد نور للصناعة	موقع: Location	الفرع الرئيسي الرياض
عنوان المستفيد Customer Address			
رقم الطلب Order No	GDL-2025-54514	رقم العينة Sample No	93587
تاريخ استلام عينات الاختبار: Date of Receipt of test item	10/11/2025		
تاريخ اكتمال الاختبار Date of Test completion date	19/11/2025	تاريخ الاصدار: Issue Date	20/11/2025
عدد صفحات التقرير: No of Pages of Report	4	التعديلات: Amendment	لايوجد
اسم و وصف *و حالة عينات الاختبار: Name,Identity and *condition of test item	أسياخ الصلب الكربوني لتسليح الخرسانة		

Approval	Person in Charge of Report	Published Date	Seal
حسين بن مبارك السلامة	م/ سعيد بن أحمد الزهراني	20/11/2025	

العميل	:	شركة حديد نور للصناعة	:	تاريخ دخول العينة للمختبر	10/11/2025
نوع المنتج	:	Carbon Steel Rebars for Concrete Reinforcement	:	مختبر	المختبرات الهندسية
نوع العينة	:	Reinforcement Steel	:	الغرض من الاختبار	تطبيق مواصفة
التكلفة	:	3,000.00	:	الصانع	شركة حديد نور للصناعة
الكمية	:	2,000.00	:	اسم التجاري	حديد نور
عدد الحاويات	:	1	:	بلد المنشأ	SAUDI ARABIA
طريقة سحب العينة	:	عينة خاصة	:	القياس	16 MM
رقم السداد	:	101144703206928	:	نوع الحديد	GR 60
رقم الخطاب الوارد	:	بدون	:	عدد الأطوار	106.00
رقم الدفعة	:	PS-5026	:	الطول المرسل السيخ	12 M

الظروف البيئية* Environmental Conditions

درجة الحرارة Temperature (°C)	الضغط Pressure	الرطوبة Humidity (%)
-	-	-

م	اسماء الاختبارات Test Name	طرق الاختبار Test Method	الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U	النتيجة Result	وحدة القياس SI Unit	حدود المطابقة Conformity Limit (T_L, T_U)	قرار المطابقة Conformity Assessment	مدى التطابق Conformity Probability, P_C
1	الفحص الظاهري	SASO_ASTM_ A615+A1		PASS				
2	بطاقة البيانات الإيضاحية	SASO_ASTM_ A615+A1		PASS				
3	البيانات على السيخ	SASO_ASTM_ A615+A1		مطابق				
4	ارتفاع النتوء	SASO_ASTM_ A615+A1		0.945	mm			
5	المسافة بين النتوءات	SASO_ASTM_ A615+A1		10.114	mm			
6	زاوية ميل النتوء	SASO_ASTM_ A615+A1		54	°			
7	مجموع الفراغات بين اطراف النتوء الواحد	SASO_ASTM_ A615+A1		3.63	mm			

نتائج التقرير تخص هذه العينة فقط كما تم استلامها من العميل.
The results included in this report are relevant only for the sample as received from the customer.
لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.
تقارير الاختبار بدون التواقيع تكون غير معتمده.
Testing reports without signature are not valid.
نتائج الاختبار و / او القياس، وقيم الارتياب مع مستوى الثقة وطرق الاختبار موضحة في الصفحات التالية التي تشكل جزءا من هذا التقرير.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

م	اسماء الاختبارات Test Name	طرق الاختبار Test Method	الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U	النتيجة Result	وحدة القياس SI Unit	حدود المطابقة Conformity Limit (T_L, T_U)	قرار المطابقة Conformity Assessment	مدى التطابق Conformity Probability, P_C
8	وزن المتر الطولي	SASO_ASTM_ A615+A1		1.56	Kg/m			
9	مقاومة الشد	ASTM E8 / E8 M		717.38	MPa			
10	إجهاد الخضوع	ASTM E8 / E8 M		617.88	MPa			
11	نسبة الاستطالة	ASTM E8 / E8 M		14.06	%			
12	نسبة مقاومة الشد الى اجهاد الخضوع	ASTM E8 / E8 M		1.161	%			
13	الثني	ASTM E290		مطابق				
14	نسبة الكربون (C)	ASTM_E415		0.123	%			
15	نسبة الفسفور (P)	ASTM_E415		<0.0010	%			
16	نسبة الكبريت (S)	ASTM_E415		<0.0010	%			
17	نسبة المنجنيز (Mn)	ASTM_E415		0.595	%			

* "marked testing are included within accreditation scope"

* "الاختبارات الموضحة مدرجة ضمن مجال الاعتماد"

*الآراء والتفسيرات: لايوجد

Opinions & Interpretation

*مرفق

*قرار تقييم مطابقة المنتج:

Conformity Assessment

- نتائج الاختبارات التي أجريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية SASO ASTM A615/A615M+A1

- حساب مدى التطابق في كل اختبار موضح بالجدول.

The conformity probability for each test is presented in the table.

*وصف قاعدة قرار تقييم المنتج[1]:

*Definition of Decision Rule[1]

- تم تطبيق قاعدة القرار و حساب مدى تطابق المنتج طبقا للمواصفة الدولية ايزو 98-4. تعتبر العينة مطابقة للمواصفة اذا تساوى او تجاوز مدى التطابق 50 %

The conformity assessment and the evaluation of conformity probability were performed in accordance with ISO/IEC Guide 98-4. The sample is considered in conformity with the specification if P_c >= 50 %.

- حدود المطابقة لكل اختبار موضحة بالجدول.

The tolerance limits for each test are given in the table.

- يمكن حساب المخاطر في قبول العينة لكل اختبار باستخدام[100-P_c]%

The risk assessment in accepting the test item for each test can be evaluated as [100-P_c]%

- يتم حساب مدى التطابق للاختبارت الكمية فقط. الاختبارات الكيفية يتم كتابة الملاحظات - ان وجدت - على عينة الاختبار في هذا الجزء من التقرير.

The conformity probability is evaluated only for quantitative tests. For qualitative test, the appropriate notes/recommendations (if any) are given in this part of the report.

*الاضافات او الانحرافات او الاستثناءات عن طريقة الاختبار:

*Additions to, deviations, or exclusions from the test method

لا يحق لصاحب العينة المطالبة بالعينات الاتلافية والعينات التي تجاوزت فترة حفظها اكثر من 60 يوم من تاريخ اصدار هذا التقرير.

The sample owner isn't entitled to claim destructive samples and samples whose holding period exceeded 60 days from date of issuance of this report.

تم اجراء جميع الاختبارات بمقر الهيئة السعودية ما عدا الاختبارات الموضحة بعلامة "+" تم اجراوها عن طريق التعاقد من الباطن.

All tests were conducted at SASO, except tests marked with "+" were subcontracted.

تم حساب الارتياب طبقا للمواصفة الدولية ايزو 98-3 مع استخدام معامل تغطية (k=2)

The evaluation of uncertainty was carried out in accordance with ISO Guide 98-3:2008 (GUM-1995) with coverage factor k=2

معامل القدرة الحسابية (Cp) لجميع مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات لا يقل عن 1.33 تحقيقا لتوصيات المواصفة الدولية (ISO 7870-2)

The measurement capability indexes C_p for all SASO laboratories are not less than 1.33 following the recommendations of ISO 7870-2.

1. To view more about the decision rule used to Conformity of sample with requirements or specifications, Please enter to the link

1. للاطلاع اكثر عن قاعدة القرار المستخدمة في مدى مطابقة العينة للمتطلبات،
ارجو الدخول على الرابط التالي

End of the report نهاية التقرير

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Riyadh Address: Al Muhammadiyah - in front of King Saud University, PO. B 3437 Riyadh 11471, KSA.
Jeddah Address: Al Aziziyah, As Shafa Street, PO. B 9485 Jeddah 21413, KSA.
Dammam Address: Coastal Al Kohabar, King Faisal RD, PO. B 1893 Dammam 31441, KSA

Phone: 920009085 Fax: 00966 11 4520086 Email: info@saso.gov.sa

GDL-2025-54514 93588 v1
06-25

Test Report تقرير اختبار

اسم المختبر - الادارة: Laboratory - Department name	الخصائص الفزيائية - ادارة الهندسة		
اسم و بيانات المستفيد Customer Name / Details	شركة حديد نور للصناعة	موقع: Location	الفرع الرئيسي الرياض
عنوان المستفيد Customer Address			
رقم الطلب Order No	GDL-2025-54514	رقم العينة Sample No	93588
تاريخ استلام عينات الاختبار: Date of Receipt of test item	10/11/2025		
تاريخ اكتمال الاختبار Date of Test completion date	19/11/2025	تاريخ الاصدار: Issue Date	20/11/2025
عدد صفحات التقرير: No of Pages of Report	4	التعديلات: Amendment	لايوجد
اسم و وصف *و حالة عينات الاختبار: Name,Identity and *condition of test item	أسياخ الصلب الكربوني لتسليح الخرسانة		

Approval	Person in Charge of Report	Published Date	Seal
حسين بن مبارك السلامة	م/ سعيد بن أحمد الزهراني	20/11/2025	

العميل	:	شركة حديد نور للصناعة	:	تاريخ دخول العينة للمختبر	10/11/2025
نوع المنتج	:	Carbon Steel Rebars for Concrete Reinforcement	:	مختبر	المختبرات الهندسية
نوع العينة	:	Reinforcement Steel	:	الغرض من الاختبار	تطبيق مواصفة
التكلفة	:	3,000.00	:	الصانع	شركة حديد نور للصناعة
الكمية	:	2,000.00	:	اسم التجاري	حديد نور
عدد الحاويات	:	1	:	بلد المنشأ	SAUDI ARABIA
طريقة سحب العينة	:	عينة خاصة	:	القياس	18 MM
رقم السداد	:	101144703207081	:	نوع الحديد	GR60
رقم الخطاب الوارد	:	بدون	:	عدد الأطوار	84.00
رقم الدفعة	:	PS-4421	:	الطول المرسيخ	12 M

الظروف البيئية* Environmental Conditions

درجة الحرارة Temperature (°C)	الضغط Pressure	الرطوبة Humidity (%)
-	-	-

م	اسماء الاختبارات Test Name	طرق الاختبار Test Method	الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U	النتيجة Result	وحدة القياس SI Unit	حدود المطابقة Conformity Limit (T_L, T_U)	قرار المطابقة Conformity Assessment	مدى التطابق Conformity Probability, P_C
1	الفحص الظاهري	SASO_ASTM_ A615+A1		PASS				
2	بطاقة البيانات الإيضاحية	SASO_ASTM_ A615+A1		PASS				
3	البيانات على السيخ	SASO_ASTM_ A615+A1		مطابق				
4	ارتفاع النتوء	SASO_ASTM_ A615+A1		1.013	mm			
5	المسافة بين النتوءات	SASO_ASTM_ A615+A1		12.214	mm			
6	زاوية ميل النتوء	SASO_ASTM_ A615+A1		54	°			
7	مجموع الفراغات بين اطراف النتوء الواحد	SASO_ASTM_ A615+A1		3.18	mm			

نتائج التقرير تخص هذه العينة فقط كما تم استلامها من العميل.
The results included in this report are relevant only for the sample as received from the customer.
لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.
تقارير الاختبار بدون التواقيع تكون غير معتمده.
Testing reports without signature are not valid.
نتائج الاختبار و / او القياس، وقيم الارتياب مع مستوى الثقة وطرق الاختبار موضحة في الصفحات التالية التي تشكل جزءا من هذا التقرير.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

م	اسماء الاختبارات Test Name	طرق الاختبار Test Method	الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U	النتيجة Result	وحدة القياس SI Unit	حدود المطابقة Conformity Limit (T_L, T_U)	قرار المطابقة Conformity Assessment	مدى التطابق Conformity Probability, P_C
8	وزن المتر الطولي	SASO_ASTM_ A615+A1		1.91	Kg/m			
9	مقاومة الشد	ASTM E8 / E8 M		672.07	MPa			
10	إجهاد الخضوع	ASTM E8 / E8 M		552.88	MPa			
11	نسبة الاستطالة	ASTM E8 / E8 M		15.45	%			
12	نسبة مقاومة الشد الى اجهاد الخضوع	ASTM E8 / E8 M		1.215	%			
13	الثني	ASTM E290		مطابق				
14	نسبة الكربون (C)	ASTM_E415		0.172	%			
15	نسبة الفسفور (P)	ASTM_E415		<0.0010	%			
16	نسبة الكبريت (S)	ASTM_E415		<0.0010	%			
17	نسبة المنجنيز (Mn)	ASTM_E415		0.575	%			

* "marked testing are included within accreditation scope"

* "الاختبارات الموضحة مدرجة ضمن مجال الاعتماد"

*الآراء والتفسيرات: لايوجد

Opinions & Interpretation

*مرفق

*قرار تقييم مطابقة المنتج:

Conformity Assessment

- نتائج الاختبارات التي أجريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية SASO ASTM A615/A615M+A1

- حساب مدى التطابق في كل اختبار موضح بالجدول.

The conformity probability for each test is presented in the table.

*وصف قاعدة قرار تقييم المنتج[1]:

*Definition of Decision Rule[1]

- تم تطبيق قاعدة القرار و حساب مدى تطابق المنتج طبقا للمواصفة الدولية ايزو 98-4. تعتبر العينة مطابقة للمواصفة اذا تساوى او تجاوز مدى التطابق 50 %

The conformity assessment and the evaluation of conformity probability were performed in accordance with ISO/IEC Guide 98-4. The sample is considered in conformity with the specification if P_c >= 50 %.

- حدود المطابقة لكل اختبار موضحة بالجدول.

The tolerance limits for each test are given in the table.

- يمكن حساب المخاطر في قبول العينة لكل اختبار باستخدام[100-P_c]%

The risk assessment in accepting the test item for each test can be evaluated as [100-P_c]%

- يتم حساب مدى التطابق للاختبارت الكمية فقط. الاختبارات الكيفية يتم كتابة الملاحظات - ان وجدت - على عينة الاختبار في هذا الجزء من التقرير.

The conformity probability is evaluated only for quantitative tests. For qualitative test, the appropriate notes/recommendations (if any) are given in this part of the report.

*الاضافات او الانحرافات او الاستثناءات عن طريقة الاختبار:

*Additions to, deviations, or exclusions from the test method

لا يحق لصاحب العينة المطالبة بالعينات الاتلافية والعينات التي تجاوزت فترة حفظها اكثر من 60 يوم من تاريخ اصدار هذا التقرير.

The sample owner isn't entitled to claim destructive samples and samples whose holding period exceeded 60 days from date of issuance of this report.

تم اجراء جميع الاختبارات بمقر الهيئة السعودية ما عدا الاختبارات الموضحة بعلامة "+" تم اجراوها عن طريق التعاقد من الباطن.

All tests were conducted at SASO, except tests marked with "+" were subcontracted.

تم حساب الارتياب طبقا للمواصفة الدولية ايزو 98-3 مع استخدام معامل تغطية (k=2)

The evaluation of uncertainty was carried out in accordance with ISO Guide 98-3:2008 (GUM-1995) with coverage factor k=2

معامل القدرة الحسابية (Cp) لجميع مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات لا يقل عن 1.33 تحقيقا لتوصيات المواصفة الدولية (ISO 7870-2)

The measurement capability indexes C_p for all SASO laboratories are not less than 1.33 following the recommendations of ISO 7870-2.

1. To view more about the decision rule used to Conformity of sample with requirements or specifications, Please enter to the link

1. للاطلاع اكثر عن قاعدة القرار المستخدمة في مدى مطابقة العينة للمتطلبات،
ارجو الدخول على الرابط التالي

End of the report نهاية التقرير

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Riyadh Address: Al Muhammadiyah - in front of King Saud University, PO. B 3437 Riyadh 11471, KSA.
Jeddah Address: Al Aziziyah, As Shafa Street, PO. B 9485 Jeddah 21413, KSA.
Dammam Address: Coastal Al Kohabar, King Faisal RD, PO. B 1893 Dammam 31441, KSA

Phone: 920009085 Fax: 00966 11 4520086 Email: info@saso.gov.sa

GDL-2025-54514 93589 v1
06-25

Test Report تقرير اختبار

اسم المختبر - الادارة: Laboratory - Department name	الخصائص الفزيائية - ادارة الهندسة		
اسم و بيانات المستفيد Customer Name / Details	شركة حديد نور للصناعة	موقع: Location	الفرع الرئيسي الرياض
عنوان المستفيد Customer Address			
رقم الطلب Order No	GDL-2025-54514	رقم العينة Sample No	93589
تاريخ استلام عينات الاختبار: Date of Receipt of test item	10/11/2025		
تاريخ اكتمال الاختبار Date of Test completion date	19/11/2025	تاريخ الاصدار: Issue Date	20/11/2025
عدد صفحات التقرير: No of Pages of Report	4	التعديلات: Amendment	لايوجد
اسم و وصف *و حالة عينات الاختبار: Name,Identity and *condition of test item	أسياخ الصلب الكربوني لتسليح الخرسانة		

Approval	Person in Charge of Report	Published Date	Seal
حسين بن مبارك السلامة	م/ سعيد بن أحمد الزهراني	20/11/2025	

العميل	:	شركة حديد نور للصناعة	:	تاريخ دخول العينة للمختبر	10/11/2025
نوع المنتج	:	Carbon Steel Rebars for Concrete Reinforcement	:	مختبر	المختبرات الهندسية
نوع العينة	:	Reinforcement Steel	:	الغرض من الاختبار	تطبيق مواصفة
التكلفة	:	3,000.00	:	الصانع	شركة حديد نور للصناعة
الكمية	:	2,000.00	:	اسم التجاري	حديد نور
عدد الحاويات	:	1	:	بلد المنشأ	SAUDI ARABIA
طريقة سحب العينة	:	عينة خاصة	:	القياس	20 MM
رقم السداد	:	101144703207399	:	نوع الحديد	GR 60
رقم الخطاب الوارد	:	بدون	:	عدد الأطوار	68.00
رقم الدفعة	:	PS-4438	:	الوزن المسيخ	12 M

الظروف البيئية* Environmental Conditions

درجة الحرارة Temperature (°C)	الضغط Pressure	الرطوبة Humidity (%)
-	-	-

م	اسماء الاختبارات Test Name	طرق الاختبار Test Method	الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U	النتيجة Result	وحدة القياس SI Unit	حدود المطابقة Conformity Limit (T_L, T_U)	قرار المطابقة Conformity Assessment	مدى التطابق Conformity Probability, P_C
1	الفحص الظاهري	SASO_ASTM_ A615+A1		PASS				
2	بطاقة البيانات الإيضاحية	SASO_ASTM_ A615+A1		PASS				
3	البيانات على السيخ	SASO_ASTM_ A615+A1		مطابق				
4	ارتفاع النتوء	SASO_ASTM_ A615+A1		1.01	mm			
5	المسافة بين النتوءات	SASO_ASTM_ A615+A1		12.62	mm			
6	زاوية ميل النتوء	SASO_ASTM_ A615+A1		55	°			
7	مجموع الفراغات بين اطراف النتوء الواحد	SASO_ASTM_ A615+A1		3.24	mm			

نتائج التقرير تخص هذه العينة فقط كما تم استلامها من العميل.
The results included in this report are relevant only for the sample as received from the customer.
لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.
تقارير الاختبار بدون التواقيع تكون غير معتمده.
Testing reports without signature are not valid.
نتائج الاختبار و / او القياس، وقيم الارتياب مع مستوى الثقة وطرق الاختبار موضحة في الصفحات التالية التي تشكل جزءا من هذا التقرير.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

م	اسماء الاختبارات Test Name	طرق الاختبار Test Method	الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U	النتيجة Result	وحدة القياس SI Unit	حدود المطابقة Conformity Limit (T_L, T_U)	قرار المطابقة Conformity Assessment	مدى التطابق Conformity Probability, P_C
8	وزن المتر الطولي	SASO_ASTM_ A615+A1		2.34	Kg/m			
9	مقاومة الشد	ASTM E8 / E8 M		655.08	MPa			
10	إجهاد الخضوع	ASTM E8 / E8 M		537.28	MPa			
11	نسبة الاستطالة	ASTM E8 / E8 M		14.74	%			
12	نسبة مقاومة الشد الى اجهاد الخضوع	ASTM E8 / E8 M		1.219	%			
13	الثني	ASTM E290		مطابق				
14	نسبة الكربون (C)	ASTM_E415		0.175	%			
15	نسبة الفسفور (P)	ASTM_E415		<0.0010	%			
16	نسبة الكبريت (S)	ASTM_E415		<0.0010	%			
17	نسبة المنجنيز (Mn)	ASTM_E415		0.576	%			

* "marked testing are included within accreditation scope"

* "الاختبارات الموضحة مدرجة ضمن مجال الاعتماد"

*الآراء والتفسيرات: لايوجد

Opinions & Interpretation

*مرفق

*قرار تقييم مطابقة المنتج:

Conformity Assessment

- نتائج الاختبارات التي أجريت على العينة ضمن حدود المواصفة القياسية SASO ASTM A615/A615M+A1

- حساب مدى التطابق في كل اختبار موضح بالجدول.

The conformity probability for each test is presented in the table.

*وصف قاعدة قرار تقييم المنتج[1]:

*Definition of Decision Rule[1]

- تم تطبيق قاعدة القرار و حساب مدى تطابق المنتج طبقا للمواصفة الدولية ايزو 98-4. تعتبر العينة مطابقة للمواصفة اذا تساوى او تجاوز مدى التطابق 50 %

The conformity assessment and the evaluation of conformity probability were performed in accordance with ISO/IEC Guide 98-4. The sample is considered in conformity with the specification if P_c >= 50 %.

- حدود المطابقة لكل اختبار موضحة بالجدول.

The tolerance limits for each test are given in the table.

- يمكن حساب المخاطر في قبول العينة لكل اختبار باستخدام[100-P_c]%

The risk assessment in accepting the test item for each test can be evaluated as [100-P_c]%

- يتم حساب مدى التطابق للاختبارت الكمية فقط. الاختبارات الكيفية يتم كتابة الملاحظات - ان وجدت - على عينة الاختبار في هذا الجزء من التقرير.

The conformity probability is evaluated only for quantitative tests. For qualitative test, the appropriate notes/recommendations (if any) are given in this part of the report.

*الاضافات او الانحرافات او الاستثناءات عن طريقة الاختبار:

*Additions to, deviations, or exclusions from the test method

لا يحق لصاحب العينة المطالبة بالعينات الاتلافية والعينات التي تجاوزت فترة حفظها اكثر من 60 يوم من تاريخ اصدار هذا التقرير.

The sample owner isn't entitled to claim destructive samples and samples whose holding period exceeded 60 days from date of issuance of this report.

تم اجراء جميع الاختبارات بمقر الهيئة السعودية ما عدا الاختبارات الموضحة بعلامة "+" تم اجراوها عن طريق التعاقد من الباطن.

All tests were conducted at SASO, except tests marked with "+" were subcontracted.

تم حساب الارتياب طبقا للمواصفة الدولية ايزو 98-3 مع استخدام معامل تغطية (k=2)

The evaluation of uncertainty was carried out in accordance with ISO Guide 98-3:2008 (GUM-1995) with coverage factor k=2

معامل القدرة الحسابية (Cp) لجميع مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات لا يقل عن 1.33 تحقيقا لتوصيات المواصفة الدولية (ISO 7870-2)

The measurement capability indexes C_p for all SASO laboratories are not less than 1.33 following the recommendations of ISO 7870-2.

1. To view more about the decision rule used to Conformity of sample with requirements or specifications, Please enter to the link

1. للاطلاع اكثر عن قاعدة القرار المستخدمة في مدى مطابقة العينة للمتطلبات،
ارجو الدخول على الرابط التالي

End of the report نهاية التقرير