

其余 √Ra3.2


技术要求

1. 材料：17-4PH 淬硬；工艺：线切割 + 热处理；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：钩舌面对销孔平行度 0.02；
5. 表面粗糙度：钩舌 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. 17-4PH H900；扭簧复位；SMART-LOCK 凸轮推钩尾解锁（CN122407665A）；
7. 来源：8×4×8 钨，⌀3 销孔；钩舌进入插槽 1.4





剖视 A-A（XZ 中面）



特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀3	1	H7 (+0.010/0)	⌀ Z (3.0,-1.5) z -2.0···2.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	Dock 枢转卡钩（扭簧复位，专利 CN122407665…	图号	DOCK-HOOK-01
材料	17-4PH 淬硬	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			