
其余 √Ra3.2





剖视 A-A（XZ 中面）



技术要求

1. 材料：6061-T6 机加；工艺：CNC；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：两安装面；转向销孔 Ø10N7 对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：孔 Ra0.8；安装面 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 截面 12×10，σ=62 MPa、挠度 0.126 mm（F=785 N）；
7. 左 M4 + Ø3 销，右 Ø6g6 止口销入 MOT-HSG；
8. 来源：截面 12×10，长 105；转向销孔 Ø10 N7；左 M4 + Ø3 销，右 Ø6 g6 止口销

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø10	1	N7 (-0.004/-0.019)	⌀ Z (68.4,-1.5) z -5.0···-5.0
H2	孔 Ø3.3	1	M4-6H（底孔 Ø3.3）	⌀ X (4.0,0.0) x -0.0···10.0
H3	孔 Ø3	1	H7 (+0.010/0)	⌀ X (0.0,2.0) x 0.0···6.0
D4	外圆 Ø6	1	g6 (-0.004/-0.012)	⌀ X (4.0,0.0) x 105.0···113.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	出线桥架（承下转向轴销，连隔板与电机壳）	图号	LW-BRIDGE-01
材料	6061-T6 机加	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			