

其余 √Ra3.2

技术要求

1. 材料：CuSn12 青铜；工艺：车—攻梯形内螺纹；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加） R0.2；
4. 形位公差：螺纹中径轴线对 ⌀16n6 同轴度 ⌀0.03；
5. 表面粗糙度：螺纹 Ra1.6；外圆 Ra0.8；其余 Ra3.2；
6. CuSn12 青铜；Tr10×2-7H 右旋，L=14（7 牙）；p=3.97 MPa、pv=2.18 MPa·m/min（≤ 15 / 30 许用）；
7. 磨损裕度：轴向间隙 >0.4；
8. 来源：Tr10×2-7H，L=14（7 牙），外 ⌀16 n6 压入 + 端面 M2 止转；p=4.0 MPa，pv=2.2





特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀10.2	1	GB/T 1804-m	同轴 x -0.0…14.0
D2	外圆 ⌀16	1	n6 (+0.023/+0.012)	同轴 x -0.0…14.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	自锁螺母 Tr10×2 右旋（青铜，L14）	图号	LW-NUT-01
材料	CuSn12 青铜	比例	5:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			