
其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：GCr15 淬硬 60 HRC 镀硬铬；工艺：外购光轴切长 + 倒角；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：直线度 0.01/100；
5. 表面粗糙度：外圆 Ra0.2；其余 Ra3.2；
6. GCr15 淬硬 60 HRC 镀硬铬；长 115±0.1，两端 C0.5；
7. 来源：⌀8 h6×115，Ra0.2

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
D1	外圆 ⌀8	1	h6 (0/-0.009)	同轴 x 0.0…115.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	导杆 ⌀8 h6×115（防转）	图号	LW-ROD-01
材料	GCr15 淬硬 60 HRC 镀硬铬	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			