
其余 √Ra3.2



技术要求

1. 材料：45 钢调质 / 304 不锈钢，螺纹滚压 Ra0.8；工艺：车—滚压梯形螺纹—磨轴颈；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀10k6 轴承位；B：⌀8f7 轴颈；螺纹中径对 A-B 径向跳动 0.03；圭线度 0.02/100；
5. 表面粗糙度：螺纹齿面 Ra0.8（滚压）；轴颈 Ra0.4；其余 Ra3.2；
6. Tr10×2-7e 右旋，单线，螺纹长 86；λ=4.05°，与青铜螺母自锁（μ≥0.08）；
7. DIN 471-10 挡圈槽，⌀2 横销孔（与齿轮配钻）；
8. 45 钢调质 + 发黑，或 304；装配涂 PTFE 润滑脂；
9. 来源：Tr10×2-7e，螺纹长 86；左轴颈 ⌀8 f7；右 ⌀10 k6（6000 位）+ DIN 471-10 槽；⌀2 横销孔

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀2	1	GB/T 1804-m	⊘Y (104.8,0.0) y -5.0 ··· 5.0
D2	外圆 ⌀10	1	k6 (+0.010/+0.001)	同轴 x 93.0 ··· 117.5
D3	外圆 ⌀9.6	1	GB/T 1804-m	同轴 x 115.5 ··· 116.6
D4	外圆 ⌀8	1	f7 (-0.013/-0.028)	同轴 x -0.0 ··· 7.0
D5	外圆 ⌀7.5	1	GB/T 1804-m	同轴 x 7.0 ··· 93.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	排线丝杠 Tr10×2 右旋（自锁）	图号	LW-SCREW-01
材料	45 钢调质 / 304 不锈钢，螺纹滚压 Ra0.8	比例	1:1
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			