





蜗杆参数表

轴向模数 mx = 0.5　　头数 z1 = 1
分度圆 d1 = 8（q = 16）　导程 pz = 1.5708
导程角 λ = 3.58°（tanλ = 0.0625 < μ≈0.08–0.12，自锁）
旋向：右旋　齿形：ZA，α = 20°
da = 9，df = 6.75　精度 9 级 GB/T 10089
配对 WHEEL-01：z2 = 104，a = 30

技术要求
1. SUS303（或 45 钢调质 + 发黑），齿面 Ra0.8；
2. 螺纹段对两轴承位（685ZZ）公共轴线跳动 0.02；
3. 左端 ⌀5 轴伸装 GR-01-DRN（胶接 + 平面）；
4. 啮合部位涂 PTFE 基润滑脂（配 POM 蜗轮）；
5. 螺纹按规定画法：齿顶粗实线、分度点画线、齿根细实线。

独立参考设计 · 尺寸未经实测 · 非原厂数据			
图名	自锁蜗杆	图号 / ID	WORM-01
材料建议	SUS303 / 45 钢调质	比例	2:1
版本	CAD-v01 / DOC-VER-03	日期	2026-10-20
投影：第一角画法（GB/T 14692）　单位：mm			
未注线性公差 GB/T 1804-m　未注形位公差 GB/T 1184-K			
本图为 VOLTRA I 独立参考设计出图，所有尺寸为假设 / 推算，加工前必须按实测与校核修订			