

其余 √Ra3.2

技术要求


1. 材料：7075-T6 CNC + 硬质阳极；工艺：7075-T6 CNC（4 轴）+ 硬质阳极；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：Ø28K6 轴承孔轴线；轮轴孔 ØH7 轴线对 A 垂直度 0.02，到 A 距离 9.00±0.02（绳出线沿摆轴）；臂安装面对 A 垂直度 0.02；
5. 表面粗糙度：轴承孔 Ra0.8；其余 Ra1.6；其余 Ra3.2；
6. 轴承孔 Ø32K6；底部挡肩 Ø27（承 6201 外圈外拉 F），上轴承外圈 638 胶：叉板 2.5 厚；
7. 摆角工作 ±41.4°，限位 ±43.4°；毂外圆胶接多极磁环；限位凸块 5×4；
8. 来源：毂孔 Ø32 K6，底部挡肩 Ø27（承外拉 F）；叉板 2.5 厚、轮轴孔 Ø6 H7（距轴 9.00，z=34）；4×M3 螺纹（装导线臂）



主视图



左视图



剖视 A-A（XZ 中面）

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 Ø32	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (18.5,2.3) z -18.9···1.6
H2	孔 Ø27	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (18.5,2.3) z -19.6···18.9
H3	孔 Ø2.5	4	M3-6H（底孔 Ø2.5）	⌀ Z (30.9,-10.8); (8.8,11.8); (24.6,14.5) ··· z 2.1···8.2
D4	外圆 Ø37	1	GB/T 1804-m	⌀ Z (18.5,2.3) z -19.6···1.1

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	摆座（毂 + 转向轮叉板 + 臂安装座，绕出线口轴线摆动）	图号	EXIT-SWV-01
材料	7075-T6 CNC + 硬质阳极	比例	1:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			