

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：GCr15 淬硬 / 45 钢淬火；工艺：车—淬火—磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：两段同轴度 ⌀0.005；
5. 表面粗糙度：⌀5 Ra0.4；其余 Ra3.2；
6. ⌀5g6 段装衬套，⌀5p6 段压入 MOT-HSG（深 10）；头 ⌀8×0.7 轴向挡惰轮；
7. GCr15 淬硬 58 HRC 或 45 钢高频淬火；
8. 来源：⌀5 g6（衬套）/ ⌀5 p6（压入 10）；头 ⌀8×0.7

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
D1	外圆 ⌀5	1	g6 (-0.004/-0.012)	同轴 x 0.0…14.5

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	惰轮销 ⌀5×14.5 带头（压入电机壳）	图号	LW-IDL-PIN-01
材料	GCr15 淬硬 / 45 钢淬火	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			