

其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：GCr15 淬硬 60 HRC；工艺：车—淬火—磨；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：圆柱度 0.003；
5. 表面粗糙度：外圆 Ra0.2；其余 Ra3.2；
6. GCr15 60 HRC；上段 Ø6p6 压入导线臂（3），下段作 HK0608 滚道；DIN 6799-5 挡圈槽；
7. 来源：Ø6 p6（臂）/ h5（滚针）；DIN 6799-5 挡圈槽

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
D1	外圆 Ø6	1	h5 (0/-0.005)	同轴 x -0.0…12.6
D2	外圆 Ø5	1	GB/T 1804-m	同轴 x 0.4…1.1

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	对轮销 Ø6×12.6 ×2（压入导线臂，下端 E 型挡圈…	图号	LW-PIN-01
材料	GCr15 淬硬 60 HRC	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			