

İkinci kodlayıcı kontrolü nasıl yapılır?

1. Örneklem seçimi
110 oturumdan tabakalı örneklem alınır. En temiz seçenek, her model ve her görev uygulamasından birer oturum seçmektir. Bu dosyada Deneme 3 seçilmiştir.
2. Kör kodlama
İkinci kodlayıcıya önceki puanlar gösterilmez. Yalnızca görev metni, altın standart ve ilgili ham log verilir.
3. Kodlanacak alanlar
DGB, KGP, hata var/yok veya HS, SSO kategorisi. SSO sürekli değer yerine düşük/orta/yüksek kategoriyle daha güvenilir kontrol edilir.
4. Karar kuralı
DGB doğru nihai sonuca; KGP geçerli ve görevi destekleyen URL'ye; hata var/yok kritik hatanın görülmesine; SSO ise görev çizgisinde kalma düzeyine göre kodlanır.
5. Uyum hesabı
Her değişken için yüzde uyum hesaplanır. Ek olarak Cohen kappa raporlanabilir. Kappa, kategori dağılımı dengesizse düşük çıkabilir; bu nedenle yüzde uyumla birlikte yorumlanmalıdır.
6. Eşik
%80 ve üzeri pilot uyum kabul edilebilir. SSO'da düşük uyum varsa karar kuralları daraltılır ve tartışmalı oturumlar yeniden kodlanır.
7. Tezde raporlama
Bu dosyadaki değerler pilot AI-denetimidir. İnsan ikinci kodlayıcı uygulanırsa aynı tablo kullanılabilir ve metinde asıl insan uyumu raporlanmalıdır.

